



Насос для мочевины

30 л/мин-12 В постоянного тока

Номер артикула: 25 281
Код товара: 4048358252814
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м) / (ft): 3 / 10
Резьба со стороны забора: G 1" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 30 / 7.9
Высота всасывания до (м) / (ft): 3 / 10
Давление подачи до (атм) / (psi): 1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода
Данные двигателя
Класс изоляции: F
Напряжение (В): 12 V DC
Потребление тока (А): 18
Мощность (Вт): 220
Предохранитель: 25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Число оборотов (об/мин): 2800
Конструктив: IMB 5
Тип защиты: IP 56
Материалы частей, контактирующих со средой
Мембрана и прокладки: EPDM / FKM
Корпус насоса: PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт): 5,8 / 12.7

Спецификация

- Мембранный насос со встроенным байпасом
- Выключатель

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания 3 м / 9,8 ft
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Насос можно использовать как мобильный или стационарный
- Для всех областей применения, в которых имеется возможность питания только от аккумулятора, например на стройплощадке, в сельском хозяйстве, на катерах и т.д.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.8 x 7.7
Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 7,4 / 16.3
Количество в упаковке: 1.0