



### Насос для мочевины-30 л/мин-12 В пост. тока ZVAUD-заборная гарнитура-GPM

Номер артикула: 25 250  
Код товара:  
Группа скидок: D

#### Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (фут): 3 / 10  
Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
Гидравлические данные  
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 30 / 7.9  
Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
Давление подачи до (атм) / (psi): 1,7 / 24.6  
Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода  
Данные двигателя  
Класс изоляции: F  
Напряжение (В): 12 В пост. тока  
Потребление тока (А): 18  
Мощность (кВт): 0,22  
Предохранитель: 25  
Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
Число оборотов (об/мин): 2800  
Конструктив: IMB 5  
Тип защиты: IP 56  
Материалы частей, контактирующих со средой  
Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
Корпус насоса: PA 6 GF 30  
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
Вес (кг) / (фунт): 13,9 / 30.64



#### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (82 831)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 6 м, с углом 90° G 1" вн. и шатун для ZVAUD (25 672)
- Автоматический кран для мочевины (23 171 980)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 2 м, с 2 х уголком 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

#### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



#### Упаковка



Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	14,7 / 32.41
Количество в упаковке:	1.0