

Насос для мочевины-35 л/мин-220 В-1~AC ZVMUD



Номер артикула: 25 233 001
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8
Резьба со стороны забора: G 1" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании (л/мин): 35

Высота всасывания (м): 3

Давление подачи до (атм): 1,7

Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Класс изоляции: F

Максимально допустимая температура (°C): 155

Напряжение (В): 230

Частота (Гц): 50

Потребление тока (А): 1,5

Мощность (кВт): 0,36

Термозащита: самосбрасывающийся

Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу

Число оборотов (об/мин): 2800

Конструктив: IMB 3

Тип защиты: IP 54

Материалы частей, контактирующих со средой

Мембрана и прокладки: EPDM / FKM

Корпус насоса: PP

Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160

Вес (кг): 10,03



Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Механический пистолет для мочевины (23 161 879)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 6 м, с углом 90° G 1" вн. и шатун для ZVMUD (25 671)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 2 м, с углом 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 415 x 300

Вес с упаковкой (кг): 10,8



Количество в упаковке: 1.0