

MARCOPOLO LUXURY МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ –
ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия 02R

ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO LUXURY – декоративное покрытие для внутренних работ, позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска.

Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы. MARCOPOLO LUXURY сочетает в себе высокие эстетические и качественные показатели, учитывая динамические нагрузки, которым подвержены стены с течением времени.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии
- Пигменты: перламутровые с металлическим эффектом
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,98-1,10 кг/л в зависимости от цвета

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

- Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда:
Argento (Серебро) и Alluminio (Алюминий): 26000 ± 3000 сПз
Ого (Золото): 18000 ± 3000 сПз
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): поверхностное - через час

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой, удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001 или настенную акриловую грунтовку на водной основе IDROFIS 4700006.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019, разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

MARCOPOLO LUXURY МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия 02R

- Далее нанести MARCOPOLO LUXURY согласно инструкции по применению.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Инструменты: кисть и губка

- Количество слоев: 1

- Разведение: готов к использованию, возможно разведение водой на 10% в зависимости от желаемого эстетического эффекта.

Способ нанесения:

Распределить MARCOPOLO LUXURY по поверхности при помощи кисти хаотичными мазками.

Не давая высохнуть нанесенному материалу, при помощи мягкой и влажной губки или кисти «Spalter» создать из хаотичных мазков зоны скопления материала. Характерный декоративный эффект LUXURY проявится после полного высыхания материала.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 5-6 кв.м./л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета: Argento (Серебро) (0070), Alluminio (Алюминий) (0170), Oro (Золото) (0190).

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie.

Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

MARCOPOLO LUXURY содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих органических соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами немедленно промыть их достаточным количеством воды. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для

MARCOPOLO LUXURY МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ –
ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия 02R

дополнительной информации необходимо
ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом тонкой
текстуры цветных металлов для внутренних работ.
Нанесение на предварительно подготовленные
поверхности декоративного покрытия
MARCOPOLO LUXURY серия 435 на основе
акриловых сополимеров в водной эмульсии,
осуществляется в один слой согласно указанному в
инструкции расходу материала.

Дата: январь 2013

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che
rappresentata informazione è basata sui migliori
raggiungimenti della nostra esperienza e tecnico-
scientifiche conoscenze; tuttavia non è possibile assumersi
una qualsiasi responsabilità per
i risultati ottenuti, in quanto le condizioni
d'uso non sono sotto il nostro
controllo diretto. Consigliamo
sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in
ogni caso particolare. Questo tecnico
descrizione annulla e automaticamente sostituisce
tutte le precedenti. Per qualsiasi altra
informazione tecnica rivolgersi al
personale COLORIFICIO SAN
MARCO al telefono: +39 0414569322.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA