

Общество с ограниченной ответственностью

"Миасский керамический завод"

456302 Челябинской обл., г. Миасс пер. Гончарный
ОГРН 1047407011960 ИНН 7415043163 КПП 741501001 БИК 047512867
р/сч. 40702810828020000843 кор./сч. 30101810400000000779
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск
Тел. (3513) 57-80-79, e-mail: keram1962@mail.ru сайт: mkz-keramolux.ru



Утверждаю:
Генеральный директор
Васьков Г.А.

ПРАЙС от 01.03.2022г.

Кирпич керамический естественного цвета терракота ГОСТ 530-2012

№ пп	Наименование кирпича	Обозначение	Фасовка на поддон, физ.шт/ усл.шт	Марка по прочности	Цена, руб. за 1 тыс. усл. ед. с НДС	Цена, руб. за 1 тыс. физ. ед. с НДС
1	Рядовой пустотелый одинарный	Кр-р-пу250×120×65/1НФ К-1,0	392/392	125-175	12000	12000
2	Лицевой пустотелый одинарный	Кр-л-пу 250×120×65/1НФ К-1,0	392/392	150-200	16 500	16 500
3	Рядовой пустотелый утолщенный	Кр-р-пу 250×120×88/1,4НФ К-1,354	308/417	125-200	11 810	16000
4	Лицевой пустотелый утолщенный	Кр-л-пу250×120×88/1,4НФ К-1,354	308/417	150-200	14770	20 000
5	Рядовой полнотелый одинарный 12% пуст.	Кр-р-по(12%) 250×120×65/1НФ К-1,0	336/336	175-200	15 000	15 000
6	Лицевой полнотелый одинарный 12% пуст.	Кр-л-по(12%) 250×120×65/1НФ К-1,0	336/336	175-200	17 500	17 500
7	Рядовой полнотелый утолщенный 12% пуст.	Кр-р-по(12%) 250×120×88/1,4 НФ К-1,354	264/357	175-250	13300	18 000
8	Лицевой полнотелый утолщенный 12% пуст.	Кр-л-по(12%) 250×120×88/1,4 НФ К-1,354	264/357	175-250	16250	22 000
9	Рядовой полнотелый одинарный 0% пуст. печн	Кр-р-по(0%) 250×120×65/1НФ К-1,0	300/300	125-250	20 000	20 000

Применение: **Рядовой кирпич** - для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений; **Лицевой кирпич** - для кладки и облицовки наружных стен зданий и сооружений.

Характеристики: Размеры: одинарный - 250×120×65 мм, утолщенный (полуторный) - 250×120×88 мм, Поверхность гладкая, Цвет естественный - обожженная глина, Марка по прочности М 125-250, Водопоглощение 7-11%, Марка по морозостойкости F 75-100, Пустотность 0-30%.

Количество кирпича, шт . в 1куб. м кладки:

одинарный = 400/400 усл./физ; утолщенный (полуторный) = 400/300 усл./физ.

Кирпич упакован на поддоны деревянные. Поддоны оплачиваются дополнительно
Стоимость поддона (тара) - 320.0 руб. (возвратная тара, условия возврата уточняйте)

Примечание: ТОРГ УМЕСТЕН ОТ ОБЪЕМА