Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
Адрес производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ISO 9001:2015 №17.1052.026, срок действия до 11.01.2021

ПАСПОРТ № *1143*

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АБ04.В.05495/20
Срок действия - по 08.06.2023

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 3)
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изменением 1«Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
Код ОКПД 2 19.20.21.345

Номер партии:	*13*
Дата изготовления:	*05 октября 2020 г.*
Размер партии (масса)	*1448 т*
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)	*910*
Дата отбора пробы	*05 октября 2020 г.*
Дата проведения испытаний	*05 октября 2020 г.*

2008

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) изм.1	Фактическое значение
1.	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	-	не менее 51.0	*51.3*
2.	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018	-	не менее 46.0	*54.5*
3.	Плотность при 15 °С, кг/м³	EN ISO 12185:96	-	820.0- 845.0	*833.1*
4.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8.0	*1.3*
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846-2016	не более 10	не более 10.0	*5.7*
6.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 55	выше 55	*66*
7.	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370:2014	-	не более 0.3	*0.02*
8.	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-75	-	не более 0.01	*0.002*
9.	Массовая доля воды,мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	*30*
10.	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662:2014	-	не более 24	*менее 12*
11.	Коррозия медной пластинке (3 ч. при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс 1	*класс 1а*
12.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ISO 12205:1996	-	не более 25	*3*
13.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	*414*
14.	Кинематическая вязкость при 40° С, мм²/с	EN ISO 3104:1994	-	2.000 - 4.500	*2.923*

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) изм.1	Фактическое значение
15.	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
	при температуре 250 °С перегоняется, % об.		-	менее 65	*32.0*
	при температуре 350 °С перегоняется, % об.		-	не менее 85	*96.0*
	95 % об. перегоняется при температуре, °С		не выше 360	не выше 360	*346.0*
16.	Предельная температура фильтруемости , °С	ГОСТ 22254-92	не выше - 15	не выше - 15	*-19*

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО,межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013 **соответствует требованиям:**

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 3)

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- противоизносная присадка Kerokorr LA 150C в количестве до 400 ppm,

-депрессорно-диспергирующая присадка Keroflux 5420 в количестве до 1000 мг/кг.

Дополнительная информация:

-наименование процесса переработки-атмосферная -вакуумная перегонка нефти(АВТ), гидроочистка, гидрокрекинг, введение присадок, компаундирование товарной продукции;

-топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;

-изготовитель ПАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Дизельного топлива ЕВРО, межсезонного, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013 требованиям ГОСТ 32511-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 6 месяцев со дня изготовления.

Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ПАО "Славнефть-ЯНОС") Центральная заводская лаборатория (ОТК) для нефтепортов г.Ярославль

Зам.начальника ЦЗЛ- начальник товарной лаборатории С.В. Бугрецова

Е.Н.Кудрявцева

Лаборант И.Б. Маркелова

МП

Дата выдачи паспорта *05 октября 2020 г.*