

Эпоксидный консервирующий грунт SDR

Эпоксидный консервирующий грунт SDR, широкого спектра применения. Применяется как для ремонта, так и производства изделий из стеклопластика, металла, древесины.

Плюсы эпоксидного грунта SDR:

- используется как консерватор старых лакокрасочных поверхностей игелькоутов
- прекрасная подложка под следующие лакокрасочные материалы, в судоремонте, применяется для лечения ОСМОСА
- легко смешивается и обрабатывается
- прекрасная адгезия
- не боится длительному воздействию воды
- прекрасно растягивается и обрабатывается

Рекомендован к применению на:

- предприятия машиностроения и энергетической промышленности
- предприятия пищевой промышленности и общественного питания
- предприятия химической и фармацевтической промышленности
- прекрасно зарекомендовал себя в мебельной промышленности
- многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары
- медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания
- торговые и складские помещения
- помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые залы, выставочные залы, телестудии, бассейны

Технические данные эпоксидного грунта SDR

- цвет грунта светло серый матовая
- пропорции смешивания по объему 5:1
- расход 1 кг = 6-8 кв. м в зависимости от способа нанесения
- вязкость DIN 4 18-20 сек
- количество слоев 2-4 слоя
- межслойная выдержка 20-30 мин
- сушка 20 °C = 7 - 8 часов 60°C = 1 час

ОХРАНА ТРУДА

Материал предназначен для профессионального бытового и промышленного применения. Предусмотреть проветривание помещения, применить перчатки для защиты кожи рук. Для закрытых помещений без возможности проветривания предусмотреть защиты органов дыхания и глаз.

ХРАНЕНИЕ

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.