

Грунт Эмаль 3 в 1

ТИП

Однокомпонентная Грунт Эмаль 3 в 1 (на основе Алкидно-уретановой смолы)

Для окрашивания поверхностей металлоконструкций с остатками плотнодержащейся ржавчины (до 100 мкм), подвергающихся воздействию агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂) кислот (серной, соляной, фосфорной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше 600°C.

СВАЙСТВА:

Грунт Эмаль 3 в 1, совмещает в себе свойства трех отдельно взятых материалов: преобразователя ржавчины, останавливающего дальнейшее развитие коррозии металла.

Грунтовки, обеспечивающей адгезионные, и противокоррозионные свойства покрытия эмали, определяющей защитно-декоративные свойства покрытия.

Обладает высокой кроющей способностью, быстро сохнет.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунт Эмаль 3 в 1, прекрасно подходит для объектов :

- Цистерны и зернохранилища
- Металлоконструкции
- Строительная техника
- Трубопроводы

Грунт Эмаль прекрасно подходит для защиты различных металлоконструкций и изделий из металла как подготовленному, так и с очагами коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Перед применением хорошо перемешать

- Время высыхания до степени 3 при t 20°C. не более 1 часов.

- Время высыхания до степени 3 при t минус-10.С, не более 2,5 часов.

- Расход грунта-эмали 3 в 1 на один слой — 1 кг = 12 м² в зависимости от цвета и способа нанесения

- Рекомендуемое количество слоев 2-3

- Нанесение краскопульт, кисть, валик.

ОХРАНА ТРУДА

Материал Грунт Эмаль 3 в 1 предназначен для профессионального бытового и промышленного применения. Предусмотреть проветривание помещения, применить перчатки для защиты кожи рук. Для закрытых помещений без возможности проветривания предусмотреть защиты органов дыхания и глаз.

ХРАНЕНИЕ

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.