



ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ



Грунт Бетон-Контакт , предназначен для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований (бетон, монолитный бетон, бетонные блоки, бетонные потолки, полы), перед нанесением штукатурок. Грунт формирует фактурную шероховатую поверхность и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.

Использование грунтовки Бетон-Контакт позволяет в значительной степени увеличить адгезию поверхности со смесями, улучшая качество работ и повышая экономическую целесообразность.

Перед началом работ с грунтовкой, производитель рекомендует тщательно очистить поверхность от пыли, грязи, отслоений и пятен. Также поверхность должна быть сухой. Нельзя использовать грунтовку Бетон-Контакт при температуре воздуха или основания ниже +5 и выше +30.

Преимущества грунтовки Бетон-Контакт:

- Малый расход грунтовки: 0,2-0,25 кг. на 1 кв./м.;
- Возможность скорого нанесения следующего покрытия: через 2 часа;
- Паропроницаема;
- Высокий уровень сцепления грунтовки;
- Готовность к использованию.

Фасовка: 5,10,20 кг ведра