



КРАСКА МОЗАИЧНАЯ

Готовый к применению многоцветный красящий состав на акриловых смолах и флоковых чипс для внутренней отделки квартир, офисов, ресторанов, кафе, магазинов. Класс пожарной безопасности мозаичной краски - КМ1 что позволяет применять ее в местах эвакуации и большого скопления людей.

Преимущества:

- "Объемный" вид стен с имитацией природных текстур.
- Возможность последующего подкрашивания с точным попаданием в цвет.
- Наносится с помощью краскораспылителя.
- Образует покрытие, устойчивое к влажной уборке, не выцветающее со временем.
- Имеет высокую устойчивость к механическим воздействиям.
- Обладает хорошей адгезией к поверхности.
- Легкая техника нанесения.
- Экологически чистый продукт.
- Не горит, без запаха.
- Не требует разбавления водой - продукт готов к применению.

Подготовка поверхности:

Очистить поверхность от пыли, грязи, масел, после этого высушить. Зашпатлевать все имеющиеся трещины и сколы.

Перед использованием краски в работе перемешать содержимое банки, взболтав её (ни в коем случае не использовать инструменты!). Если необходимо обеспечить максимально возможную адгезию, разбавить водой мозаичную краску (не более, чем на 5-10%).

Нанесение:

Сначала нужно нанести грунтовочный слой необходимого оттенка, который поможет сделать основание более ровным, предотвратит его осыпание и скрепит микроскопические трещины.

По истечении 4 часов можно наносить основное декоративное покрытие, используя для этого распределительный пистолет с насадкой 2-3 мм под рабочим давлением 2,5-3,5 атм или валик. Если это деревянная поверхность или лист фанеры, желательно сначала нанести валиком или распылительным пистолетом лак по дереву (матовый).

Завершающим слоем может выступать водоэмульсионный глянцевый лак, который защитит поверхность от загрязнений и микрповреждений и придаст ей приятный блеск.

Хранение:

24 месяца в запечатанном виде, не подвергая замораживанию.

Фасовка: 2,5,10,20 кг ПВХ ведра