

Общество с ограниченной ответственностью «ПромЗащита»

Юридический адрес: 432035, РФ, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 10

ИНН/КПП: 7326046130 / 732601001

ОГРН: 1147326000887 (присвоен 11.04.2014.)

E-mail: info@promzaschita.ru Телефон: 8(8422) 58-30-20


ПромЗащита

Прайс-лист на 22.05.2019г.

Наименование материала	Фасовка	Отпускная цена материалов, руб/кг в т.ч. НДС
<u>Фасадные материалы.</u>		
1. Краска фасадная «База» под колеровку в насыщенный цвет. Для отделки фасадов зданий, а также для любых наружных и внутренних работ. База В и С (полупрозрачная и прозрачная). Допускает машинную или ручную колеровку, сокращает расход пигментной пасты в 4-5 раз по сравнению с колеровкой краски базы А. Расход 140-160 г/м ² (в 1 слой)	За 1 кг	50-00
	7	350
	14	700
	25	1250
2. Краска фасадная «Стандарт». Для отделки фасадов зданий, а также для любых наружных и внутренних работ, где требуется долговечное водостойкое покрытие. Атмосферостойкая. Матовая. Расход 180-200 г/м ² (в 1 слой). Колеровка по системе NCS, RAL, WEBER.	За 1 кг	55-00
	7	385
	14	770
	25	1375
3. Краска фасадная «Люкс». Фасадная краска с высокой степенью надежности к воздействию осадков, ультрафиолета, переменным низким и высоким температурам. Расход 180-200 г/м ² (в 1 слой). Колеровка по системе NCS, RAL, WEBER.	За 1 кг	60-00
	7	420
	14	840
	25	1500
4. Краска акрилатная "Цоколь" Предназначена для окрашивания бетонных или оштукатуренных цоколей зданий и сооружений. Образует матовую, слегка шероховатую поверхность с повышенной износостойкостью и водоотталкивающими свойствами. Кварцевый микро наполнитель, входящий в состав краски, придает дополнительную защиту от механических повреждений. Колеруется в темные тона. Расход 300-350 г/м ²	За 1 кг	68-00
	14	952
	25	1700
	7	87
5.Краска фасадная Силикатная. Предназначена для защиты и декоративной отделки фасадов. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпаклевочные массы, на бетон, кирпич. Особо рекомендуется для декоративного покрытия поверхностей систем фасадного утепления, защиты памятников и реставрационных работ. Образует долговечное паропроницаемое покрытие. Расход 230 – 250 г/м ² (в 1 слой).	За 1 кг	87
	7	610
	14	1218
	25	2175
6. Краска фактурная «Рельефная». Для отделки фасадов зданий, а также для любых наружных и внутренних работ. Наносится рельефным валиком, распылителем для текстурных смесей, плоским и зубчатым шпателем можно придать поверхности различные декоративные эффекты. Образует эластичную поверхность - не трескается, не шелушится. Расход 250 – 280 г/м ² (в 1 слой).	За 1 кг	68-00
	7	476
	14	952
	25	170
7. Штукатурка «Жидкий камень» для отделки фасадов. <u>НОВИНКА</u> Имеет натуральный естественный вид (разных цветов) мраморной, гранитной крошки. Толщина слоя 2,5-3мм. Расход 3-4 кг. Предназначена для отделки фасадов зданий, цоколей, бетона, всех типов минеральных штукатурок, волокнисто-цементных, пенопластовых, гипсокартонных плит, плит OSB.	За 1 кг	62-00
	7	434
	14	868
	25	1550
8. Гибкий камень. <u>НОВИНКА</u> Материал для фасадного и интерьерного декора, любых архитектурно декоративных элементов из пенопласта, полиуретана, гипса, фибробетона, камня и т.д. Декоративная отделка каминов, заборов. Размер листа 540 x 750 мм (дизайнерская нарезка на заказ).	В коробках по 3 м ²	650 руб/ м²
9. Лак акриловый водоотталкивающий. Предназначен для предания поверхности дополнительной водостойкости, глянца. Расход 100-110 г/м ² .	3, 5, 10 л	95руб/кг
<u>Интерьерные отделочные материалы.</u>		
10. Краска для потолков «Аляска». Супербелая краска для окраски потолка. Готовая к применению. Расход 130-140 г/м ² (в 1 слой).	1,3	32
	3	67
	7	140
	14	268

	25	475
	без тары *	14-00
11. Краска интерьерная «Эконом». Предназначена для окраски стен и потолков. Образует матовое не пачкающееся покрытие. Расход 130-140 г/м ² (в 1 слой).	1,3	40
	3	88
	7	187
	14	364
	25	650
	без тары *	21-00
	12. Краска акриловая для потолков, стен и обоев «Снежка». Применяется в сухих помещениях, где не высоких требований по влагостойкости. Экологически чистая. Время высыхания 1 час. Расход 130-140 г/м ² (в 1 слой).	1,3
3		100
7		214
14		420
25		750
без тары *		25-00
13. Краска акриловая интерьерная «Гарант». Влагостойкая для стен, потолков. Предназначена для окраски промышленных помещений, офисов, подъездов. Покрытие влагостойкое, и стойкое к мокрому истиранию. Расход 130-150 г/м ² (в 1 слой).		1,3
	3	130
	7	284
	14	560
	25	1000
	без тары *	35-00
	14. Краска акриловая интерьерная «Премьер»* супербелая. Для наружных и внутренних работ. Покрытие с повышенной укрывистостью, высокой водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Расход 140-160 г/м ² (в 1 слой).	1,3
3		169
7		375
14		742
25		1325
без тары *		48-00
15. Краска мозаичная. <u>НОВИНКА</u> Для внутренней отделки помещений, готовое к применению многоцветное структурное покрытие на водной основе с добавлением цветных флоков. Моющая. Расход 170-200 г/м ² (в 1 слой). Цвет: 24 цветовых решений по каталогу.		2
	5	1290
	10	2655
	20	5220
	без тары *	260-00
16. Краска акриловая полуглянцевая (эмаль). Для наружных и внутренних работ, в т.ч. где предусмотрен режим влажной дезинфекции. По любому виду поверхности. Расход 140-160 г/м ² (в 1 слой).	1,3	150
	3	337
	7	767
	14	1526
	25	2725
	без тары *	104-00
	17. Краска акриловая по дереву. Для наружных и внутренних работ по дереву, фанере, ДСП, OSB. Расход 140-160 г/м ² (в 1 слой).	1,3
3		259
7		586
14		1155
без тары *		78-00
18. Краска роллерная «Декор». Декоративная краска с добавлением мраморного гранулята. Образует крупчатый рельефный рисунок. Колеровка в средние и темные тона. Для наружных и внутренних работ.	7	435
	14	865
	25	1550
19. Краска кварцевая. Для наружных и внутренних помещений. Образует (декоративную) шероховатую поверхность. Метод нанесения: кисть, валик, шпатель. Колеровка в средние и темные цвета. Расход 350-400 г/м ² .	1,3	60
	3	136
	7	300
	14	600
	25	1080
	без тары *	38-00
20. Шпатлевка на ПВА Белая, для внутренних работ Расход 500-650 г/м ² (в 1 слой).	1,3	35
	3	73
	7	150
	14	294
	без тары *	16-00
	1,3	45
	3	97

21. Шпатлевка акриловая Белая, для внутренних работ Расход 500-650 г/м ² (в 1 слой).	7	208
	14	406
	без тары *	24-00
22. Шпатлевка акриловая финишная Супербелая, для внутренних работ. Расход 400-550 г/м ² (в 1 слой).	1,3	46
	3	100
	7	215
	14	420
	без тары *	25-00
Грунты, пропиточные материалы	Фасовка	Цена руб/кг в т.ч. НДС
23. Бетонконтакт. Грунтовка для придания сцепляющих качеств гладких бетонных поверхностей. Расход 170-200 г/м ² (в 1 слой).	2	100
	5	225
	10	440
	без тары *	37
	24. Грунт акриловый «Кроющий» (пигментированный) Укрепляющий, выравнивающий, обеспечивающий первоначальный слой покраски. Идеален для обработки поверхности под оклейку обоев. Для фасадных и внутренних работ. Расход 130-150 г/м ² (в 1 слой).	2
5		165
10		320
20		625
без тары *		25
25. Фасадная грунтовка для подготовки поверхности под декоративные штукатурки. Улучшает адгезию декоративных штукатурок к основанию, снижает впитывающую способность основания, тонирует основание перед нанесением декоративных штукатурок, облегчает нанесение декоративных штукатурок. Может колероваться в тон декоративной штукатурки. Расход 200 г/м ² .		3
	5	190
	10	370
	20	720
	без тары *	30
	26. Грунт акриловый «Профессионал» Укрепляет и выравнивает впитывающие способности основания. Для фасадных и внутренних работ перед нанесением декоративных красок. Расход 110-120 г/м ²	3
5		140
10		270
без тары *		20-00
27. Грунт укрепляющий Для наружных и внутренних работ. Применение: для строительных поверхностей перед декоративной отделкой (расход 110-130 г/м ²); при добавлении в сухие смеси повышает адгезию, прочность готового раствора и сокращает время высыхания (расход 30% от объема воды).	3	66
	5	100
	10	190
	без тары *	12-00
28. Грунт-праймер глубокого проникновения Для наружных и внутренних работ. Расход 110-120 г/м ²	3	90
	5	130
	10	260
	без тары *	20-00
29. Грунт антисептический Для бетонных и деревянных поверхностей. Применяется для грунтования и как защитно-профилактическое средство от плесени в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также на фасадах и цоколях зданий перед окраской водно-дисперсионными красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных штукатурок, плитки. Расход 110-130 г/м ²	3	102
	5	160
	10	300
	без тары *	24-00
30. Силикатная грунтовка Укрепляет и обеспыливает основание, уменьшает и выравнивает его впитывающую способность. Применяется для наружных и внутренних работ по подготовке оснований к нанесению гидроизоляционных мастик или к оклеиванию плиткой, защищает финишные покрытия от образования влаги изнутри или проявления масляных пятен из основания. Расход 110-120 г/м ²	3	120
	5	190
	10	370
	без тары *	30-00
31. Пропитка по дереву с антисептическим действием. Состав комплексного действия, водорастворимый, трудно вымываемый, предназначен для обработки древесных конструкций. Против грибков и плесени. Расход 120 г/м ² (в 1 слой).	3	85
	5	140
	10	280
32. Грунт концентрат 1:10 Для наружных и внутренних работ. Обработка поверхностей перед декоративной отделкой. В чистом виде рекомендуется для гидроизоляции полов и стен, цокольных этажей, подвалов, обработки нижних венцов срубов и п.р. Расход 110-120 г/м ²	1	130
	3	330
	5	540
	10	1060
Материалы промышленно - коммунального назначения.	Фасовка	Цена руб/кг в т.ч. НДС

33. Краска бордюрная «Керамо». Предназначена для окраски бордюров и мостовых ограждений. Покрытие с повышенной прочностью к механическим воздействиям, влагостойкостью. Расход 180-200 г/м ² . Цвет: белый, черный, желтый.	7	390
	14	770
	25	1380
	без тары *	50
34. Краска для садовых деревьев. Предназначена для окраски деревьев, кустарников. Защищает деревья от вредителей и агрессивного воздействия окружающей среды.	1,3	40
	3	82
	без тары *	19-00
35. Краска-грунт акриловая антикоррозионная ВД 3в1. Предназначается для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей, обеспечивая длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности, солнца и т.д. Расход 120-140 г/м ² (в 1 слой).	1,3	150
	3	340
	7	774
	14	1540
	25	3000
	без тары *	115-00
36. Краска резиновая ВД-АК-103. Для окраски поверхностей, имеющих повышенные требования на влагостойкость, истираемость, для придания поверхности гидроизолирующих, антикоррозионных свойств и сдерживания трещин подложки. Образует высокоэластичное, термостойкое покрытие с высокой адгезией ко всем известным материалам. Расход 200-240 г/м ² (в 1 слой).	1,3	150
	3	340
	7	774
	14	1540
	25	3000
	без тары *	115-00
37. Сверхтонкая теплоизоляция ТЕРМОКОР Классик. <u>НОВИНКА</u> Предназначена для придания теплоизоляционных свойств фасадам зданий, стенам, бетонным полам, крышам, а также для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь. Расходом материала при толщине покрытия 0,5 мм составляет 0,4-0,5 л/м ²	За 1 кг	270
	5	1350
	10	2700
	20	5400
38. Сверхтонкой теплоизоляции ТЕРМОКОР Металл. <u>НОВИНКА</u> Специальный состав с повышенными антикоррозионными свойствами для теплоизоляции готовых металлических конструкций, обладает высокими теплоотражающими свойствами и является идеальным решением в области теплоизоляции и энергосбережения. Расходом материала при толщине покрытия 0,5 мм составляет 0,4-0,5 л/м ²	За 1 кг	290
	5	1450
	10	2900
	20	5800
39. Жидкое стекло Для склеивания и связки строительных смесей, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод, в качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен.	1,5	35
	4,5	90
	7,5	143
	15	210
<u>Декоративные штукатурки для фасадных работ.</u>		
Фасадные штукатурки с высокой степенью надежности к воздействию осадков, ультрафиолета, переменным низким и высоким температурам. Хорошо укрывают мелкие и средние неровности, позволяют минимизировать затраты по подготовке поверхности. Придают поверхности оригинальный декоративный вид и очень высокую степень защищенности к износу.		
40. Декоративная фактурная штукатурка Наносится рельефным валиком, распылителем для текстурных смесей, плоским и зубчатым шпателем можно придать поверхности различные декоративные эффекты.	без тары *	56-00
41. Декоративная штукатурка (с эффектом «Шероховатой поверхности») Наносится обычным валиком, распылителем для текстурных смесей.	без тары *	48-00
42. Декоративная штукатурка (с эффектом «Кора дуба») Наносится металлической теркой. Скрывает мелкие и средние неровности и не требует тщательного выравнивания поверхности.	без тары *	48-00
43. Декоративная штукатурка (с эффектом «Рваный камень») Наносится обычным валиком или теркой и раскатывается текстурным валиком.	без тары *	50-00
44. Краска, наполненная для фасадных работ «Сафари» Наносится обычным валиком.	без тары *	46-00

- по всему ассортименту существуют заказные позиции, где соотношение цены и качества могут быть более выгодными по отношению к ценам, указанным в прайс-листе

* - возможен отпуск продукции во вторичную тару или тару покупателя.

- колеровка всех видов красок по системе NCS, RAL, WEBER.