

Multi HD MBK

SAE 20W-50

Высокоэффективное минеральное моторное масла, предназначенное для современных мотоциклов оснащённых 4-х тактными двигателями с воздушным охлаждением.

PAKELO MULTI HD MBK SAE 20W-50 – высокоэффективное минеральное моторное масло обладающее высоким индексом вязкости и превосходными эксплуатационными свойствами, полученными благодаря использованию эксклюзивных добавок, которые обеспечивают высокий уровень моющейдиспергирующих, антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и противопенных свойств.

Преимущества

PAKELO MULTI HD MBK SAE 20W-50 специально разработано для эксплуатации в условиях высоких рабочих температурах - типичных при применении на мотоцикле, и обладает лучшей смазочной пленке, правильной влажности между контактами двигателя и коробки передач, а также сохраняет эксплуатационные свойства при хранении.

PAKELO MULTI HD MBK SAE 20W-50 благодаря специальному пакету присадок:

- содержит детали двигателя в очень чистом состоянии;
- гарантирует превосходную защиту от износа распределительного вала и др. деталей передач, работающих в экстремальных условиях;
- позволяет очень легко запускать двигатель мотоцикла и работать на холостом ходу, когда двигатель все еще холоден.

PAKELO MULTI HD MBK SAE 20W-50 отличается уникальными физико-химическими характеристиками, обеспечивающими непревзойденный уровень эксплуатационных свойств, в том числе:

- обладает высокой термоокислительной стабильностью, которая позволяет избежать образования отложений при высоких рабочих температурах и гарантирует постоянную чистоту двигателя;
- меньшими потерями на испарение (меньшую летучесть);
- высоким индексом вязкости.

Применение

PAKELO MULTI HD MBK SAE 20W-50 предназначен для:

- а) современных 4-х тактных 2-х цилиндровых мотоциклетных двигателей с воздушным охлаждением, которые обычно работают при высокой рабочей температуре и, следовательно, нуждаются в вязких маслах, чтобы гарантировать правильную толщину пленки и уменьшенную испаряемость, чтобы минимизировать расход масла;
- б) применения в современных мотоциклетных двигателях с мокрым сцеплением. Специальная композиция PAKELO MULTI HD MBK SAE 20W-50 гарантирует правильный коэффициент трения и, таким образом, предотвращает проскальзывание при передаче мощности.

Соответствует требованиям

API SJ, JASO MA2

Физико-химические характеристики PAKELO Multi HD MBK SAE 20W-50

Показатели качества	Метод анализа	Ед. измер.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,887
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	160,4
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	18,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	130
Максимальная низкотемпературная вязкость при -30°C (CCS)	ASTM D5293	сП	7.200
Щелочное число	ASTM D2896	мг(КОН)/г	6,2
Сульфатная зольность	ASTM D874	%	0,8
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	> 220
Температура застывания	ASTM D97	°C	-22

Приведенные выше данные относятся к средним значениям, и их не следует понимать как гарантированные характеристики.

Описанные данные были тщательно проверены, чтобы гарантировать полную и точную информацию. Тем не менее, мы не берем на себя ответственность в случае ущерба, причиненного любыми ошибками или упущениями. Благодаря научно-исследовательским работам и разработкам продукта, информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.