



Техническая информация *Technical information*

CASTROL Outboard 4T

Допуски и спецификации:

SAE 10W-30

API SJ/CF

Описание:

CASTROL Outboard 4T – высококачественное минеральное масло для подвесных четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей морской и речной техники.

Передовые технологии производства присадок, используемые при производстве продукта, обеспечивают максимальную эффективность работы двигателя. Используется во всех видах четырёхтактных двигателей, где предписан продукт категории качества API SJ/CF.

Применение:

CASTROL Outboard 4T предназначено для всех четырёхтактных двигателей, где рекомендованы продукты категории качества API SJ/CF.

Соблюдайте рекомендации производителя по обкатке нового двигателя.

Преимущества:

- используется в бензиновых и дизельных четырёхтактных двигателях;
- гарантирует исключительную чистоту двигателя;
- обладает особой стойкостью к окислению и образованию отложений;
- обеспечивает надёжную защиту двигателя от коррозии во время длительного сезонного хранения техники.

Физико-химические характеристики:

Плотность при 20 °С г/см ³	0.887
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	87.0
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12.2
Индекс вязкости	135
Температура вспышки (РМС) °С	200
Температура застывания °С	-39
Щелочное число	8.2

Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт.

(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования.)