

Инструкция по нанесению маркерной краски SketchPaint

1. Подготовка поверхности

Основательно готовьте и ровняйте поверхность. Все трещины необходимо зашпатлевать и тщательно зашкурить. Важно: гладкость покрытия SketchPaint напрямую зависит от гладкости поверхности, на которую оно нанесено.



2. Грунтовка поверхности

Загрунтуйте поверхность латексными грунтовками так, чтобы ее начальный цвет и текстура не проступали через слой грунта, дайте высохнуть, затем отшлифуйте наждачной бумагой и протрите сухой, чистой тряпкой. После полного высыхания краски, можете наносить маркерное покрытие.

Для прозрачного покрытия: Нанесите на поверхность латексную краску любого цвета, дайте высохнуть, а затем нанесите прозрачное маркерное покрытие. Прозрачное покрытие Sketchpaint имеет индикатор светлого цвета, после высыхания покрытие становится полностью прозрачным.

3. Подготовка краски

SketchPaint наносится в один слой валиком: пенным или мохеровым или велюровым (ворс 4-6 мм). Компонент «В» необходимо залить в банку с компонентом «А» и перемешивать в течение трех минут. Оставить перемешанную краску на 5 минут пока не исчезнут пузыри. Затем содержимое банки необходимо перелить в лоток для краски.

4. Нанесение краски

Границы покраски необходимо оклеить малярным скотчем tesa 56247.

Разделите поверхность визуально на сектора 60-90 см. Сначала наносите краску на границы поверхности. Затем закрашивайте вертикально один сектор за другим. Удалить малярную ленту в течение часа после нанесения краски.

Важно:

- Наносите краску при хорошем освещении
- **После смещивания нанести в течение 1 (ОДНОГО) ЧАСА**
- Возможен только 1 слой краски SketchPaint
- Краска не имеет специфического запаха.
- Наносится на поверхность как любая водоэмульсионная краска.
- **Для прозрачного покрытия** SketchPaint с темным фоном, нужно использовать **меловые маркеры**, вместо маркеров для маркерных досок.

5. Период ожидания

Время высыхания примерно 4 часа. **Поверхность можно использовать через 3 дня.** Используйте чистящее средство для маркерной доски, чтобы поверхность оставалась чистой. Протрите поверхность сухим полотенцем. Используйте не перманентные (для маркерных досок) маркеры. **Краска в смешанном виде, не поддаётся хранению.**