# Коммерческое предложение на электрическую тележку.

**СУПЕР НОВИНКА**

## Новые возможности для вашего бизнеса

## Честно. Удобно. Выгодно

**Тележка электрическая**
**TOR 1,5 т WPT 15-2**

живое фото







Эргономичная ручка управления с дублированными кнопками спуска-подъема с каждой стороны и возможностью подачи предупреждающего звукового сигнала




Кнопка экстренной остановки на корпусе и аварийное устройство реверса




Надежная электромагнитная тормозная система




Колеса и ролики из полиуретана, выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов, имеют плавный и тихий ход

## Ценность больше чем цена

**Гарантия до 24 месяцев**
Увеличенная гарантия для тех кто ценит надёжность

**Бесплатная доставка**
Поможет сэкономить ваши деньги и время

**Наличие сервисных центров**
Оперативная сервисная помощь в короткие сроки

**Европейское качество** (ISO 9001)
Товар производится с учётом дальнейшего экспорта в Европу

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Скорость хода с грузом, км/ч | 2,5 |
| Скорость хода без груза, км/ч | 3 |
| Макс. способность преодолевать подъем 5 мин. с грузом, % | 5 |
| Макс. способность преодолевать подъем 5 мин. без груза, % | 7 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Двигатель (Привод/Подъем), КВт | 0.65/0.8 |
| Тип шин, сторона оператора/груза | Полиуретан/Полиуретан |
| Размер шин, сторона оператора, мм | 220 |
| Размер шин, сторона груза, мм | 2-78×70 |
| Аккумулятор. Напряжение/номинальная мощность, В/А*ч | 2×12/ 80 |
| Вес аккумулятора, кг | 25*2 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Общая высота/ширина, мм | 1610/680 |
| Длина к краю вил, мм | 460 |

## Схема работы



Ваш заказ → Уточнение деталей → Подписание договора → Оплата → Доставка