

Коммерческое предложение на электроштабелёр PWS.

Новые возможности
для вашего бизнеса

СУПЕР НОВИНКА

Электроштабелёр PWS10/15S

📷 живое фото



Более **Эффективно**

Электрические приводное и подъемное устройства делают транспортировку и штабелирование намного быстрее.

Более **Безопасно**

Обновленные электроприводные тормоза создадут тормозное усилие всегда в необходимый момент. Сползания вниз больше не происходит.

Более **Удобно**

Нет необходимости толкать или тянуть, оператору помогает электромеханический привод, особенно во время поворотов.

Более **Качественно**

Более крепкий каркас для долговечной работы, прекрасный приводной двигатель и редуктор с контроллером curtis обеспечивают более длительный срок службы.

Заплати **немного** больше,
сэкономь **намного** больше

Наши преимущества



Гарантия до 24 месяцев

Увеличенная гарантия для тех кто ценит надёжность



Бесплатная доставка

Поможет сэкономить ваши деньги и время



Наличие сервисных центров

Оперативная сервисная помощь в короткие сроки



Европейское качество (ISO 9001)

Товар производится с учётом дальнейшего экспорта в Европу

Технические характеристики

Модель	PWS10S	PWS15S
Грузоподъемность, кг	1000	1500
Смещение центра тяжести груза, мм	600	600
Колесная база, мм	1231	1231
Эксплуатационная масса (с батареями), кг	355/405/425/455	375/425/445/475
Эксплуатационная масса (без батареи), кг	325/375/395/425	345/395/315/445
Тип шин движущих колес/погрузочных колес	PU	PU
Размер погрузочных колес, мм	φ78	φ78
Размер ведущего колеса, мм	φ210	φ210
Размер махового колеса, мм	φ180	φ180
Количество колёс, шт	4	4
Высота подъема вил, мм	1600/2500/3000/3300	1600/2500/3000/3300
Высота мачты в опущенном состоянии, мм	2015/1785/2035/2185	2015/1785/2035/2185
Максимальная высота подъема мачты, мм	2015/3000/3500/3800	2015/3000/3500/3800
Опущенное состояние, мм	85	85
Общая длина, мм	1720	1720
Высота вил в опущенном состоянии, мм	90	90
Приводной двигатель, кВт	0,65	0,65
Подъемный двигатель, кВт	1,5	1,5
Напряжение/емкость батареи, В/Ач	24/75x2	24/75x2
Размеры батареи, мм	(260x172x214)x2	(260x172x214)x2
Система контроля	1212P-2501 (CURTIS)	1212P-2501 (CURTIS)

Схема работы



Ваш заказ



Уточнение
деталей



Подписание
договора



Оплата



Доставка