



Роторная зернодробилка «ГАЗДА Р-80» - это высококачественный украинский прибор, легкий в использовании и эффективен при переработке сельхозкультур. Используется для измельчения зерна (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя и т.п.) и початков кукурузы. Используется в личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах при приготовлении корма домашним животным и птице.

Механизм измельчения закреплен в корпусе на оси двигателя - крестообразный ротор, ножи которого изготовлены из стали марки СТ 45 (высококачественной углеродистой стали)

Между бункером и корпусом имеется отверстие для подачи зерна, величина которого регулируется задвижкой.

Зернодробилка оснащена двигателем, камерой дробления зерна, приемным бункером для зерна и приемной камерой для початков кукурузы.

В отличие от других зернодробилок, в которых для изменения фракции помола необходимо переустанавливать сита с разными размерами отверстий, в этом агрегате применяются два сита установленных одновременно, а изменение фракции помола проходит путем смещения сит относительно друг друга.

Основные параметры

Вид Зернодробилка
 Тип Роторная
 Производитель ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ
 Модель Р-80
 Страна производства Украина
 Гарантийный срок (мес.) 12

Технические характеристики

Тип привода Электродвигатель
 Тип двигателя Однофазный
 Режим работы Продолжительный
 Потребляемая мощность (кВт) 2.5
 Номинальное напряжение (В) 220
 Частота вращения вала (об/мин.) 2800
 Частота тока (Гц) 50
 Перерабатываемые продукты Зерно
 Объем приемного бункера (л.) 10
 Материал приемного бункера пластик
 Количество сеток в комплекте (шт.) 2
 Механизм измельчения Крестообразный ротор
 Вес (кг) 17
 Габаритные размеры (мм) 425x280x515
 Защита от перегрева +

Производительность

Зерно (кг/час) 250

Перерабатываемые продукты

Зерно +

Преимущества мельницы для зерна ГАЗДА Р-80:

- Мощный и надежный электродвигатель с медной обмоткой!
- Высокая производительность: до 250 кг/ч (зависит от влажности зерна и фракции помола)
- Подходит для измельчения зерновых (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя и т.п.)
- Качественный механизм дробления
- Усиленный корпус толщиной 2 мм
- Удобная регулировка фракции помола: при смещении одного сита относительно второго выставляется от 2 до 7мм.
- Защита от перегрева немецкой фирмы THERMIK GmbH
- Кнопка включения/выключения

Характеристики:

- Производитель: ООО «ВГК» (Украина., Г. Ужгород)
- Вид: Зернодробилка
- Тип привода: Электродвигатель (только с медной обмоткой)
- Тип двигателя: Однофазный
- Режим работы: продолжительный
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Номинальное напряжение: 220В
- Частота тока: 50 Гц
- Частота вращения вала 3000 об / мин.
- Объем бункера: до 10 л
- Материал загрузочного бункера: Пластик
- Количество сит: 2 шт. Диаметр отверстий 7мм. При смещении одного сита относительно другого выставляется фракция от 2 до 7мм.
- Производительность: зерно - до 250 кг / ч
- Защита от перегрева немецкой фирмы THERMIK GmbH
- Механизм измельчения: Крестообразный ротор, ножи которого изготовлены из стали марки СТ 45 (высококачественной углеродистой стали)
- Корпус дробилки усилен (толщина - 2мм)
- Размеры: 425 x 280 x 515
- Вес: 17 кг

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует безотказную работу при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

В течении гарантийного срока все выявленные потребителем неисправности, возникшие по вине производителя, устраняются бесплатно.

Официальная гарантия на продукцию составляет 12 месяцев