


SOUDAL

www.t-rex.pro



Уникальная технология
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
усиленный волокном





МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ



- Монтажный клей, усиленный волокном
- **Чрезвычайная сила первоначального склеивания 350 кг/м²**
- Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия склеиваемых частей
- Склеивание очень тяжелых предметов без дополнительной поддержки
- Одна из поверхностей должна быть пористой
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Заполняет пустоты на поверхностях

Заменяет винты, дюбеля и гвозди. Не требует поддержки и механического закрепления во время склеивания. Обеспечивает крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных листов, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола. Не содержит растворителей. Можно окрашивать, легко моется, не имеет запаха. Полное отверждение через 24 часа.



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ СУПЕРБЫСТРЫЙ



- Монтажный клей, усиленный волокном
- **Открытое время 5 минут**
- Сила первоначального склеивания 125 кг/м²
- Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия склеиваемых частей
- Подходит для склеивания всех пористых и непористых материалов
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Заполняет пустоты на поверхностях

Обеспечивает стойкое и водонепроницаемое склеивание. Для крепления всех химически стойких пористых и непористых поверхностей. Для бетона, керамики, металлов, стекла, пробки, дерева, большинства пластмасс, гипса, МДФ и т.д. Полное отверждение через 24 часа.



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ



- Монтажный клей, усиленный волокном
- **Бесцветный после отверждения**
- Сила первоначального склеивания 125 кг/м²
- Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия склеиваемых частей
- Одна из поверхностей должна быть пористой
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Заполняет пустоты на поверхностях
- Очень низкий уровень выбросов летучих соединений EC1 Plus

Обеспечивает крепление строительных компонентов и отделочных материалов: стеновых панелей, плинтусов, декоративных панелей, деревянных реек, материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, пробки, кабель-каналов ПВХ. Не содержит растворителей. Можно окрашивать, легко моется, не имеет запаха. Полное отверждение через 24 часа.

Характеристики



пористые
поверхности



непористые
поверхности



усиленный
волокном



внутри /
снаружи

Склеивание:

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Основание должно быть стабильным. Нанесите клей на одну из поверхностей точками или мазками. Сложите немедленно склеиваемые элементы и сожмите их.

Открытое время:

T-REX БЕСЦВЕТНЫЙ, T-REX СУПЕРСИЛЬНЫЙ: Регулировка соединенных элементов возможна в течение 15 мин. после нанесения клея.


T-REX СУПЕРБЫСТРЫЙ: Регулировка соединенных элементов возможна в течение 5 мин. после нанесения клея.

Очистка:

T-REX БЕСЦВЕТНЫЙ, T-REX СУПЕРСИЛЬНЫЙ: до отверждения – водой, после отверждения – механически.

T-REX СУПЕРБЫСТРЫЙ: ацетоном или уайт-спиритом.

Поверхности и материалы



Плитка



Дерево



Кирпич



Пробка



Керамика



Металл



Полистирол**



Стекло



Гипс



Пластмасса*



Бетон

* Не подходит для ПЭ,
ПП, ПТФЭ и битума

** Клеить только с
помощью
T-REX БЕСЦВЕТНЫЙ,
T-REX СУПЕРСИЛЬНЫЙ