INTECH GROUP

Общество с ограниченной ответственностью «Интех»
ИНН 3801121524 КПП 380101001
Юридический адрес: 665806, г. Ангарск, м-он Майск ул. Тельмана д.21, оф. 2
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, м-он Майск ул. Тельмана д.21, оф. 2
www.ig38.ru E-mail: info@ig38.ru
Тел./Факс: (3955) 95-70-10

Напыляемые огнезащитные составы

CT-U — Атмосферостойкая краска - ComposiTherm UNIQUE — 540 руб/кг

Атмосферо-химстойкое огнезащитное покрытие. Не требует финиша, не дает усадки, нанесение во влажности 100%, морозостойкое, эластичное, до 40 лет!

ПТМ (приведенная толщина металла)	Не менее 45 минут		Не менее 60 минут		Не менее 90 минут		Не менее 120 минут	
	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2
3,4 мм	0,70	0,84	1,2	1,44	----	----	----	----
5,8 мм	0,45	0,54	0,78	0,94	1,5	1,8	2,45	2,94
7,2 мм	0,38	0,45	0,66	0,79	1,26	1,51	2,05	2,46

CT-O — Огнезащитная краска - ComposiTherm ORGANIC — 240 руб/кг

До 1,5 мм в сухом остатке за 1 проход. Пластичная - без риска растрескивания. Сохнет 45 минут до степени 3. Нанесение от -25ºС.

ПТМ (приведенная толщина металла)	Не менее 45 минут		Не менее 60 минут		Не менее 90 минут		Не менее 120 минут	
	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2
3,4 мм	0,85	1,27	1,24	1,86	----	----	----	----
5,8 мм	0,59	0,88	0,86	1,29	1,4	2,1	2,45	3,68
7,2 мм	0,52	0,78	0,77	1,15	1,25	1,87	2,05	3,08

CT-A — Водно-дисперсионная краска - ComposiTherm AQUA — 260 руб/кг

До 1,5 мм в сухом остатке за 1 проход. Пластичная - без риска растрескивания. Экологичная, безопасная, нанесение от +5ºС.

ПТМ (приведенная толщина металла)	Не менее 45 минут		Не менее 60 минут		Не менее 90 минут		Не менее 120 минут	
	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2
3,4 мм	0,71	0,82	1,2	1,38	----	----	----	----
5,8 мм	0,46	0,53	0,78	0,9	1,5	1,73	2,5	2,88
7,2 мм	0,39	0,45	0,66	0,76	1,26	1,45	2,09	2,41

Конструктивные огнезащитные составы

CT-P — Конструктивная обмазка - ComposiTherm PLASTER — 220 руб/кг

назначение:	нанесение:
Система конструктивной огнезащиты для окраски стальных конструкций с приведенкой ниже 5,8 мм	До 2 мм в сухом остатке за 1 проход. Пластичная -без риска растрескивания. Экологичная, безопасная, от +5ºС.

ПТМ (приведенная толщина металла)	Не менее 90 минут	
	толщина, мм	расход, кг/м2
2,4 мм	3,6	4,59
3,4 мм	3,3	4,20
5,8 мм	3,06	3,90

CT-S — Конструктивный состав - ComposiTherm STEEL

назначение:	нанесение:	что еще понадобится:
Комбинированая огнезащита для стальных конструкций - фольгированные маты + огнеупорная мастика	Мастика наносится на загрунтованные конструкции. Маты клеятся без нахлеста. Шов заклеивается AL-скотчем	ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

R-60		R-90		R-150	R-180
FABRIC	BASALT	FABRIC	BASALT		
240	265	315	340	440	540
руб/м2 вкл.НДС					

CT-V — Огнезащитный состав - ComposiTherm VENT

назначение:	нанесение:	что еще понадобится:
Выгодная огнезащита воздуховодов - фольгированные маты + огнеупорная мастика	Мастика наносится на стальной или оцинкованнный воздуховод. Маты клеятся без нахлеста. Шов заклеивается AL-скотчем	ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

EI-30	EI-60		EI-90	EI-150
FABRIC		BASALT		
230	260	280	360	470
руб/м2 вкл.НДС				

CT-I — Самоклеящийся материал - ComposiTherm INNOVA

назначение:	нанесение:	что еще понадобится:
Удобный материал для огнезащиты воздуховодов - фольгированные маты на самоклеящейся основе	С адгезионного слоя снимается бумага. Маты клеятся с нахлестом 50 мм на оцинковку или сталь. Шов заклеивается AL-скотчем	ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

EI-30	EI-60
290	335
руб/м2 вкл.НДС	

CT-B — Бесклеевой материал - ComposiTherm BASALT

назначение:	нанесение:	что еще понадобится:
Традиционная огнезащита воздуховодов - фольгированные базальтовые маты в комплекте со скотчем	Воздуховоды оборачиваются с нахлестом 50 мм. Материал закрепляется проволокой, сеткой или анкерами. Шов заклеивается AL-скотчем	Вязальная проволока или сетка "манье", или система анкеров.

Тип обкладки	EI-60	EI-150	EI-180
	BASALT		
0ф	180	315	370
1ф	230	380	460
руб/м2 вкл.НДС			