ВНИМАНИЕ!

• Обязательно проверяется безопасность и надежность крепления всех элементов перед каждым занятием.

• Не рекомендуется допускать к занятиям детей без наблюдения взрослых.

• Рекомендуется по периметру ДСК разместить спортивные маты толщиной не менее 50мм.

• Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение, хранить в упаковке завода изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 49244370-001-2012, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сроки эксплуатации.

• Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

• Согласно п.2.2 СТО 49244370-001-2012 изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

• Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

• В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Возрастная группа (лет)
4+

Нагрузка на навесное оборудование (кг)
50

Габариты, мм (Ш*Г*В)
1700*705*2430

Вес изделия (кг)
38

Допустимая нагрузка (кг)
120

Срок гарантии
3 года

Дата изготовления «_____»_____ 20____ г.


ОТК _____ Подпись _____ или личное клеймо



При возникновении вопросов по сборке, обращайтесь к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

ООО "Деревообрабатывающие мастерские" , 2015г.
Адрес: *428000, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Дубравная, дом 13*
Факс/телефон: 8 (8352) 54-83-04
Телефон: *8-800-222-83-52 (звонок по РФ - бесплатный)*
E-mail: domdsk@mail.ru
Сайт: www.karussell.ru

KARUSSELL



Arnold



Инструкция по сборке




Сборку необходимо производить вдвоем!


Уважаемый покупатель ! Перед сборкой необходимо проверить комплектность и качество содержимого упаковки. В случае обнаружения дефектов, претензии принимаются только при наличии упаковки!




 - ключ торцевой *10


 - ключ для канфирмата

1. 2x 	2.  10x	3.  4x	4.  2x	5. 8*60  8x
	6. 6*60  20x	7.  20x	8. 7*70  8x	9. *6  20x	10. 12*60  12x




! отверстия в стене намечаем на уровне стоек с нижними колодками!









для заметок


если перекладина не входит в отверстие, аккуратно забейте ее деревянным (резиновым) молотком через кусок фанеры




завершите сборку шведской стенки, простукивая стойки молотком через кусок фанеры




11.  2x		12.  1x	
		13.  2x	14. 8*70  6x
15. M10*50  2x	16. M10  2x	17. M8  6x	18. 3,5*25  4x









! отверстия, в стойках сверлим на высоте, удобной для пользования турником!







способ крепления навесного оборудования

19.  1x	20.  1x	21.  1x
22.  4x	23.  4x	24. *8  8x

25. 1x 	26. 1x 
27.  2x	
28.  4x	29. 3,5*25  16x
30. M12  4x	31. 10*90  4x
32. 3,5*50  16x	
3.  2x	4.  1x
5. 8*60  4x	8. 7*70  4x





во избежании сколов при сверлении, на выходе приложить деревянный брусок или фанерку

высверливаем в стойке ДСК отверстия, соответствующие на стойке с сеткой (используем стойку №26, как шаблон)

