

## Start 1 пристенный

#### Технические характеристики

Ширина комплекса - 525 мм.

Ширина турника - 900 мм.

Ширина металлической перекладины - 450 мм.

Длина комплекса - 630 мм.

Высота комплекса - 2170 мм.

Шаг перекладин - 260 мм.

Занимаемая площадь - 1 м.2

Максимальная нагрузка комплекса:

- а). Навесное оборудование до 80 кг.
- б). Металлическая конструкция до 100 кг.

#### Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 100 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

#### Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

#### Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается только к несущим стенам на анкерные болты или дюбель-гвозди в зависимости от структуры стены. Если стена бетонная, то крепить комплекс нужно анкерными болтами, если же кирпичная, то дюбель-гвоздями.

Для установки комплекса потребуется 2 человека. Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положение.

**1 ЭТАП:** Соедините нижние части стоек (2) с перекладинами (4) с помощью болтов (18). В нижние стойки вставьте соединительные трубки (3), зафиксировав их с помощью крепежа к стене (6) и болта (18). Также фиксируем остальные крепежи к стене.

**2 ЭТАП:** Соедините верхние части стоек (1) с перекладинами (4). Верхнюю часть соединяем с нижней частью, с помощью соединительных трубок (3).

**3 ЭТАП:** На кронштейн потолочной рамы (7) зафиксируйте канат (9), зафиксируйте кронштейны соединив их перекладиной (5). На концах кронштейнов (7) болтами и гайками (19, 20) зафиксируйте турник (8).

**4 ЭТАП:** С помощью крепежей для т-образного соединения труб (14) зафиксируйте полученную конструкцию с лестницей. Используйте болты и гайки (18, 20).

**5 ЭТАП:** После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса. Так как в отверстиях деталей существуют допуски, поэтому выравнивание всего комплекса происходит легко. После выравнивания необходимо протянуть все болты, гайки и установить все крышки переходников (16), колпачки (17). Наденьте тарзанку (11) и гимнастические кольца (10). Обязательно вместо узлов использовать полукольца (12, 13) и фиксатор шнура (22). Комплекс готов к установке.

#### Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованием при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата:	продавец:





### Схема общей сборки

# Start 1

#### Комплектующие

Nº	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО ( шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки	2
2	Нижняя часть стойки	2
3	Соединительная трубка	2
4	Перекладина обрезиненная	8
5	Перекладина кронштейна	1
6	Крепеж к стене	4
7	Кронштейн потолочной рамы	2
8	Турник	1
9	Канат	1
10	Гимнастические кольца	1 пара
11	Тарзанка	1
12	Пластмассовое полукольцо большое	*
13	Пластмассовое полукольцо малое	*
14	Крепеж для т-образного соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	4
15	Переходник пластмассовый	40
16	Крышка переходника	20
17	Колпачок на болт, гайку М8	20
18	Болт М8х55	26
19	Болт М8х70	4
20	Гайка М8	10
21	Шайба М8	40
22	Фиксатор шнура	*

🛊 входит в комплектацию навесного оборудования.



