



# Refittex 20 Bar Ultraflex



**GE**

## APPLICATIONS AND REGULATIONS

Hose for the passage of compressed air.  
For compressors with a working pressure up to 20 bar/290 psi. Particularly suitable at low temperatures and for all uses which need great flexibility and manageability.

## STRUCTURE

Very flexible PVC hose with high plasticization (70 Shore A) and textile reinforcement.

## WORKING TEMPERATURE

From -20° to +60°C

**D**

## ANWENDUNGEN UND RICHTLINIEN

Flexibler Schlauch für den Durchfluss von Luft. Geeignet für Kompressoren mit Betriebsdruck bis zu 20 bar/290 psi. Besonders geeignet bei niedrigen Temperaturen und für alle Anwendungen, die Flexibilität und Handlichkeit erfordern.

## STRUKTUR

Sehr flexibler PVC-Schlauch mit hoher Plastifizierung (70 Shore A) und Textilverstärkung.

## TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Von -20°C bis +60°C

**I**

## APPLICAZIONI E NORMATIVE

Tubo per passaggio di aria compressa.  
Per compressori, con utilizzo in pressione fino a 20 bar/290 psi. Particolarmente indicato per l'utilizzo alle basse temperature e per tutti gli impieghi per i quali serve un'ottima flessibilità per un'ottima maneggevolezza.

## STRUTTURA

Tubo altamente flessibile in PVC con elevata plastificazione (70 Shore A) con rinforzo tessile.

## TEMPERATURA D'UTILIZZO

Da -20 a +60°C

**F**

## APPLICATIONS ET DIRECTIVES

Tuyau pour le passage d'air comprimé. Pour des compresseurs, avec utilisation en pression jusqu'à 20bar/290psi. Particulièrement indiqué pour l'utilisation aux basses températures et pour tous les emplois pour lesquels il sert une excellente flexibilité pour une excellente maniabilité.

## STRUCTURE

Tuyau hautement flexible en PVC avec élevée plastification (70 Shore A) avec renforcement textile.

## TEMPERATURE D'EMPLOI

A partir de -20°C jusqu'à +60°C

| Ø Inside<br>mm | Ø Outside<br>mm | Thickness<br>mm | Working<br>pressure<br>bar * | Bursting<br>Pressure<br>bar * | Length<br>m | Weight<br>per meter<br>g/m | PCS<br>pallet | Pallet<br>size |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 6,3            | 11              | 2,35            | 20                           | 60                            | 50          | 77                         | 54            | 80X120         |
| 10             | 15,5            | 2,75            | 20                           | 60                            | 50          | 133                        | 36            | 80X120         |
| 12,7           | 19              | 3,15            | 20                           | 60                            | 50          | 189                        | 24            | 80X120         |
| 19             | 27              | 4               | 15                           | 45                            | 25          | 348                        | 20            | 80X120         |

\* Working and bursting pressure at 20°C