

# Гибкая подводка для смесителя



Гибкая подводка для смесителя 200, Цена за 2 штуки (пара) 380 р.  
Гибкая подводка для смесителя 300, Цена за 2 штуки (пара) 420 р.  
Гибкая подводка для смесителя 400, Цена за 2 штуки (пара) 450 р.  
Гибкая подводка для смесителя 500, Цена за 2 штуки (пара) 480 р.  
Гибкая подводка для смесителя 600, Цена за 2 штуки (пара) 540 р.  
Гибкая подводка для смесителя 700, Цена за 2 штуки (пара) 580 р.  
Гибкая подводка для смесителя 800, Цена за 2 штуки (пара) 600 р,  
Гибкая подводка для смесителя 900, Цена за 2 штуки (пара) 650 р.  
Гибкая подводка для смесителя 1000, Цена за 2 штуки (пара) 680 р.  
Гибкая подводка для смесителя 1100, Цена за 2 штуки (пара) 750 р.  
Гибкая подводка для смесителя 1200, Цена за 2 штуки (пара) 780 р.  
Гибкая подводка для смесителя 1300, Цена за 2 штуки (пара) 830 р.  
Гибкая подводка для смесителя 1400, Цена за 2 штуки (пара) 880 р.  
Гибкая подводка для смесителя 1500, Цена за 2 штуки (пара) 950 р.  
Гибкая подводка для смесителя 2000, Цена за 2 штуки (пара) 1 350 р.  
Гибкая подводка для смесителя 3000, Цена за 2 штуки (пара) 2 000 р.  
Гибкая подводка для смесителя 4000, Цена за 2 штуки (пара) 2 700 р.  
Гибкая подводка для смесителя 5000, Цена за 2 штуки (пара) 3 350 р.

Замена смесителя при помощи сильфонной гибкой подводки.

Новые смесители для ванной или кухни легко установить они комплектуются всем не обходимым, в комплекте есть гибкие подводки обычно длиной 40 см. Изготовлены они из резинового шланга оплетенного проволокой из нержавеющей стали, по краям резьбы. Для подключения к трубе накидная гайка 1/2 дюйма она легко разъёмная можно сказать пол американки. С другой стороны гибкой подводки для смесителя наружная резьба М10 с резиновыми уплотнительными кольцами. Благодаря гибким подводкам для воды, которые соединяют смеситель с стационарной трубой монтаж проходит быстро. На стационарных трубах как правило установлен шаровой кран гайка штуцер или специальный дизайнерский

кран для смесителей. Для замены смесителя нужна пара гибких подводок для горячего водоснабжения ГВС и холодного водоснабжения ХВС. Есть старые дома где подключены смесители жесткими трубами стальными, медными. Или расстояние больше 40 см от смесителя шаровых кранов. Для таких случаев надо нарастить жесткий водопровод или купить гибкую подводку для смесителя большей длины. Иногда можно встретить несколько гибких подводок соединенных в одну. Количество соединений любых трубопроводов прямо пропорционально количеству протечек. Это еще и дороже чем одна целая труба или шланг. Раньше не было гибких подводок, и установка смесителей или бытовой техники в условиях когда мало места, надо было резать паять или сваривать трубы в ограниченном теперь все стало проще. На водопроводе должен быть шаровой кран или вентиль для замены смесителя надо отрезать не нужный участок и оставшийся кусок открутить от шарового крана. Просто перекройте шаровой кран для подачи воды, и сократите длину старой трубы до шарового крана и выбросите старый смеситель. Теперь можно подключить смеситель гибкой подводкой для смесителя нужной длины. Гибкие подводки для водоснабжения очень удобны для подключения водопровода к санитарно-техническому оборудованию. Но сегодня в продаже появились гибкие подводки без резинового шланга они полностью из нержавеющей стали. Название может быть сильфонная подводка для смесителя или гибкая подводка из гофрированной трубы. Такая продукция в разы надёжнее старой подводки. Длину под заказ можно сделать от 40 см до 10 метров. Сильфонная подводка для смесителя изготавливается из нержавеющей гофрированной трубы с приваренными концевками из нержавеющей стали. Если у вас сделан хороший водопровод и куплен хороший смеситель. Для полной безопасности лучше убрать максимально количество соединений, и заменить резиновый шланг из комплекта на сильфонную гибкую подводку для смесителя нужной

длины.



Гибкая подводка для смесителя с резьбой М10.



Гибкая подводка для смесителя сифонного типа. Полностью из нержавеющей стали. Возможно изготовление под заказ любой длины. Выше на фото гибкие подводки для смесителя 1,5 и 2 метра, помогает избежать лишних соединений. В многоэтажных домах расположение в квартирах устроено, так что от стояка с трубами до смесителя расстояния максимум 2,5 метра. Сегодня под заказ можно изготовить сифонную подводку для смесителя любой длины. Сантехники из ЖЭКа привыкли работать по старинке на металлопластиковой трубе.

Но зачастую на горячей воде данный материал начинает трескаться и со временем при гидроударах рвётся. Плюс соединения на резиновых прокладках начинают подтекать. Сейчас можно убрать все эти сплетения, и заменить это на одну цельную нержавеющей трубу. С такой системой водопровода можно в дальнейшем быть спокойным. **Сильфонная подводка для смесителя**, изготовлена полностью из нержавеющей стали, и труба, и приваренные концевки, и накидная гайка. При правильном монтаже вся разводка вместе с смесителем прослужит более четверти века. То есть нужно один раз качественно собрать **систему водоснабжения**, и в дальнейшем туда не заглядывать. Устанавливая смеситель с гибкими подводками из резиновых шлангов нужно каждые 3 – 4 года их заменять. Сегодняшняя **гибкая подводка для смесителя** из гофрированной трубы пришедшая на смену старой отличное решение на десятилетие.



Гибкая подводка из гофрированной нержавеющей трубы для смесителей.



<http://profitingi.ru>

<http://fitingi-trubi.ru>

<http://truba-krani.okis.ru>

Гибкая подводка для смесителя нержавеющая сталь длина под заказ.

**ООО "ТК Тайкун"** - фитинги, трубы, гибкие подводки.

**телефон 8 (499) 39 - 333 - 69**

[snab4993933369@yandex.ru](mailto:snab4993933369@yandex.ru)