

ЭЛЕМЕНТЫ КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

УЗЛЫ ПРОХОДА КРОВЛИ



УЗЛЫ
ПРОХОДА
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
РАССЧИТЫВАЮТСЯ
ПО ЗАПРОСУ

Предназначены для установки в местах прохода металлических вентиляционных шахт через кровлю зданий промышленного назначения и транспортировки воздуха и химически неагрессивных сред с температурой до 80°C и относительной влажностью до 60%. Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются узлы прохода из тонколистовой черной стали толщиной более 1 мм. (сварной вариант), на фланцевом соединении

УЗЛЫ ПРОХОДА НЕУТЕПЛЕННЫЕ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Обозначение	Диаметр	Без клапана (УП1)	с клапаном, с ручным управлением (УП2)	с клапаном, с площадкой под механизм МЭО (УП3)
УП_	ø200	2 350	6 982	7 330
УП_-01	ø250	2 670	8 130	8 537
УП_-02	ø315	3 100	9 149	9 605
УП_-03	ø400	3 650	12 645	13 277
УП_-04	ø450	4 000	12 875	13 518
УП_-05	ø500	4 350	13 232	13 893
УП_-06	ø630	5 265	16 144	16 952
УП_-07	ø710	5 850	18 374	19 293
УП_-08	ø800	6 550	19 392	20 362
УП_-09	ø1000	8 150	21 982	23 080
УП_-10	ø1250	10 250	26 377	27 695

УЗЛЫ ПРОХОДА УТЕПЛЕННЫЕ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Обозначение	Диаметр	с клапаном, с ручным управлением (УП4)	с клапаном, с площадкой под механизм МЭО (УП5)
УП_	ø200	7 260	7 623
УП_-01	ø250	8 455	8 878
УП_-02	ø315	9 514	9 990
УП_-03	ø400	13 150	13 807
УП_-04	ø450	13 390	14 058
УП_-05	ø500	13 762	14 450
УП_-06	ø630	16 790	17 628
УП_-07	ø710	19 108	20 065
УП_-08	ø800	20 167	21 175
УП_-09	ø1000	22 860	24 003
УП_-10	ø1250	27 432	28 803

НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ

Насадок с водоотводящим кольцом предназначен для установки на выхлопных участках воздухопроводов вентиляционных систем с целью сбора и удаления атмосферных осадков, тем самым, предотвращая их попадание в вентиляторы и в части систем, проложенных в объеме здания или помещения. Основным элементом насадка является конфузор, установленный между двумя фланцами концевой участка выхлопной шахты. В месте установки конфузора за счет вставки втулок между фланцами образуется зазор, равный 20 - 30мм, через который происходит удаление скапливающихся осадков на кровлю.

Диаметр	Длина	Цена, руб.
280	1520	2914
315	1520	3278
400	1520	4163
450	1520	4683
500	1720	5869
630	1720	7395
800	1720	9391
900	1925	11793
1000	2030	13803
1120	2030	15459
1250	2030	16650

Присоединительные размеры приведены типовые
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ «НЕСТАНДАРТНЫХ» РАЗМЕРОВ