



ВОЗВРАТ
К СОДЕРЖАНИЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодная бахрома

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.								
						A+	A	B+	B	C	D			
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение						A+	A	B+	B	C	D			
RL-i3*0.5-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54								1,140		
RL-i3*0.5-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное			1,140								
RL-i3*0.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1,300								
RL-i3*0.5-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1,300								
RL-i3*0.5-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1,440								
RL-i3*0.5-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1,440								
RL-i3*0.5-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1,450								
RL-i3*0.5-T/P	розовый	прозрачный	постоянное			1,450								
RL-i3*0.5-T/V	фиолет.	прозрачный	постоянное			1,450								
RL-i3*0.5-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное			1,450								
RL-i3*0.5-B/R	красный	черный	постоянное			Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Черный провод. Влагозащитная IP54								1,140
RL-i3*0.5-B/Y	желтый	черный	постоянное					1,140						
RL-i3*0.5-B/B	синий	черный	постоянное					1,300						
RL-i3*0.5-B/M	мульти	черный	постоянное					1,300						
RL-i3*0.5-B/G	зеленый	черный	постоянное	1,440										
RL-i3*0.5-B/W	белый	черный	постоянное	1,440										
RL-i3*0.5-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	1,450										
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.								350		
RL-220AC/DC-2A-W	белый					350								
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание						A+	A	B+	B	C	D			
RL-i3*0.5F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54									1,290	
RL-i3*0.5F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание			1,290								
RL-i3*0.5F-T/B	синий	прозрачный	мерцание			1,450								
RL-i3*0.5F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание			1,440								
RL-i3*0.5F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание			1,570								
RL-i3*0.5F-T/W	белый	прозрачный	мерцание			1,570								
RL-i3*0.5F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			1,570								
RL-i3*0.5F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			1,600								
RL-i3*0.5F-T/V	фиолет.	прозрачный	мерцание			1,600								
RL-i3*0.5F-T/BW	синий + белый	прозрачный	мерцание			1,600								
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-			Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.								350
RL-220AC/DC-2AF-W	белый							350						
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D			
RL-i3*0.5F-CW/R	красный	белый	мерцание			Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!								
RL-i3*0.5F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	1,640										
RL-i3*0.5F-CW/B	синий	белый	мерцание	1,790										
RL-i3*0.5F-CW/M	мульти	белый	мерцание	1,790										
RL-i3*0.5F-CW/G	зеленый	белый	мерцание	1,920										
RL-i3*0.5F-CW/W	белый	белый	мерцание	1,920										
RL-i3*0.5F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	1,920										
RL-i3*0.5F-CW/P	розовый	белый	мерцание	1,950										
RL-i3*0.5F-CW/V	фиолет.	белый	мерцание	1,950										
RL-i3*0.5F-CW/BW	синий + белый	белый	мерцание	1,950										
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.										350
RL-220AC/DC-2AF-W	белый							350						
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, пост. свечение, резиновая, IP 65, герметичный колпачок								A+	A	B+	B	C	D	
RL-i3*0.5-RW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Белый резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!										
RL-i3*0.5-RW/Y	желтый	белый	постоянное			2,290								
RL-i3*0.5-RW/B	синий	белый	постоянное			2,420								
RL-i3*0.5-RW/M	мульти	белый	постоянное			2,420								
RL-i3*0.5-RW/G	зеленый	белый	постоянное			2,480								
RL-i3*0.5-RW/W	белый	белый	постоянное			2,480								
RL-i3*0.5-RW/WW	теплый белый	белый	постоянное			2,500								
RL-i3*0.5-RW/BW	синий + белый	белый	постоянное			2,500								
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-			Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.								350
RL-220AC/DC-2A-W	белый							350						
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание, резиновая, IP 65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D			
RL-i3*0.5F-RW/R	красный	белый	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5 Постоянное свечение.									2,440	
RL-i3*0.5F-RW/Y	желтый	белый	мерцание			2,440								
RL-i3*0.5F-RW/B	синий	белый	мерцание			2,570								
RL-i3*0.5F-RW/M	мульти	белый	мерцание			2,570								
RL-i3*0.5F-RW/G	зеленый	белый	мерцание			2,630								

RL-i3*0.5F-RW/W	белый	белый	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,630	
RL-i3*0.5F-RW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Белый резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65	NEW!!!	2,650	
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350	
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-			350	
Бахрама 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 54							A+ A B+ B C D
RL-i3*0.9F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		1,720	
RL-i3*0.9F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание	144 LED.		1,720	
RL-i3*0.9F-T/B	синий	прозрачный	мерцание	220 В.		1,860	
RL-i3*0.9F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание	Между светодиодами 10 см.		1,860	
RL-i3*0.9F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,...		1,920	
RL-i3*0.9F-T/W	белый	прозрачный	мерцание	2,6,3,9,4		1,920	
RL-i3*0.9F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Постоянное свечение.		2,070	
RL-i3*0.9F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,070	
RL-i3*0.9F-T/V	фиолет	прозрачный	мерцание	Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54		2,070	
RL-i3*0.9F-T/BW	синий + белый	прозрачный	мерцание			2,050	
RL-i3*0.9F-B/R	красный	черный	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		1,720	
RL-i3*0.9F-B/Y	желтый	черный	мерцание	144 LED.		1,720	
RL-i3*0.9F-B/B	синий	черный	мерцание	220 В.		1,860	
RL-i3*0.9F-B/M	мульти	черный	мерцание	Между светодиодами 10 см.		1,860	
RL-i3*0.9F-B/G	зеленый	черный	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,...		1,920	
RL-i3*0.9F-B/W	белый	черный	мерцание	2,6,3,9,4		1,920	
RL-i3*0.9F-B/WW	теплый белый	черный	мерцание	Постоянное свечение.		2,070	
RL-i3*0.9F-B/YW	теплый белый	черный	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,070	
RL-i3*0.9F-B/BW	синий + белый	черный	мерцание	Черный провод. Влагозащищенная IP54		2,050	
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350	
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-			350	
Бахрама 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок							A+ A B+ B C D
RL-i3*0.9F-CW/R	красный	белый	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		2,070	
RL-i3*0.9F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	144 LED. Влагозащитный колпачок.		2,070	
RL-i3*0.9F-CW/B	синий	белый	мерцание	220 В.		2,210	
RL-i3*0.9F-CW/M	мульти	белый	мерцание	Между светодиодами 10 см.		2,210	
RL-i3*0.9F-CW/G	зеленый	белый	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,...		2,270	
RL-i3*0.9F-CW/W	белый	белый	мерцание	2,6,3,9,4		2,270	
RL-i3*0.9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Постоянное свечение.		2,270	
RL-i3*0.9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,420	
RL-i3*0.9F-CW/BW	синий + белый	белый	мерцание	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.	NEW!!!	2,400	
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350	
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-			350	
Светодиодная бахрама RGB Хамелеон Rich LED 5*0,7 м, 220 В, автосмена							A+ A B+ B C D
RL-i5*0.7-T/ARGB	RGB Хамелеон	прозрачный	автосмена	Светодиодная бахрама Rich LED 5*0.7 м. Цвет супер RGB Хамелеон. Удивительные, завораживающие видеоэффекты. 198 LED. 220 В. Работает от блока питания 220 В (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт бахромы, для подключения большого кол-ва преобретается отдельно). Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54		6,350	
RL-220AC/DC-10A-ARGB	белый	-	-	Блок питания для занавесов и бахромы ARGB Хамелеон. Для соединения до 6 шт		1,000	
Бахрама 2,4*2,2 м, 220 В, постоянное свечение							A+ A B+ B C D
RL-i2.4*2.2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Светодиодная бахрама Rich LED длинная 2.4*2.2 м, соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54		4,030	
Бахрама 2,4*2,2 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок							A+ A B+ B C D
RL-i2.4*2.2F-CW/W	белый	белый	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED длинная 2.4*2.2 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Влагозащитный колпачок. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65		4,580	
RL-i2.4*2.2F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED длинная 2.4*2.2 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Влагозащитный колпачок. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65		4,580	