



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
http://szpromservis.ru



1 НОВИНКИ И ЭКСКЛЮЗИВ!

2 Светодиодные гирлянды Нить

3 Светодиодные дожди, занавесы

4 Светодиодная бахрома Rich LED

5 Светодиодный Водопад

6 Гирлянды Спайдер для деревьев

7 Светодиодные гирлянды Шарик

8 Светодиодные подвески Rich LED

9 Светодиодные сетки Rich LED

10 Светодиодные деревья Rich LED

11 Светодиодные дреды Rich LED

12 Светодиодные 2D и 3D украшения Rich LED

13 Светодиодные акриловые фигуры Rich LED

14 Белт-лайт Rich LED



15 Светодиодные консоли Rich LED



16 Соединители для гирлянд Rich LED



КЛАСС НАДЕЖНОСТИ	Материалы, напряжение	Степень защиты
A+	Резина, герметичный колпачок, 24 В	IP65
A	Резина, герметичный колпачок, 220 В	
		ПВХ, герметичный колпачок, 24 В
B+	ПВХ, герметичный колпачок, 220 В	IP54
	ПВХ, простой колпачок, 24 В	
	ПВХ, 24 В	
B	ПВХ, простой колпачок, 220 В	IP44
	ПВХ, 220 В	
	ПВХ, 24 В	
C	ПВХ, простой колпачок, 220 В	IP20
	ПВХ, 220 В	
D	ПВХ, 24 В	IP20
	ПВХ, 220 В	

! НОВИНКИ И ЭКСКЛЮЗИВ !

Артикул	Цвет диодов	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-S10C-24V-CW/R	красный	постоянное	NEW!!! Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м с герметичным колпачком , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Постоянное свечение. Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.	 	1,590
RL-S10C-24V-CW/Y	желтый	постоянное			1,590
RL-S10C-24V-CW/B	синий	постоянное			1,640
RL-S10C-24V-CW/G	зеленый	постоянное			1,880
RL-S10C-24V-CW/W	белый	постоянное			1,880
RL-S10C-24V-CW/WW	теплый белый	постоянное			1,900
RL-S10C-24V-CW/P	розовый	постоянное			1,900
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,320
RL-220AC/DC24-30W-W	белый	-			1,320
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-S10CF-24V-CW/R	красный	мерцание	NEW!!! Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.	 	1,630
RL-S10CF-24V-CW/Y	желтый	мерцание			1,630
RL-S10CF-24V-CW/B	синий	мерцание			1,790
RL-S10CF-24V-CW/G	зеленый	мерцание			2,030
RL-S10CF-24V-CW/W	белый	мерцание			2,030
RL-S10CF-24V-CW/WW	теплый белый	мерцание			2,100
RL-S10CF-24V-CW/P	розовый	мерцание			2,120
RL-S10CF-24V-CW/V	фиолетовый	мерцание	2,120		
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,320
RL-220AC/DC24-30W-W	белый	-			1,320
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-S10C-220V-CT/W	белый	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м с герметичным колпачком , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м! Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Постоянное свечение. Прозрачный провод. Усиленная влагозащита IP65.	 	1,720
RL-S10C-220V-CT/WW	теплый белый	постоянное			1,740
RL-S10C-220V-CW/R	красный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м с герметичным колпачком соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м! Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Постоянное свечение. Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.	 	1,350
RL-S10C-220V-CW/Y	желтый	постоянное			1,350
RL-S10C-220V-CW/M	мульти	постоянное			1,490
RL-S10C-220V-CW/W	белый	постоянное			1,720
RL-S10C-220V-CW/WW	теплый белый	постоянное			1,740
RL-S10C-220V-CW/P	розовый	постоянное			1,740
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-			Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-S10CF-220V-CT/W	белый	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м! Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Усиленная влагозащита IP65.	 	1,870
RL-S10CF-220V-CT/WW	теплый белый	мерцание			1,890
RL-S10CF-220V-CW/R	красный	мерцание	NEW!!! Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м! Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Белый провод.	 	1,460
RL-S10CF-220V-CW/Y	желтый	мерцание			1,460
RL-S10CF-220V-CW/B	синий	мерцание			1,630
RL-S10CF-220V-CW/M	мульти	мерцание			1,630
RL-S10CF-220V-CW/G	зеленый	мерцание			1,870
RL-S10CF-220V-CW/W	белый	мерцание			1,870
RL-S10CF-220V-CW/WW	теплый белый	мерцание			1,890

RL-S10CF-220V-CW/P	розовый	мерцание	Усиленный провод.		1,950
RL-S10CF-220V-CW/V	фиолетовый	мерцание			1,950
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Светодиодная гирлянда декор Флора, 220 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-S1T10C-T/Y	желтый	постоянное	Светодиодный декор ФЛОРА 10 м, Rich LED, соединяемый (до 10 шт). Прозрачные гибкие листья, каждый 5-й светодиод - фрукт.		2,500
RL-S1T10C-T/W	белый	постоянное	100 LED. 220 В. Блок питания подключения в комплекте.		2,500
RL-S1T10C-T/WW	теплый белый	постоянное	Постоянное свечение. Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54. EXCLUSIVE		2,500
Светодиодный занавес RGB Хамелеон Rich LED 1,5*2 м, 220 В, видеоэффекты					A+ A B+ B C D
RL-CS1.5*2-T/ARGB	RGB Хамелеон	автосмена	Светодиодный занавес Rich LED 1,5*2 м, соединяемый. Удивительные, завораживающие видеоэффекты, невозможно оторвать глаз. 200 LED. 220 В. (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт занавесов, для подключения большего кол-ва приобретается отдельно). Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащищенный IP54. EXCLUSIVE		5,650
Занавес 2*1,5 м облепленный, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5-CW/R	красный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		3,400
RL-CS2*1.5-CW/Y	желтый	постоянное			3,400
RL-CS2*1.5-CW/B	синий	постоянное			4,120
RL-CS2*1.5-CW/M	мульти	постоянное			4,120
RL-CS2*1.5-CW/G	зеленый	постоянное			4,200
RL-CS2*1.5-CW/W	белый	постоянное			4,200
RL-CS2*1.5-CW/WW	теплый белый	постоянное			4,300
RL-CS2*1.5-CW/BW	синий + белый	постоянное			4,300
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-			350
Занавес 2*1,5 м облепленный, 220 В, мерцание					A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5FF-T/M	мульти	флэш	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, облепленный, соединяемый (до 10 шт). ПОЛНЫЙ ФЛЕШ, мультицвет. 300 мерцающих LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54. EXCLUSIVE		5,410
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*1,5 м облепленный, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5F-CW/Y	желтый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65.		3,700
RL-CS2*1.5F-CW/M	мульти	мерцание			4,420
RL-CS2*1.5F-CW/W	белый	мерцание			4,500
RL-CS2*1.5F-CW/WW	теплый белый	мерцание			4,600
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*2 м, 220 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-CMST2*2-T/R	красный	постоянное	Светодиодный узорный занавес Rich LED Звезды, 2*2 соединяемый (до 10 шт). В каждом комплекте по 20 звезд 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Потребляемая мощность 22 Вт. Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54. EXCLUSIVE		4,000
RL-CMST2*2-T/B	синий	постоянное			4,000
RL-CMST2*2-T/M	мульти	постоянное			6,600
RL-CMST2*2-T/W	белый	постоянное			5,000
RL-CMSF2*2-T/B	синий	постоянное	Светодиодный узорный занавес Rich LED Снежинки, 2*2 соединяемый (до 10 шт). В каждом комплекте по 20 звезд 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Потребляемая мощность 22 Вт. Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54. EXCLUSIVE		6,000
RL-CMSF2*2-T/W	белый	постоянное			7,500
Занавес 2*2 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-C2*2-CW/Y	желтый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м, с герметичным колпачком соединяемый (до 10 шт).		4,460

RL-C2*2-CW/B	синий	постоянное	400 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,800
RL-C2*2-CW/W	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		5,580
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*2 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-C2*2F-CW/WW	теплый белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		6,200
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	Блок питания для изделий Rich LED с мерцанием. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-C2*3-T/MS	мульти клетки: красный, синий, желтый, зеленый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, МУЛЬТИ КВАДРАТЫ, соединяемый (до 10 шт). Цветные клетки. (красный, желтый, синий, зеленый) 600 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54		6,030
RL-C2*3-T/MS2	мульти клетки: розовый, синий, голубой, зеленый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, МУЛЬТИ КВАДРАТЫ, соединяемый (до 10 шт) Цветные клетки. (розовый, фиолетовый, голубой, зеленый) 600 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		6,030
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-C2*3-CW/Y	желтый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		6,100
RL-C2*3-CW/B	синий	постоянное			6,550
RL-C2*3-CW/W	белый	постоянное			7,450
RL-C2*3-CW/WW	теплый белый	постоянное			7,550
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение, резина, IP 65, герметичный колп					A+ A B+ B C D
RL-CS2*3-RB/R	красный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, соединяемый (до 10 шт) 600 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте). Черный резиновый провод. Колпачки с силиконом на светодиодах. Усиленная влагозащита IP65.		10,000
RL-CS2*3-RB/Y	желтый	постоянное			10,000
RL-CS2*3-RB/M	мульти	постоянное			10,500
RL-CS2*3-RB/W	белый	постоянное			11,000
Занавес 2*3 м, 220 В, 8 режимов свечения					A+ A B+ B C D
RL-C2*3C3-T/M	мульти	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м с динамиком, соединяемый (до 3 шт) Цвета чередуются: синий, красный, зеленый. 300 LED. 220 В. Между светодиодами 15 см. С возможностью подключения контроллера (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		5,500
RL-Cn3-C-220-W	белый	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЛЕРОМ (8 режимов, память). Для мульти-занавесов. Можно подключить до 3-х занавесов.		660
Занавес 2*3 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+ A B+ B C D
RL-C2*3F-CW/Y	желтый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		7,480
RL-C2*3F-CW/B	синий	мерцание			7,670
RL-C2*3F-CW/W	белый	мерцание			8,490
RL-C2*3F-CW/WW	теплый белый	мерцание			8,780
RL-C2*3F-CW/P	розовый	мерцание			8,670

RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*6 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					
RL-C2*6-CW/R	красный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		10,560
RL-C2*6-CW/Y	желтый	постоянное			10,560
RL-C2*6-CW/B	синий	постоянное			10,560
RL-C2*6-CW/G	зеленый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CW/W	белый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CW/WW	теплый белый	постоянное			11,890
RL-C2*6-CB/Y	желтый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		10,560
RL-C2*6-CB/B	синий	постоянное			10,560
RL-C2*6-CB/W	белый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CB/WW	теплый белый	постоянное			11,890
Занавес 2*6 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					
RL-C2*6F-CW/Y	желтый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		10750
RL-C2*6F-CW/B	синий	мерцание			12200
RL-C2*6F-CW/M	мульти	мерцание			12200
RL-C2*6F-CW/W	белый	мерцание			12470
RL-C2*6F-CW/WW	теплый белый	мерцание			12820
RL-C2*6F-CB/Y	желтый	мерцание			Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.
RL-C2*6F-CB/M	мульти	мерцание	12200		
RL-C2*6F-CB/W	белый	мерцание	12470		
RL-C2*6F-CB/WW	теплый белый	мерцание	12820		
Занавес 2*9 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					
RL-C2*9-CW/W	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		18,300
RL-C2*9-CW/WW	теплый белый	постоянное			18,530
RL-C2*9-CB/W	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		18,300
RL-C2*9-CB/WW	теплый белый	постоянное			18,530
Занавес 2*9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					
RL-C2*9F-CW/Y	желтый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		17,160
RL-C2*9F-CW/M	мульти	мерцание			18,460
RL-C2*9F-CW/W	белый	мерцание			18,900
RL-C2*9F-CW/WW	теплый белый	мерцание			19,100
RL-C2*9F-CB/Y	желтый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		17,160
RL-C2*9F-CB/M	мульти	мерцание			18,460
RL-C2*9F-CB/W	белый	мерцание			18,900
RL-C2*9F-CB/WW	теплый белый	мерцание			19,100
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					
RL-i3*0.5F-CW/R	красный	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5...2,3,4,5. Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		1,640
RL-i3*0.5F-CW/Y	желтый	мерцание			1,640
RL-i3*0.5F-CW/B	синий	мерцание			1,790
RL-i3*0.5F-CW/M	мульти	мерцание			1,790
RL-i3*0.5F-CW/G	зеленый	мерцание			1,920
RL-i3*0.5F-CW/W	белый	мерцание			1,920
RL-i3*0.5F-CW/WW	теплый белый	мерцание			1,920
RL-i3*0.5F-CW/P	розовый	мерцание			1,950
RL-i3*0.5F-CW/V	фиолет.	мерцание			1,950
RL-i3*0.5F-CW/BW	синий + белый	мерцание			1,950
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-			Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, пост. свечение, резиновая, IP 65, герметичный колпачок					
RL-i3*0.5-RW/R	красный	постоянное	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В.		2,290
RL-i3*0.5-RW/Y	желтый	постоянное			2,290
RL-i3*0.5-RW/B	синий	постоянное			2,420



RL-i3*0.5-RW/M	мульти	постоянное	Между светодиодами 10 см.		2,420
RL-i3*0.5-RW/G	зеленый	постоянное	Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5		2,480
RL-i3*0.5-RW/W	белый	постоянное	Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В		2,480
RL-i3*0.5-RW/WW	теплый белый	постоянное	(в комплект не входит).		2,500
RL-i3*0.5-RW/BW	синий + белый	постоянное	Белый резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		2,500
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	Блок питания для изделий Rich LED		350
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание, резиновая, IP 65, герметичный колпачок					
RL-i3*0.5F-RW/R	красный	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		2,440
RL-i3*0.5F-RW/Y	желтый	мерцание	112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В.		2,440
RL-i3*0.5F-RW/B	синий	мерцание	Между светодиодами 10 см.		2,570
RL-i3*0.5F-RW/M	мульти	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5		2,570
RL-i3*0.5F-RW/G	зеленый	мерцание	Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В		2,630
RL-i3*0.5F-RW/W	белый	мерцание	(в комплект не входит).		2,630
RL-i3*0.5F-RW/WW	теплый белый	мерцание	Белый резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		2,650
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	Блок питания для изделий Rich LED		350
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Бахрома 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					
RL-i3*0.9F-CW/R	красный	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		2,070
RL-i3*0.9F-CW/Y	желтый	мерцание	144 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В.		2,070
RL-i3*0.9F-CW/B	синий	мерцание	Между светодиодами 10 см.		2,210
RL-i3*0.9F-CW/M	мульти	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4		2,210
RL-i3*0.9F-CW/G	зеленый	мерцание	2,6,3,9,4		2,270
RL-i3*0.9F-CW/W	белый	мерцание	Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В		2,270
RL-i3*0.9F-CW/WW	теплый белый	мерцание	(в комплект не входит).		2,420
RL-i3*0.9F-CW/BW	синий + белый	мерцание	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		2,400
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED.		350
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	2А. Для соединения до 10 шт.		350
Светодиодная бахрома RGB Хамелеон Rich LED 5*0,7 м, 220 В, автосмена					
RL-i5*0.7-T/ARGB	RGB Хамелеон	автосмена	Светодиодная бахрома RGB Хамелеон Rich LED, 5*0.7 м. Цвет супер RGB Хамелеон. Удивительные, завораживающие видеоэффекты. 198 LED. 220 В.		6,350
			Работает от блока питания 220 В (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт бахромы, для подключения большего кол-ва приобретается отдельно).		
			Прозрачный провод. Влагозащитная IP54		
RL-220AC/DC-10A-ARGB	белый	-	Блок питания для занавесов и бахромы ARGB Хамелеон. Для соединения до 6 шт		1,000
Бахрома 2,4*2,2 м, 220 В, постоянное свечение					
RL-i2.4*2.2-T/W	белый	постоянное	Светодиодная бахрома Rich LED длинная 2.4*2.2 м, соединяемая (до 10 шт).		4,030
			184 LED. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см.		
			Работает от блока питания 220 В (в комплекте).		
			Прозрачный провод. Влагозащитная IP54		
Бахрома 2,4*2,2 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					
RL-i2.4*2.2F-CW/W	белый	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED длинная 2.4*2.2 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		4,580
			184 LED. Влагозащитный колпачок. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см.		
			Работает от блока питания 220 В (в комплекте).		
			Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!! EXCLUSIVE		
RL-i2.4*2.2F-CW/WW	теплый белый	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED длинная 2.4*2.2 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		4,580
			184 LED. Влагозащитный колпачок. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см.		
			Работает от блока питания 220 В (в комплекте).		
			Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!! EXCLUSIVE		
Водопад 0,5*1,6 м, 24 В, 8 режимов свечения					
RL-WF0.5*1.6-24V-T/G	зеленый	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED Водопад. Изменяемая форма. Размер 0.5*1.6 метра. 384 LED.		5,000
			Напряжение 24 В. Контроллер в комплекте. Потребляемая мощность 32 Вт		
RL-WF0.5*1.6-24V-T/W	белый	8 режимов	Прозрачный провод Влагозащитный IP54. EXCLUSIVE		5,000
Нити 3 по 20 м, 24 В, 8 режимов свечения					

RL-T3*20N2-B/WBR	триколор	8 режимов	Светодиодная гирлянда Rich LED 3 Нити по 20 м с контроллером (8 режимов, включая постоянное свечение с памятью). 2-канальная. 600 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод. Влагозащищенная IP54. EXCLUSIVE		7,500
Нити 3 по 20 м, 24 В, мерцание A+ A B+ B C D					
RL-S3*20F-B/M	мульти	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED 3 Нити по 20 м МЕРЦАНИЕ (белые флэш-вспышки). 600 LED из них 84 флэш-диодов супер-ярких белых. 24 В, герметичный трансформатор 220/24 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод. Влагозащищенная IP54		6,200
Нити 3 по 20 м, 36 В, автосмена A+ A B+ B C D					
RL-T3*20N-B/ARGB	RGB Хамелеон	автосмена	Светодиодная гирлянда Rich LED 3 Нити по 20 м супер RGB Хамелеон. 600 LED. 36 В, герметичный трансформатор 220/36 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод. Влагозащищенная IP54. EXCLUSIVE		19,980
Гирлянда Шарики, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок A+ A B+ B C D					
RL-S5-20C-40B-B/WBR	триколор	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED БОЛЬШИЕ шарiki соединяемая (до 20 шт.) 20-LED больших шариков - 40 мм. 220 В. Блок питания приобретается отдельно. Черный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		1,900
RL-220AC/DC-2A-B/B	черный	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт. Провод черный		350
Снежинки 3*0,7 м, 220 В, 8 режимов свечения A+ A B+ B C D					
RL-PSF3*0.7C-W/B	синий	8 режимов	Светодиодные подвески Rich LED Снежинки 3*0.7 м, соединяемые (до 5 шт). Кол-во фигур: 5 Контроллер 8 режимов с памятью (в комплекте). Белый провод. Влагозащищенные IP54. EXCLUSIVE		3,840
RL-PSF3*0.7C-W/W	белый	8 режимов	Светодиодные подвески Rich LED Снежинки 3*0.7 м, соединяемые (до 5 шт). Кол-во фигур: 5 Контроллер 8 режимов с памятью (в комплекте). Белый провод. Влагозащищенные IP54. EXCLUSIVE		3,840
Звезды 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение A+ A B+ B C D					
RL-PST3*0.5-T/B	синий	постоянное	Светодиодные подвески Rich LED Звезды 3*0.5 м, соединяемые (до 10 шт). Кол-во фигур: 7. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54. EXCLUSIVE		2,340
RL-PST3*0.5-T/Y	желтый	постоянное	Светодиодные подвески Rich LED Звезды 3*0.5 м, соединяемые (до 10 шт). Кол-во фигур: 7. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54. EXCLUSIVE		2,340
Луны 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение A+ A B+ B C D					
RL-PMN3*0.5-T/R	красный	постоянное	Светодиодные подвески Rich LED Луны 3*0.5 м, соединяемые (до 10 шт). Кол-во фигур: 5. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54. EXCLUSIVE		2,340
RL-PMN3*0.5-T/B	синий	постоянное	Светодиодные подвески Rich LED Луны 3*0.5 м, соединяемые (до 10 шт). Кол-во фигур: 5. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54. EXCLUSIVE		2,520
Сакура 110, 24 В, автосмена цвета A+ A B+ B C D					
RL-TRC24-110*75-200-ARGB	RGB Хамелеон	RGB Хамелеон	Светодиодное дерево Сакура 110 Rich LED. Цвет RGB Хамелеон. Размер 1,1*0,75 м. 200 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 10 Вт. Уникальная смена цвета и эффекты, без контроллеров, без пучка проводов!! Усиленная влагозащита IP65. EXCLUSIVE		10,650
Сакура 150, 24 В, автосмена цвета A+ A B+ B C D					
RL-TRC24-150*130-480-ARGB	RGB Хамелеон	RGB Хамелеон	Светодиодное дерево Сакура 150 Rich LED. Цвет RGB Хамелеон. Размер 1,5*1,3 м. 480 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 25 Вт. Уникальная смена цвета и эффекты, без контроллеров, без пучка проводов!! Усиленная влагозащита IP65. EXCLUSIVE		22,770
Береза 410, 24 В, постоянное свечение A+ A B+ B C D					
RL-TRB24-410*150-3360-W/W	белый	постоянное	Светодиодное дерево Береза 410 белая Rich LED. Размер 4.1*1.5 м. 3360 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 150 Вт. Усиленная влагозащита IP65. EXCLUSIVE		55,700

RL-TRB24-410*150-3360-W/WW	теплый белый	постоянное	Светодиодное дерево Береза 410 теплая белая Rich LED . Размер 4.1*1.5 м. 3360 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 150 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		55,700
RL-220AC24-50W-B	черный	черный	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 50 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,500
Дреды 1 м, 24 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-DR1.0-B/W	белый	постоянное	Светодиодные Дреды 1.0 н. Rich LED Соединяемые до 50 Вт. 256 LED. 24В. Мощность 8.4 Вт.		2,500
RL-DR1.0-B/WW	теплый белый	постоянное	24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Черные ветки. Влагозащищенные IP54.		2,500
RL-220AC24-50W-B	черный	черный	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 50 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,500
Дреды 1,5 м, 24 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-DR1.5-B/W	белый	постоянное	Светодиодные Дреды 1.5 н. Rich LED Соединяемые до 50 Вт. 288 LED. 24В. Мощность 10 Вт.		3,100
RL-DR1.5-B/WW	теплый белый	постоянное	24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Черные ветки. Влагозащищенные IP54.		3,100
RL-220AC24-50W-B	черный	черный	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 50 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,500
Светодиодные Ёжики-трансформеры, 220 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-TB30C-R	красный		Светодиодный ежик-трансформер 30 см. Rich LED , соединяемый до 50 шт. 40 LED, 20 веток. Диаметр 30 см. 220В.		1,500
RL-TB30C-W	белый		Блок питания в комплекте. Металлический каркас.		1,500
RL-TB30C-WW	теплый белый		Фольга на ветках красная, золотая, серебряная. Влагозащищенный IP54.		1,500
Светодиодные Ёжики-трансформеры, 220 В, мерцание					A+ A B+ B C D
RL-TB45CF-R	красный		Светодиодный ежик-трансформер 45 см. Rich LED, мерцающий , соединяемый до 50 шт. 96 LED, 32 веток. Диаметр 45 см. 220В.		2,180
RL-TB45CF-W	белый		Блок питания в комплекте. Металлический каркас.		2,180
RL-TB45CF-WW	теплый белый		Фольга на ветках красная, золотая, серебряная. Влагозащищенный IP54.		2,180
RL-TB80CF-R	красный		Светодиодный ежик-трансформер 80 см. Rich LED, мерцающий , соединяемый до 25 шт. 192 LED, 48 веток. Диаметр 80 см. 220В.		3,470
RL-TB80CF-W	белый		Блок питания в комплекте. Металлический каркас.		3,470
RL-TB80CF-WW	теплый белый		Фольга на ветках красная, золотая, серебряная. Влагозащищенный IP54.		3,470
Светодиодные Ёжики-трансформеры, 220 В, 8 режимов свечения					A+ A B+ B C D
RL-TB45-WWW	бело-тепло-белый		Светодиодный ежик-трансформер 45 см. Rich LED , соединяемый до 50 шт. Контроллер 8 режимов. Диаметр 45 см. 220В. С возможностью подключения контроллера на 8 программ (в комплекте). Металлический каркас. Фольга серебряная. Влагозащищенный IP54.		2,350
Светодиодная звезда, 220 В, постоянное свечение					A+ A B+ B C D
RL-ST60-R	красный		Снежинка светодиодная мерцающая, 40 см. 160 LED. 220 В.		3,990
RL-ST60-W	белый		Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащищенная IP54		3,990
RL-EC2-5-W	белый		Удлинитель 5 м, 2 pin, 2-х проводной, белый. Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: нитей 10 м, бахромы, занавесов.		575

Светодиодные гирлянды

Такие светодиодные гирлянды могут использоваться для украшения деревьев, елок, архитектурных и ландшафтных элементов. Благодаря высокой степени влагозащищенности (IP54 и IP 65) они не боятся дождя и снега, могут работать при температуре от -40° до +60°

Артикул	Цвет диодов	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.					
						A+	A	B+	B	C	D
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение						A+	A	B+	B	C	D
RL-S10C-24V-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м , соединяемая (до 8 шт.) 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Черный провод. Влагозащищенная IP54.		1,130					
RL-S10C-24V-B/Y	желтый	черный	постоянное			1,130					
RL-S10C-24V-B/B	синий	черный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-B/M	мульти	черный	постоянное		1,290						
RL-S10C-24V-B/G	зеленый	черный	постоянное		1,530						
RL-S10C-24V-B/W	белый	черный	постоянное		1,530						
RL-S10C-24V-B/WW	теплый белый	черный	постоянное		1,600						
RL-S10C-24V-B/P	розовый	черный	постоянное		1,620						
RL-S10C-24V-B/V	фиолет	черный	постоянное		1,620						
RL-S10C-24V-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м , соединяемая (до 8 шт.) 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54.		1,130					
RL-S10C-24V-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное	1,600							
RL-S10C-24V-W/R	красный	белый	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м , соединяемая (до 8 шт.) 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Белый провод. Влагозащищенная IP54.		1,130					
RL-S10C-24V-W/Y	желтый	белый	постоянное			1,130					
RL-S10C-24V-W/G	зеленый	белый	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-W/WW	теплый белый	белый	постоянное			1,600					
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. NEW!!!		1,320					
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320					
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620					
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620					
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D
RL-S10C-24V-CW/R	красный	белый	постоянное	NEW!!! Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м с герметичным колпачком , соединяемая (до 8 шт.) 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		1,590					
RL-S10C-24V-CW/Y	желтый	белый	постоянное			1,590					
RL-S10C-24V-CW/B	синий	белый	постоянное			1,640					
RL-S10C-24V-CW/G	зеленый	белый	постоянное			1,880					
RL-S10C-24V-CW/W	белый	белый	постоянное			1,880					
RL-S10C-24V-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			1,900					
RL-S10C-24V-CW/P	розовый	белый	постоянное	1,900							
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. NEW!!!		1,320					
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320					
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620					
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620					
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение, цветная резина, IP65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D
RL-S10C-24V-RR/R	красный	красный	постоянное	EXCLUSIVE Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м , соединяемая (до 8 шт.) 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. Цветной резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65.		2,130					
RL-S10C-24V-RY/Y	желтый	желтый	постоянное			2,130					
RL-S10C-24V-RB/B	синий	синий	постоянное			2,200					
RL-S10C-24V-RG/G	зеленый	зеленый	постоянное			2,260					
RL-S10C-24V-RW/W	белый	белый	постоянное			2,260					
RL-S10C-24V-RW/WW	теплый белый	белый	постоянное			2,310					
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. NEW!!!		1,320					
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320					
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620					
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620					
Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, мерцание						A+	A	B+	B	C	D

RL-S10CF-24V-T/W	белый	прозрачный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит.		1,680
RL-S10CF-24V-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Прозрачный провод. Влагозащитная IP54.		1,750
RL-S10CF-24V-B/R	красный	черный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. Черный провод. Влагозащитная IP54.	 	1,280
RL-S10CF-24V-B/Y	желтый	черный	мерцание			1,280
RL-S10CF-24V-B/B	синий	черный	мерцание			1,440
RL-S10CF-24V-B/M	мульти	черный	мерцание			1,440
RL-S10CF-24V-B/W	белый	черный	мерцание			1,680
RL-S10CF-24V-B/WW	теплый белый	черный	мерцание			1,750
RL-S10CF-24V-B/P	розовый	черный	мерцание			1,770
RL-S10CF-24V-B/V	фиолет	черный	мерцание			1,770
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. NEW!!!		1,320
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620

Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок

A+ A B+ B C D

RL-S10CF-24V-CW/R	красный	белый	мерцание	NEW!!! Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.	 	1,630
RL-S10CF-24V-CW/Y	желтый	белый	мерцание			1,630
RL-S10CF-24V-CW/B	синий	белый	мерцание			1,790
RL-S10CF-24V-CW/G	зеленый	белый	мерцание			2,030
RL-S10CF-24V-CW/W	белый	белый	мерцание			2,030
RL-S10CF-24V-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			2,100
RL-S10CF-24V-CW/P	розовый	белый	мерцание			2,120
RL-S10CF-24V-CW/V	фиолетовый	белый	мерцание			2,120
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. NEW!!!		1,320
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620

Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, постоянное свечение

A+ A B+ B C D

RL-S10C-220V-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м 220В , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. 220 В, работает от блока питания. (в комплект не входит). Постоянное свечение. Прозрачный провод. Влагозащитная IP54.	     	1,000
RL-S10C-220V-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1,140
RL-S10C-220V-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1,140
RL-S10C-220V-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1,370
RL-S10C-220V-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1,370
RL-S10C-220V-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1,390
RL-S10C-220V-T/P	розовый	прозрачный	постоянное			1,390
RL-S10C-220V-T/V	фиолет	прозрачный	постоянное			1,390
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350


Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок

A+ A B+ B C D

RL-S10C-220V-CT/W	белый	прозрачный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м с герметичным колпачком , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м! Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Постоянное свечение. Прозрачный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!	 	1,720
RL-S10C-220V-CT/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1,740
RL-S10C-220V-CW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м с герметичным колпачком соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м! Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Постоянное свечение. Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!	 	1,350
RL-S10C-220V-CW/Y	желтый	белый	постоянное			1,350
RL-S10C-220V-CW/M	мульти	белый	постоянное			1,490
RL-S10C-220V-CW/W	белый	белый	постоянное			1,720
RL-S10C-220V-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			1,740
RL-S10C-220V-CW/P	розовый	белый	постоянное			1,740
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350

Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, мерцание

A+ A B+ B C D

RL-S10CF-220V-W/W	белый	белый	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, 220В, мерцающая соединяемая (до 10 шт). 100 LED.		1,520
RL-S10CF-220V-W/WW	теплый белый	белый	мерцание	220 В, работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Влагозащитная IP54.		1,540
RL-S10CF-220V-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, 220В, мерцающая соединяемая (до 10 шт). 100 LED. 220 В, работает от блока питания (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54.	 	1,150
RL-S10CF-220V-T/B	синий	прозрачный	мерцание			1,290
RL-S10CF-220V-T/W	белый	прозрачный	мерцание			1,520
RL-S10CF-220V-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			1,540
RL-S10CF-220V-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			1,540
RL-S10CF-220V-T/V	фиолет	прозрачный	мерцание			1,540
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350

Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок

A+ A B+ B C D

RL-S10CF-220V-CT/W	белый	прозрачный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком, соединяемая (до 10 шт). 100 LED. Есть возможность разделения на две части по 5 м!		1,870
RL-S10CF-220V-CT/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Усиленная влагозащита IP65.		1,890
RL-S10CF-220V-CW/R	красный	белый	мерцание	NEW!!!	 	1,460
RL-S10CF-220V-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED		1,460
RL-S10CF-220V-CW/B	синий	белый	мерцание	Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком, соединяемая (до 10 шт). 100 LED.		1,630
RL-S10CF-220V-CW/M	мульти	белый	мерцание	Есть возможность разделения на две части по 5 м!		1,630
RL-S10CF-220V-CW/G	зеленый	белый	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		1,870
RL-S10CF-220V-CW/W	белый	белый	мерцание	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		1,870
RL-S10CF-220V-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			1,890
RL-S10CF-220V-CW/P	розовый	белый	мерцание			1,950
RL-S10CF-220V-CW/V	фиолетовый	белый	мерцание			1,950
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350

Светодиодные гирлянды Нить 20 метров, 220 В, 8 режимов работы

A+ A B+ B C D

RL-T20C2-B/R	красный	черный	8 режимов	Светодиодная гирлянда Rich LED Нить 20 м с возможностью подключения контроллера на 8 режимов (в комплект не входит), 2-канальная. Соединяемая до 5 шт. 200 LED. 220 В. Черный провод. У мульти-5 светодиодов одного цвета расположены по 5 штук подряд. Влагозащитная IP54.	  	2,110
RL-T20C2-B/Y	желтый	черный	8 режимов			2,110
RL-T20C2-B/B	синий	черный	8 режимов			2,550
RL-T20C2-B/M	мульти	черный	8 режимов			2,500
RL-T20C2-B/G	зеленый	черный	8 режимов			2,550
RL-T20C2-B/W	белый	черный	8 режимов			2,550
RL-T20C2-B/WW	теплый белый	черный	8 режимов			2,940
RL-T20C2-B/P	розовый	черный	8 режимов			2,940
RL-T20C2-B/V	фиолет.	черный	8 режимов			2,940
RL-Cn2-220-B	черный	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЛЕРОМ (8 режимов, память). Для гирлянд RL-T20C2, до 5 гирлянд на 1 блок.		590

Светодиодная гирлянда декор Флора, 220 В, постоянное свечение

A+ A B+ B C D

RL-S1T10C-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное	Светодиодный декор ФЛОРА 10 м, Rich LED, соединяемый (до 10 шт). Прозрачные гибкие листья, каждый 5-й светодиод - фрукт. 100 LED. 220 В. Блок питания подключения в комплекте. Постоянное свечение. Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		2,500
RL-S1T10C-T/W	белый	прозрачный	постоянное			2,500
RL-S1T10C-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			2,500





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные занавесы

Артикул	Цвет диодов	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Светодиодный занавес RGB Хамелеон Rich LED1,5*2 м, 220 В, видеоэффекты						A+ A B+ B C D
RL-CS1.5*2-T/ARGB	RGB Хамелеон	прозрачный	автосмена	Светодиодный занавес Rich LED 1,5*2 м, соединяемый. Удивительные, завораживающие видеоэффекты, невозможно оторвать глаз. 200 LED. 220 В. (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт занавесов, для подключения большего кол-ва приобретается отдельно). Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		5,650
RL-220AC/DC-10A-W	белый	-	-	Блок питания для занавесов и бахромы ARGB . Используется для соединения до 6-ти шт.		1,000
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, постоянное свечение						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В.		2,900
RL-CS2*1.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		3,620
RL-CS2*1.5-T/M	мульти	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		3,620
RL-CS2*1.5-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		3,700
RL-CS2*1.5-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		3,700
RL-CS2*1.5-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное	Черный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		3,800
RL-CS2*1.5-B/Y	желтый	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В.		2,900
RL-CS2*1.5-B/B	синий	черный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		3,620
RL-CS2*1.5-B/W	белый	черный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		3,700
RL-CS2*1.5-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	Черный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		3,800
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5-CW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В.		3,400
RL-CS2*1.5-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		3,400
RL-CS2*1.5-CW/B	синий	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,120
RL-CS2*1.5-CW/M	мульти	белый	постоянное	Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65.		4,120
RL-CS2*1.5-CW/G	зеленый	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,200
RL-CS2*1.5-CW/W	белый	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,200
RL-CS2*1.5-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное	Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65.		4,300
RL-CS2*1.5-CW/BW	синий + белый	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,300
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, мерцание						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5F-T/B	синий	прозрачный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, мерцающий, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В.		3,950
RL-CS2*1.5F-T/W	белый	прозрачный	мерцание	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,040
RL-CS2*1.5FF-T/M	мульти	прозрачный	флэш	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, облегченный, соединяемый (до 10 шт). ПОЛНЫЙ ФЛЕШ, мультицвет. 300 мерцающих LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплект не входит).		5,410
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В.		3,700
RL-CS2*1.5F-CW/M	мульти	белый	мерцание	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,420
RL-CS2*1.5F-CW/W	белый	белый	мерцание	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,500
RL-CS2*1.5F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65.		4,600

RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*2 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-C2*2-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м , соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В.		4,260
RL-C2*2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,990
RL-C2*2-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		5,100
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
RL-CMST2*2-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный узорный занавес Rich LED Звезды, 2*2 соединяемый (до 10 шт). В каждом комплекте по 20 звезд. 220 В.		4,000
RL-CMST2*2-T/B	синий	прозрачный	постоянное			4,000
RL-CMST2*2-T/M	мульти	прозрачный	постоянное	Работает от блока питания (в комплект не входит). Потребляемая мощность 22 Вт.		6,600
RL-CMST2*2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		5,000
RL-CMSF2*2-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Светодиодный узорный занавес Rich LED Снежинки, 2*2 соединяемый (до 10 шт). В каждом комплекте по 20 снежинок. 220 В.		8,000
RL-CMSF2*2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Работает от блока питания (в комплект не входит). Потребляемая мощность 22 Вт.		7,500
Занавес 2*2 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*2-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м, с герметичным колпачком соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В.		4,460
RL-C2*2-CW/B	синий	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,800
RL-C2*2-CW/W	белый	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		5,580
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*2 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*2F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м, с герметичным колпачком, мерцание , соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В.		6,200
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с мерцанием. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-C2*3-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м , соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		5,480
RL-C2*3-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное			5,480
RL-C2*3-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см.		6,030
RL-C2*3-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное	Работает от блока питания (в комплект не входит).		6,900
RL-C2*3-T/W	белый	прозрачный	постоянное			6,900
RL-C2*3-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		6,980
RL-C2*3-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное			6,800
RL-C2*3-T/MS	мульти клетки: красный, синий, желтый, зеленый	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, МУЛЬТИ КВАДРАТЫ , соединяемый (до 10 шт). Цветные клетки. (красный, желтый, синий, зеленый) 600 LED. 220 В.		6,030
RL-C2*3-T/MS2	мульти клетки: розовый, синий, голубой, зеленый	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, МУЛЬТИ КВАДРАТЫ , соединяемый (до 10 шт). Цветные клетки. (розовый, фиолетовый, голубой, зеленый) 600 LED. 220 В.		6,030
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*3-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, с герметичным колпачком , соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		6,100


RL-C2*3-CW/B	синий	белый	постоянное	соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		6,550
RL-C2*3-CW/W	белый	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		7,450
RL-C2*3-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		7,550
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение, резина, IP 65, герметичный колпачок						
RL-CS2*3-RB/R	красный	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, соединяемый (до 10 шт) 600 LED. 220 В.		10,000
RL-CS2*3-RB/Y	желтый	черный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		10,000
RL-CS2*3-RB/M	мульти	черный	постоянное	Черный резиновый провод. Колпачок с силиконом на светодиодах.		10,500
RL-CS2*3-RB/W	белый	черный	постоянное	Усиленная влагозащита IP65.		11,000
Занавес 2*3 м, 220 В, мерцание						
RL-C2*3F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, мерцающий.		6,900
RL-C2*3F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание	Соединяемый (до 10 шт)		6,900
RL-C2*3F-T/B	синий	прозрачный	мерцание	600 LED. 220 В.		6,990
RL-C2*3F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание	Между светодиодами 10 см.		6,990
RL-C2*3F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание	Работает от блока питания (в комплект не входит).		7,810
RL-C2*3F-T/W	белый	прозрачный	мерцание	Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		7,810
RL-C2*3F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		7,980
RL-C2*3F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			7,980
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, 8 режимов свечения						
RL-C2*3C3-T/M	мульти	прозрачный	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м с динамиком, соединяемый (до 3 шт) Цвета чередуются: синий, красный, зеленый. 300 LED. 220 В. Между светодиодами 15 см. С возможностью подключения конденсатора (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		5,500
RL-Cп3-C-220-W	белый	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЕРОМ (8 режимов, память). Для мульти-занавесов. Можно подключить до 3-х занавесов.		660
Занавес 2*3 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*3F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		7,480
RL-C2*3F-CW/B	синий	белый	мерцание	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		7,670
RL-C2*3F-CW/W	белый	белый	мерцание	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		8,490
RL-C2*3F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			8,780
RL-C2*3F-CW/P	розовый	белый	мерцание			8,670
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*6 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-C2*6-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, соединяемый (до 5 шт) 1200 LED. 220 В.		10,260
RL-C2*6-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте).		10,260
RL-C2*6-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		11,350
RL-C2*6-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, соединяемый (до 5 шт). 1200 LED. 220 В.		10,260
RL-C2*6-B/Y	желтый	черный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте).		10,260
RL-C2*6-B/B	синий	черный	постоянное	Черный провод. Влагозащитный IP54.		10,260
RL-C2*6-B/G	зеленый	черный	постоянное			11,350
Занавес 2*6 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*6-CW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В.		10,560
RL-C2*6-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Работает от блока питания (в комплекте).		10,560
RL-C2*6-CW/B	синий	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		10,560
RL-C2*6-CW/G	зеленый	белый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CW/W	белый	белый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			11,890
RL-C2*6-CB/Y	желтый	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В.		10,560
RL-C2*6-CB/B	синий	черный	постоянное	Работает от блока питания (в комплекте).		10,560
RL-C2*6-CB/W	белый	черный	постоянное	Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		11,650
RL-C2*6-CB/WW	теплый белый	черный	постоянное			11,890

Занавес 2*6 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+	A	B+	B	C	D
RL-C2*6F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!						10750
RL-C2*6F-CW/B	синий	белый	мерцание							12200
RL-C2*6F-CW/M	мульти	белый	мерцание							12200
RL-C2*6F-CW/W	белый	белый	мерцание							12470
RL-C2*6F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание							12820
RL-C2*6F-CB/Y	желтый	черный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!					10750	
RL-C2*6F-CB/M	мульти	черный	мерцание						12200	
RL-C2*6F-CB/W	белый	черный	мерцание						12470	
RL-C2*6F-CB/WW	теплый белый	черный	мерцание						12820	
Занавес 2*9 м, 220 В, постоянное свечение									A+	A
RL-C2*9-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, соединяемый до 2 шт. 1800 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.						16,960
RL-C2*9-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное							16,960
RL-C2*9-T/B	синий	прозрачный	постоянное							17,600
RL-C2*9-B/R	красный	черный	постоянное							16,960
RL-C2*9-B/Y	желтый	черный	постоянное							16,960
RL-C2*9-B/B	синий	черный	постоянное							17,600
RL-C2*9-B/M	мульти	черный	постоянное							17,600
RL-C2*9-B/G	зеленый	черный	постоянное							18,000
RL-C2*9-B/W	белый	черный	постоянное							18,000
RL-C2*9-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	18,260						
Занавес 2*9 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+	A	B+	B	C	D
RL-C2*9-CW/W	белый	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!						18,300
RL-C2*9-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное							18,530
RL-C2*9-CB/W	белый	черный	постоянное							18,300
RL-C2*9-CB/WW	теплый белый	черный	постоянное							18,530
Занавес 2*9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+	A	B+	B	C	D
RL-C2*9F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!						17,350
RL-C2*9F-CW/M	мульти	белый	мерцание							18,460
RL-C2*9F-CW/W	белый	белый	мерцание							18,900
RL-C2*9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание							19,300
RL-C2*9F-CB/Y	желтый	черный	мерцание							17,350
RL-C2*9F-CB/M	мульти	черный	мерцание							18,460
RL-C2*9F-CB/W	белый	черный	мерцание							18,900
RL-C2*9F-CB/WW	теплый белый	черный	мерцание							19,300



Светодиодная бахрома

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.									
						A+	A	B+	B	C	D				
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение						A+	A	B+	B	C	D				
RL-i3*0.5-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54								1,140			
RL-i3*0.5-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное			1,140									
RL-i3*0.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1,300									
RL-i3*0.5-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1,300									
RL-i3*0.5-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1,440									
RL-i3*0.5-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1,440									
RL-i3*0.5-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1,450									
RL-i3*0.5-T/P	розовый	прозрачный	постоянное			1,450									
RL-i3*0.5-T/V	фиолет.	прозрачный	постоянное			1,450									
RL-i3*0.5-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное			1,450									
RL-i3*0.5-B/R	красный	черный	постоянное			Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Черный провод. Влагозащитная IP54								1,140	
RL-i3*0.5-B/Y	желтый	черный	постоянное					1,140							
RL-i3*0.5-B/B	синий	черный	постоянное					1,300							
RL-i3*0.5-B/M	мульти	черный	постоянное	1,300											
RL-i3*0.5-B/G	зеленый	черный	постоянное	1,440											
RL-i3*0.5-B/W	белый	черный	постоянное	1,440											
RL-i3*0.5-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	1,450											
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.								350			
RL-220AC/DC-2A-W	белый					350									
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание						A+	A	B+	B	C	D				
RL-i3*0.5F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54									1,290		
RL-i3*0.5F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание			1,290									
RL-i3*0.5F-T/B	синий	прозрачный	мерцание			1,450									
RL-i3*0.5F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание			1,440									
RL-i3*0.5F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание			1,570									
RL-i3*0.5F-T/W	белый	прозрачный	мерцание			1,570									
RL-i3*0.5F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			1,570									
RL-i3*0.5F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			1,600									
RL-i3*0.5F-T/V	фиолет.	прозрачный	мерцание			1,600									
RL-i3*0.5F-T/BW	синий + белый	прозрачный	мерцание			1,600									
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-			Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.								350	
RL-220AC/DC-2AF-W	белый							350							
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D				
RL-i3*0.5F-CW/R	красный	белый	мерцание	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!									1,640		
RL-i3*0.5F-CW/Y	желтый	белый	мерцание			1,640									
RL-i3*0.5F-CW/B	синий	белый	мерцание			1,790									
RL-i3*0.5F-CW/M	мульти	белый	мерцание			1,790									
RL-i3*0.5F-CW/G	зеленый	белый	мерцание			1,920									
RL-i3*0.5F-CW/W	белый	белый	мерцание			1,920									
RL-i3*0.5F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			1,920									
RL-i3*0.5F-CW/P	розовый	белый	мерцание			1,950									
RL-i3*0.5F-CW/V	фиолет.	белый	мерцание			1,950									
RL-i3*0.5F-CW/BW	синий + белый	белый	мерцание			1,950									
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-			Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.								350	
RL-220AC/DC-2AF-W	белый							350							
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, пост. свечение, резиновая, IP 65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D				
RL-i3*0.5-RW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Белый резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!									2,290		
RL-i3*0.5-RW/Y	желтый	белый	постоянное			2,290									
RL-i3*0.5-RW/B	синий	белый	постоянное			2,420									
RL-i3*0.5-RW/M	мульти	белый	постоянное			2,420									
RL-i3*0.5-RW/G	зеленый	белый	постоянное			2,480									
RL-i3*0.5-RW/W	белый	белый	постоянное			2,480									
RL-i3*0.5-RW/WW	теплый белый	белый	постоянное			2,500									
RL-i3*0.5-RW/BW	синий + белый	белый	постоянное			2,500									
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-			Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.								350	
RL-220AC/DC-2A-W	белый							350							
Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание, резиновая, IP 65, герметичный колпачок						A+	A	B+	B	C	D				
RL-i3*0.5F-RW/R	красный	белый	мерцание			Светодиодная бахрома Rich LED 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение.									2,440
RL-i3*0.5F-RW/Y	желтый	белый	мерцание					2,440							
RL-i3*0.5F-RW/B	синий	белый	мерцание	2,570											
RL-i3*0.5F-RW/M	мульти	белый	мерцание	2,570											
RL-i3*0.5F-RW/G	зеленый	белый	мерцание	2,630											

RL-i3*0.5F-RW/W	белый	белый	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,630	
RL-i3*0.5F-RW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Белый резиновый провод. Усиленная влагозащита IP65.	NEW!!!	2,650	
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350	
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-			350	
Бахрама 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 54							A+ A B+ B C D
RL-i3*0.9F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		1,720	
RL-i3*0.9F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание	144 LED.		1,720	
RL-i3*0.9F-T/B	синий	прозрачный	мерцание	220 В.		1,860	
RL-i3*0.9F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание	Между светодиодами 10 см.		1,860	
RL-i3*0.9F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,...		1,920	
RL-i3*0.9F-T/W	белый	прозрачный	мерцание	2,6,3,9,4		1,920	
RL-i3*0.9F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Постоянное свечение.		2,070	
RL-i3*0.9F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,070	
RL-i3*0.9F-T/V	фиолет	прозрачный	мерцание	Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54		2,050	
RL-i3*0.9F-T/BW	синий + белый	прозрачный	мерцание			2,050	
RL-i3*0.9F-B/R	красный	черный	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		1,720	
RL-i3*0.9F-B/Y	желтый	черный	мерцание	144 LED.		1,720	
RL-i3*0.9F-B/B	синий	черный	мерцание	220 В.		1,860	
RL-i3*0.9F-B/M	мульти	черный	мерцание	Между светодиодами 10 см.		1,860	
RL-i3*0.9F-B/G	зеленый	черный	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,...		1,920	
RL-i3*0.9F-B/W	белый	черный	мерцание	2,6,3,9,4		1,920	
RL-i3*0.9F-B/WW	теплый белый	черный	мерцание	Постоянное свечение.		2,070	
RL-i3*0.9F-B/WW	теплый белый	черный	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,070	
RL-i3*0.9F-B/BW	синий + белый	черный	мерцание	Черный провод. Влагозащищенная IP54		2,050	
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350	
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-			350	
Бахрама 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок							A+ A B+ B C D
RL-i3*0.9F-CW/R	красный	белый	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED 3*0.9 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).		2,070	
RL-i3*0.9F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	144 LED. Влагозащитный колпачок.		2,070	
RL-i3*0.9F-CW/B	синий	белый	мерцание	220 В.		2,210	
RL-i3*0.9F-CW/M	мульти	белый	мерцание	Между светодиодами 10 см.		2,210	
RL-i3*0.9F-CW/G	зеленый	белый	мерцание	Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,...		2,270	
RL-i3*0.9F-CW/W	белый	белый	мерцание	2,6,3,9,4		2,270	
RL-i3*0.9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Постоянное свечение.		2,270	
RL-i3*0.9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит).		2,420	
RL-i3*0.9F-CW/BW	синий + белый	белый	мерцание	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.	NEW!!!	2,400	
RL-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350	
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-			350	
Светодиодная бахрама RGB Хамелеон Rich LED 5*0,7 м, 220 В, автосмена							A+ A B+ B C D
RL-i5*0.7-T/ARGB	RGB Хамелеон	прозрачный	автосмена	Светодиодная бахрама Rich LED 5*0.7 м. Цвет супер RGB Хамелеон. Удивительные, завораживающие видеоэффекты. 198 LED. 220 В. Работает от блока питания 220 В (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт бахромы, для подключения большего кол-ва преобретается отдельно). Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54.		6,350	
RL-220AC/DC-10A-ARGB	белый	-	-	Блок питания для занавесов и бахромы ARGB Хамелеон. Для соединения до 6 шт		1,000	
Бахрама 2,4*2,2 м, 220 В, постоянное свечение							A+ A B+ B C D
RL-i2.4*2.2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Светодиодная бахрама Rich LED длинная 2.4*2.2 м, соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенная IP54.		4,030	
Бахрама 2,4*2,2 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок							A+ A B+ B C D
RL-i2.4*2.2F-CW/W	белый	белый	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED длинная 2.4*2.2 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Влагозащитный колпачок. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		4,580	
RL-i2.4*2.2F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Светодиодная бахрама Rich LED длинная 2.4*2.2 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Влагозащитный колпачок. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		4,580	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодный водопад

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Водопад 3*2 м, 24 В, 8 режимов свечения						
RL-WF3*2C4/1-T/B	синий	прозрачный	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED Водопад, соединяемый (до 2 шт.) Размер 3*2 метра. 336 LED. Напряжение 24 В (блок питания в комплект не входит).		5,450
RL-WF3*2C4/1-T/W	белый	прозрачный	8 режимов	Напряжение 24 В (блок питания в комплект не входит).		5,450
RL-WF3*2C4/1-T/WW	теплый белый	прозрачный	8 режимов	Прозрачный провод Потребляемая мощность 50-200 Вт. Влагозащищенный IP54.		5,570
RL-Сп4-WF-24-W	белый	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЛЕРОМ (8 режимов, память) для водопадов Rich LED. Можно подключить до 2-х водопадов на 1 блок.		1,510
Водопад 2*3 м, 220 В, 8 режимов свечения						
RL-WF2*3C3/2-585-T/W	белый	прозрачный	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED Водопад, соединяемый (до 2 шт.) Размер 2*3 метра. 585 LED. Динамика как у текущей воды. Напряжение 220 В. Контроллер в комплекте. Потребляемая мощность - 60-180 Вт. Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		9,900
Водопад 2*3 м, 220 В, 8 режимов свечения						
RL-WF2*3C3/2-T/WW	теплый белый	прозрачный	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED Водопад, соединяемый (до 2 шт.) Размер 2*3 метра. 1200 LED. Динамика, как у текущей воды. Напряжение 220 В. Контроллер в комплекте. Потребляемая мощность - 60-180 Вт. Прозрачный провод. Влагозащищенный IP54.		9990
Водопад 0,5*1,6 м, 24 В, 8 режимов свечения						
RL-WF0.5*1.6-24V-T/G	зеленый	прозрачный	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED Водопад. Изменяемая форма. Размер 0.5*1.6 метра. 384 LED. Напряжение 24 В.		5,000
RL-WF0.5*1.6-24V-T/W	белый	прозрачный	8 режимов	Контроллер в комплекте. Потребляемая мощность 32 В. Прозрачный провод Влагозащищенный IP54.		5,000



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные гирлянды Спайдер

Спайдер - это несколько линейных (нитевых) гирлянд, расходящихся из одной точки. Главная идея - удобство обмотки при монтаже. Сверх экономны и не вредят деревьям.

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Нити 3 по 20 м, 24 В, 8 режимов свечения						
RL-T3*20N2-B/R	красный	черный	8 режимов	Светодиодная гирлянда Rich LED 3 Нити по 20 м с контроллером (8 режимов, включая постоянное свечение с памятью). 2-канальная. 600 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод (у цвета МУЛЬТИ - провод темнозеленый). Влагозащитная IP54		6,900
RL-T3*20N2-B/Y	желтый	черный	8 режимов			6,900
RL-T3*20N2-B/B	синий	черный	8 режимов			7,400
RL-T3*20N2-G/M	мульти	зеленый	8 режимов			7,400
RL-T3*20N2-B/G	зеленый	черный	8 режимов			8,110
RL-T3*20N2-B/W	белый	черный	8 режимов			8,110
RL-T3*20N2-B/WW	теплый белый	черный	8 режимов			8,200
RL-T3*20N2-B/WBR	белый	черный	8 режимов			7,500
Нити 3 по 20 м, 24 В, мерцание						
RL-S3*20F-B/R	красный	черный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED 3 Нити по 20 м МЕРЦАНИЕ (белые флэш-вспышки) . 600 LED из них 84 флэш-диодов супер-ярких белых. 24 В, герметичный трансформатор 220/24 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод . Влагозащитная IP54		6,200
RL-S3*20F-B/Y	желтый	черный	мерцание			6,200
RL-S3*20F-B/B	синий	черный	мерцание			6,800
RL-S3*20F-G/M	мульти	зеленый	мерцание			6,800
RL-S3*20F-B/G	зеленый	черный	мерцание			7,190
RL-S3*20F-B/W	белый	черный	мерцание			7,190
RL-S3*20F-B/WW	теплый белый	черный	мерцание			7,350
RL-S3*20F-B/P	розовый	черный	мерцание			7,350
RL-T3*20N2-B/WBR	триколор	черный	мерцание	6,800		
Нити 3 по 20 м, 36 В, автосмена						
RL-T3*20N-B/ARGB	RGB Хамелеон	черный	автосмена	Светодиодная гирлянда Rich LED 3 Нити по 20 м супер RGB Хамелеон . 600 LED. 36 В, герметичный трансформатор 220/36 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод . Влагозащитная IP54		19,980
Нити 5 по 20 м, 24 В, постоянное свечение						
RL-S5*20-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED 5 Нитей по 20 м . Постоянное свечение. 1000 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24 В IP 65 и соединители входят в комплект. Черный провод . Влагозащитная IP54		9,260
RL-S5*20-B/Y	желтый	черный	постоянное			9,260
RL-S5*20-B/B	синий	черный	постоянное			8,990
RL-S5*20-B/M	мульти	черный	постоянное			10,400
RL-S5*20-B/G	зеленый	черный	постоянное			10,480
RL-S5*20-B/W	белый	черный	постоянное			10,480
RL-S5*20-B/WW	теплый белый	черный	постоянное			10,800



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные гирлянды Шарики

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Гирлянда Шарики, 220 В, RGB, автосмена цвета						
RL-T7.5-50C-B/RGB	RGB	черный	автосмена	Светодиодная гирлянда Rich LED Шарики 7.5 м , соединяемая (до 15 шт.) 50 LED-шариков 18 мм 220 В. Автосмена цвета каждого шарика. Блок питания в комплекте. Для интерьера.		1,190
Гирлянда Шарики, 220 В, RGB, автосмена цвета						
RL-T7.5-50C-23B-B/RGB	RGB	черный	автосмена	Светодиодная гирлянда Rich LED Шарики 7.5 м , соединяемая (до 15 шт.) 50 LED-шариков 23 мм 220 В. Автосмена цвета каждого шарика. Блок питания в комплекте. Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		2,500
RL-T7.5-50C-2/W/RGB	RGB	белый	автосмена	Светодиодная гирлянда Rich LED Шарики 7.5 м , соединяемая (до 15 шт.) 50 LED-Шарик 220 В. Автосмена цвета каждой шарика. Блок питания в комплекте. Провод белый. Влагозащищенная IP54.		2,090
Гирлянда Шарики, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						
RL-T5-20C-40B-B/RGB	RGB	черный	автосмена	Светодиодная гирлянда Rich LED БОЛЬШИЕ шарики 5 м , соединяемая (до 20 шт.) 20-LED больших шариков - 40 мм. 220 В. Блок питания в комплекте. Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		2,210
RL-S5-20C-40B-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED БОЛЬШИЕ шарики соединяемая (до 20 шт.) 20-LED больших шариков - 40 мм. 220 В. Блок питания приобретается отдельно. Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		1,900
RL-S5-20C-40B-B/Y	желтый	черный	постоянное			1,900
RL-S5-20C-40B-B/B	синий	черный	постоянное			1,900
RL-S5-20C-40B-B/W	белый	черный	постоянное			1,900
RL-S5-20C-40B-B/WW	теплый белый	черный	постоянное			1,900
RL-S5-20C-40B-B/WBR	триколор	черный	постоянное			1,900
RL-220AC/DC-2A-B/B	черный	-	-			Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением . 2А. Для соединения до 10 шт. Провод черный



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные подвески

Световые подвески представляют собой горизонтальный провод-шлейф, с которого вниз свешиваются на разную высоту светодиодные фигуры, например звезды, снежинки или полумесяцы.

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Снежинки 3*0,7 м, 220 В, 8 режимов свечения						
RL-PSF3*0.7C-W/B	синий	белый	8 режимов	Светодиодные подвески Rich LED Снежинки 3*0.7 м, соединяемые (до 5 шт). Кол-во фигур: 5 Контроллер 8 режимов с памятью (в комплекте). Белый провод. Влагозащищенные IP54		3,840
RL-PSF3*0.7C-W/W	белый	белый	8 режимов	Белый провод. Влагозащищенные IP54		1,840
Звезды 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-PST3*0.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Светодиодные подвески Rich LED Звезды 3*0.5 м, соединяемые (до 10 шт). Кол-во фигур: 7. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54		2,340
RL-PST3*0.5-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54		2,340
Луны 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-PMN3*0.5-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодные подвески Rich LED Луны 3*0.5 м, соединяемые (до 10 шт). Кол-во фигур: 5. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54		2,340
RL-PMN3*0.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащищенные IP54		2,520



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные сетки

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Сетки 2*1,5 м, 220 В, 8 режимов свечения						
RL-N2*1.5-T/R	красный	прозрачный	8 режимов	Светодиодная сетка 2*1.5 м , соединяемая (до 5 шт). 192 LED. 220 В. С возможностью подключения контроллера на 8 программ (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54	 	2,480
RL-N2*1.5-T/Y	желтый	прозрачный	8 режимов			2,480
RL-N2*1.5-T/B	синий	прозрачный	8 режимов			2,650
RL-N2*1.5-T/M	мульти	прозрачный	8 режимов			2,530
RL-N2*1.5-T/G	зеленый	прозрачный	8 режимов			2,650
RL-N2*1.5-T/W	белый	прозрачный	8 режимов			2,650
RL-N2*1.5-T/WW	теплый белый	прозрачный	8 режимов			2,710
RL-N2*1.5-T/BW	синий+белый	прозрачный	8 режимов			2,710
RL-Cn4-N-220-W	белый	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЛЕРОМ (8 режимов, память) для сеток. Можно подключить до 5 сеток.		600
Сетки 2*3 м, 220 В, 8 режимов свечения						
RL-N2*3-T/R	красный	прозрачный	8 режимов	Светодиодная сетка 2*3 м , соединяемая (до 5 шт). 384 LED. 220 В. С возможностью подключения контроллера на 8 программ (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитная IP54		4,190
RL-N2*3-T/Y	желтый	прозрачный	8 режимов			4,190
RL-N2*3-T/B	синий	прозрачный	8 режимов			4,450
RL-N2*3-T/M	мульти	прозрачный	8 режимов			4,270
RL-N2*3-T/G	зеленый	прозрачный	8 режимов			4,450
RL-N2*3-T/W	белый	прозрачный	8 режимов			5,010
RL-N2*3-T/WW	теплый белый	прозрачный	8 режимов			5,570
RL-N2*3-T/BW	синий+белый	прозрачный	8 режимов			5,100
RL-Cn4-N-220-W	белый	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЛЕРОМ (8 режимов, память) для сеток. Можно подключить до 5 сеток.		600



ВОЗВРАТ
К СОДЕРЖАНИЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные деревья

Артикул	Цвет	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Сакура 110, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRC24-110*75-200-R	красный	постоянное	Светодиодное дерево Сакура 110 Rich LED. Размер 1,1*0,75 м. 200 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 10 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		5,300
RL-TRC24-110*75-200-Y	желтый	постоянное			5,300
RL-TRC24-110*75-200-B	синий	постоянное			5,400
RL-TRC24-110*75-200-G	зеленый	постоянное			5,400
RL-TRC24-110*75-200-W	белый	постоянное			5,400
RL-TRC24-110*75-200-P	розовый	постоянное			5,400
Сакура 110, 24 В, автосмена цвета					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRC24-110*75-200-ARGB	RGB Хамелеон	RGB Хамелеон	Светодиодное дерево Сакура 110 Rich LED. Цвет RGB Хамелеон. Размер 1,1*0,75 м. 200 LED. EXCLUSIVE 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 10 Вт. Уникальная смена цвета и эффекты, без контроллеров, без пучка проводов!! Усиленная влагозащита IP65.		10,650
Сакура 150, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRC24-150*130-480-W/B	синий	постоянное	Светодиодное дерево Сакура 150 Rich LED. Размер 1,5*1,3 м 480 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 25 Вт. Ветки и ствол белые. Усиленная влагозащита IP65.		11,070
RL-TRC24-150*130-480-W/W	белый	постоянное			11,070
Сакура 150, 24 В, автосмена цвета					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRC24-150*130-480-ARGB	RGB Хамелеон	RGB Хамелеон	Светодиодное дерево Сакура 150 Rich LED. Цвет RGB Хамелеон. Размер 1,5*1,3 м. 480 LED. EXCLUSIVE 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 25 Вт. Уникальная смена цвета и эффекты, без контроллеров, без пучка проводов!! Усиленная влагозащита IP65.		22,770
Сакура 180, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRC24-180*90-672-W	белый	постоянное	Светодиодное дерево Сакура 180 Rich LED. Размер 1,8*0,9 м. 672 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 35 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		18,760
Сакура 250, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRC24-250*200-1440-Y	желтый	постоянное	Светодиодное дерево Сакура 250 Rich LED. Размер 2,5*2 м. 1440 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 75 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		22,290
RL-TRC24-250*200-1440-G	зеленый	постоянное			23,030
RL-TRC24-250*200-1440-P	розовый	постоянное			24,520
RL-TRC24-250*200-1440-RGB	RGB	постоянное			34,180
Ива 200, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRW24-200*140-1008-W/W	белый	постоянное	Светодиодное дерево Ива 200 белая Rich LED. Размер 2*1,4 м. 1008 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 55 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		21,200
Ива 300, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	
RL-TRW24-300*150-1920-G	зеленый	постоянное	Светодиодное дерево Ива 300 Rich LED. Размер 3*1,5 м. 1920 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 100 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		33,500
RL-TRW24-300*150-1920-W/W	белый	постоянное	Светодиодное дерево Ива 300 белая Rich LED. Размер 3*1,5 м. 1920 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 100 Вт. Усиленная влагозащита IP65.		33,500
Береза 410, 24 В, постоянное свечение					
				A+ A B+ B C D	

RL-TRB24-410*150-3360-W/W	белый	постоянное	<p>Светодиодное дерево Береза 410 белая Rich LED. Размер 4.1*1.5 м. EXCLUSIVE 3360 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 150 Вт. Усиленная влагозащита IP65.</p>		55,700
RL-TRB24-410*150-3360-W/WW	теплый белый	постоянное	<p>Светодиодное дерево Береза 410 теплая белая Rich LED. Размер 4.1*1.5 м. EXCLUSIVE 3360 LED. 24 В, герметичный трансформатор 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Мощность 150 Вт. Усиленная влагозащита IP65.</p>		55,700



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные дреды

Представляют собой лучок свисающих гирлянд, сильно напоминающих березовые ветки. Для украшения деревьев этот лучок привязывают к ветке стяжками. Также можно втыкать светодиодные дреды во флажки, крепить на фонарях и столбах.

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Дреды 2,4 м, 24 В, мерцание						
RL-DR2.4F-W/W	белый	белый	мерцание	Светодиодные Дреды 2.4 м. Rich LED мерцающие. 1120 LED; мерцает 140 LED. 24В. 24 В, герметичные трансформаторы 220/24В IP65 и соединители входят в комплект.		11,900
RL-DR2.4F-W/WW	теплый белый	белый	мерцание	Белые ветки. Влагозащищенные IP54.		11,900
Дреды 0,6 м, 24 В, постоянное свечение						
RL-DR0.6-B/W	белый	черный	постоянное	Светодиодные Дреды 0.6 м. Rich LED Соединяемые до 50 Вт. 124 LED. 24В. Мощность 4.8 Вт. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит.		1,500
RL-DR0.6-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	Черные ветки. Влагозащищенные IP54.		1,500
RL-220AC24-50W-B	черный	черный	черный	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 50 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,500
Дреды 1 м, 24 В, постоянное свечение						
RL-DR1.0-B/W	белый	черный	постоянное	Светодиодные Дреды 1.0 м. Rich LED Соединяемые до 50 Вт. 256 LED. 24В. Мощность 8.4 Вт. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит.		2,500
RL-DR1.0-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	Черные ветки. Влагозащищенные IP54.		2,500
RL-220AC24-50W-B	черный	черный	черный	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 50 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,500
Дреды 1,5 м, 24 В, постоянное свечение						
RL-DR1.5-B/W	белый	черный	постоянное	Светодиодные Дреды 1.5 м. Rich LED Соединяемые до 50 Вт. 288 LED. 24В. Мощность 10 Вт. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит.		3,100
RL-DR1.5-B/WW	теплый белый	черный	постоянное	Черные ветки. Влагозащищенные IP54.		3,100
RL-220AC24-50W-B	черный	черный	черный	Трансформатор 220/24 В, усиленная влагозащита IP65, герметичный, 50 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,500



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



ВОЗВРАТ
К СОДЕРЖАНИЮ

Светодиодные 2D и 3D-украшения

Эти светодиодные мотивы имеют широкое применение. Украшение фасадов, витрин, входных групп, торговых и общественных помещений.

Артикул	Цвет	Описание	Фото	Цена, руб.
Светодиодные Ёжики-трансформеры, 220 В, постоянное свечение				
RL-TB30C-R	красный	Светодиодный ёжик-трансформер 30 см. Rich LED, соединяемый до 50 шт. 40 LED, 20 веток. Диаметр 30 см. 220В.		1,500
RL-TB30C-W	белый	Блок питания в комплекте. Металлический каркас.		1,500
RL-TB30C-WW	теплый белый	Фольга на ветках красная, золотая, серебряная. Влагозащитный IP54.		1,500
Светодиодные Ёжики-трансформеры, 220 В, мерцание				
RL-TB45CF-R	красный	Светодиодный ёжик-трансформер 45 см. Rich LED, мерцающий, соединяемый до 50 шт. 96 LED, 32 веток. Диаметр 45 см. 220В.		2,180
RL-TB45CF-W	белый	Блок питания в комплекте. Металлический каркас.		2,180
RL-TB45CF-WW	теплый белый	Фольга на ветках красная, золотая, серебряная. Влагозащитный IP54.		2,180
RL-TB80CF-R	красный	Светодиодный ёжик-трансформер 80 см. Rich LED, мерцающий, соединяемый до 25 шт. 192 LED, 48 веток. Диаметр 80 см. 220В.		3,470
RL-TB80CF-W	белый	Блок питания в комплекте. Металлический каркас.		3,470
RL-TB80CF-WW	теплый белый	Фольга на ветках красная, золотая, серебряная. Влагозащитный IP54.		3,470
Светодиодные Ёжики-трансформеры, 220 В, 8 режимов свечения				
RL-TB45-WWW	бело-тепло-белый	Светодиодный ёжик-трансформер 45 см. Rich LED, соединяемый до 50 шт. Контроллер 8 режимов. Диаметр 45 см. 220В. С возможностью подключения контроллера на 8 программ (в комплекте). Металлический каркас. Фольга серебряная. Влагозащитный IP54.		2,320
Светодиодные сосульки, 220 В				
RL-MT0.6-B	синий	Тающая сосулька светодиодная Rich LED, 60 см. Соединяемая до 50 шт, двухсторонняя. 220 В.		900
RL-MT0.6-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54.		900
RL-MT0.8-B	синий	Тающая сосулька светодиодная Rich LED, 80 см. Соединяемая до 50 шт, двухсторонняя. 220 В.		1,330
RL-MT0.8-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54.		1,330
Светодиодная звезда, 220 В, постоянное свечение				
RL-ST60-R	красный	Снежинка светодиодная мерцающая 160 LED. 220 В.		3,990
RL-ST60-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54.		3,990
Светодиодные снежинки, 220 В, мерцание				
RL-SF40-B	синий	Снежинка светодиодная мерцающая, 40 см. 160 LED. 220 В.		3,920
RL-SF40-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54		3,920
RL-SF70-B	синий	Снежинка светодиодная мерцающая, 70 см. 280 LED. 220 В.		4,200
RL-SF70-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54		4,200
Светодиодные снежинки, 220 В, постоянное свечение				
RL-SFA40C-B	синий	Снежинка светодиодная АКРИЛОВАЯ, 40 см. Соединяемая до 50 шт. 54 LED. 220 В.		1,990
RL-SFA40C-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54		1,990
RL-SFA70C-B	синий	Снежинка светодиодная АКРИЛОВАЯ, 70 см. Соединяемая до 50 шт. 66 LED. 220 В.		3,270
RL-SFA70C-W	белый	Шнур подключения 1.5 м. в комплекте. Влагозащитная IP54		3,270
Светодиодные надписи, 220 В				
RL-SNG-12-R	красный	Светодиодная надпись "С Новым годом!" Rich LED		10,500
RL-SNG-12-B	синий	Размер 210*35 см. Металлический каркас. 220В.		11,610
RL-SNG-12-W	белый	Влагозащитная IP54.		12,310
Светодиодный рождественский венок, 12 В				
RL-CW40-WW	теплый белый, хвоя зеленая	Рождественский венок Rich LED, хвойный светодиодный с контроллером, размер 40 и 60 см. 12 В. Эффект вращения и другие светодинамические эффекты. 12 В.		2,500
RL-CW60-WW		Трансформатор 220/12В IP 65 входит в комплект. Влагозащитный IP54		4,100



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Светодиодные акриловые фигуры

Артикул	Цвет	Описание	Фото	Цена, руб.
Светодиодные акриловые фигуры объемные, 24 В, постоянная A+ A B+ B C D				
RL-A3D-P1-180-G	зеленый	Светодиодная фигура Rich LED Ёлка , акриловая. Rich LED. Размер 180 см. 800 LED. 220/24В. 24 В, герметичные трансформаторы 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Влагозащитная IP54.		18,600
RL-A3D-P1-120-G	зеленый	Светодиодная фигура Ёлка , акриловая. Rich LED. Размер 120 см. 480 LED. 220/24В. 24 В, герметичные трансформаторы 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Влагозащитная IP54.		11,600
Светодиодные акриловые фигуры плоские, 24 В, постоянная A+ A B+ B C D				
RL-A2D-01-110		Светодиодные акриловые Rich LED Мишки Rich LED. Размеры 110*95 см. 256 LED. 220/24В. 24 В, герметичные трансформаторы 220/24В IP 65 и соединители входят в комплект. Влагозащитная IP54.		7,200
Светодиодные фигуры, металл-каркас, 24 В, постоянное A+ A B+ B C D				
RL-IM07	белый	Светодиодная фигура Гусь Rich LED , металл-каркас. Размер 44*50*26, 30 LED, 24В - Каркас обтянут мягкой тканью идеально имитирующей перьевой покров оригинала - Светодиодная подсветка выделяет фигуры днем и ночью - Металлический каркас залог надежности - Легкая сборка и элементарное подключение - Напряжение питания 220/24В трансформатор в комплекте		1,860



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Белт-лайт

Эта классическая гирлянда давно завоевала популярность. Мы часто видим её на улицах города - между опорами освещения на дорогах, на зданиях и других городских объектах.

Артикул	Цвет	Описание	Фото	Цена, руб.
Белт-лайт, 2-х проводной, 220 В, 40 см расстояние между патронами				
RL-BL2-50M-125-B	черный	Светодиодный Белт-лайт Rich LED 2-х проводной. 125 патронов. Расстояние между патронами 40 см. 220 В. Шнур подключения в комплекте. Усиленная влагозащита за счёт прорезиненного патрона. Используются лампы с цоколем E27. Провод черный. Лампы приобретаются отдельно. Влагозащищенный IP54.		11,300
Белт-лайт, 2-х проводной, 220 В, 20 см расстояние между патронами				
RL-BL2-50M-250-B	черный	Светодиодный Белт-лайт Rich LED 2-х проводной. 250 патронов. Расстояние между патронами 20 см. Частое расположение ламп!!! 220 В. Шнур подключения в комплекте. Усиленная влагозащита за счёт прорезиненного патрона. Используются лампы с цоколем E27. Провод черный. Лампы приобретаются отдельно. Влагозащищенный IP54.		19,400
Лампы для Белт-лайт, E27				
RL-BL-E27-G45-R	красный	Лампы для Белт-лайт Для наружного применения с гирляндой Белт-лайт, Цоколь E27, Диаметр 45 мм, Мощность 1 Вт. Цвет корпуса выполнен из цветного пластика.		93
RL-BL-E27-G45-Y	желтый			93
RL-BL-E27-G45-B	синий			93
RL-BL-E27-G45-G	зеленый			93
RL-BL-E27-G45-W	белый			93
RL-BL-E27-G45-WW	теплый белый			93
RL-BL-E27-G45-RGB	RGB			200
RL-BL-E27-G45-ST	белый	Белая строб-лампа Для наружного применения с гирляндой Белт-лайт, Цоколь E27, Диаметр 40 мм, высота 88 мм Мощность 12 Вт.		250



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
http://szpromservis.ru



Светодиодные консоли

Артикул	Цвет	Описание	Фото	Цена, руб.						
Светодиодные консоли			<table border="1"> <tr> <td>A+</td> <td>A</td> <td>B+</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	A+	A	B+	B	C	D	
A+	A	B+	B	C	D					
RL-KN-060	белый, синий, красный			8,930						
RL-KN-061	красный, желтый	Светодиодные уличные консоли Rich LED. Размер: 1,5 м. на 0,7 м. Металлический каркас. 220В. Влагозащищенные IP54.		5,760						
RL-KN-062	синий			7,350						
RL-KN-040	синие-белый	Светодиодные уличные консоли Rich LED. Высота 150 см. Металлический каркас. 220В. Влагозащищенные IP54.		10,290						
RL-KN-041	красно-белый			10,290						
RL-KN-042	белый			10,290						
RL-KN-070	синий, желтый, розовый	Светодиодные уличные консоли Rich LED. Размер: 1,5 м на 0,65 м. Металлический каркас. 220В. Влагозащищенные IP54.		13,500						

NEW!!!



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservis.ru>



Соединители для гирлянд

Артикул	Цвет	Описание	Фото	Цена, руб.
Соединители Rich LED				
RL-EC2-5-B	черный	Удлинитель 5 м, 2 pin , 2-х проводной, черный. Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: нитей 10 м, бахромы, занавесов.		575
RL-EC2-5-W	белый	Удлинитель 5 м, 2 pin , 2-х проводной, белый. Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: нитей 10 м, бахромы, занавесов.		575
RL-EC3-5-B	черный	Удлинитель 5 м, 3 pin , 3-х проводной, черный . Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: нитей 20 м.		765
RL-EC5-5-W	белый	Удлинитель 5 м, 5 pin , 5-ти проводной, белый. Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: сеток и водопадов 3*2.		850
RL-SC2/5-B	черный	Разветвитель, 0.6 м, 5 лучей, 2 pin , 2-х проводной, черный. Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: нитей 10 м, бахромы, занавесов.		495
RL-SC3/5-B	черный	Разветвитель, 0.6 м, 5 лучей, 3 pin , 3-х проводной, черный. Соединяемый. Влагозащищенный IP 54. Подходит для: нитей 20 м.		555