

SBM ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВИНОФЕРМ

Пожалуйста ответьте на следующие вопросы:

Клиент :

Дата :

4 возможности применения SBM (уточните):

- 1) Опорос (от 1 ≈ 20 дней) Поросята с матерью
- 2) Питомник (от 21 дня до фазы (3)) Поросята без матери
- 3) Grower/finisher (to the end)
- 4) Wean-to-finish (new design = (2)+(3))

Да	Нет	Возраст



- 5) конструкция здания (изоляция и/или материалы/толщина потолка и стен), Размеры здания:

- 6) Материал потолка (проверить безопасность в случае огнеопасного материала)

- 7) минимальная внешняя температура

°C

- 8) необходимая температура для свиней при входе в здание

°C

- 9) план сверху, показывающий необходимое расположение зон для отдыха.

в частности для питомника, *does the customer prefer (*)* :

- одна горелка *per pen*

- одна горелка *per 2 pens hung above the divider?*

Заметка () : это зависит от расположения of feeders and drinkers, as well as the divider material (metal)? In a wean-to-finish building, они обычно греют очень малые зоны в общей площади.*

- 10) тип газа :

натуральный газ
пропан
бутан
пропан/бутан

- 11) имеющееся давление на входе в здание (желательно 1,5 бар)

- 12) хранение газа (цистерна, баллон, ёмкость баллона, *pipe network*)

Цистерна
Баллон

Ёмкость: кг

Pipe network:

- 13) автомат

полуавтомат
ручной

Количество зон:

- 14) Клетки:

свиньи или поросята в клетке
Размер клетки (м) (ширина x длина)
Количество клеток

*Hover box + concrete floor or slatted floor with mat
or slatted floor without mat or poorly insulated building*

Полное или частичное заполнение помещения (% ?)

(1) (2) (3) (4) (см. выше)

- 15) Ваши комментарии :



Заметка: Вы можете найти руководство по SBM монтаж в Технической Инструкции, пункт 9.1 (применение).



Представитель производителя:
Группа компаний "ИНФРА-ГАЗ"
тел. 8 (473) 200-71-20
www.infra-gaz.ru