ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХИММАШКОМПЛЕКТ».

Основной государственный регистрационный номер: 1163668070323. Место нахождения: 394068, Россия, город Воронеж, улица Шишкова, дом 72/1, квартира 380. Фактический адрес: 394068, Россия, город Воронеж, улица Шишкова дом 72; телефон: +7(473)291-96-12; факс: +7(473)291-96-12; адрес электронной почты: himmkomplekt@yandex.ru

в лице Генерального директора Атлановой Елены Олеговны

заявляет, что: Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления: детали соединительные трубопроводов торговой марки «ХИММАШКОМПЛЕКТ» категорий 1 и 2 согласно Приложению №1 (на двух листах), предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2. Продукция изготовлена в соответствии со стандартами, указанными в Приложении №1 (на двух листах).

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХИММАШКОМПЛЕКТ». Место нахождения: 394068, Россия, город Воронеж, улица Шишкова, дом 72/1, квартира 380. Фактический адрес: 394068, Россия, город Воронеж, улица Шишкова дом 72.

Код ТН ВЭД ТС: 7307

Серийный выпуск

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 10223P-LAB09/16 от 29.09.2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации № RA.RU.21МЭ64, срок действия с 07.12.2015, бессрочный; обоснования безопасности, паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

Дополнительная информация

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения – не более 5 лет, срок службы – не менее 1 года

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.09.2021 включительно.

(подпись) Е.О. Атланова

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.AT15.B.01541

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.09.2016

Приложение 1 к декларации
ТС № RU Д-RU.AT15.B.01541
Лист 1 из 2

Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления: детали соединительные трубопроводов торговой марки «ХИММАШКОМПЛЕКТ» категорий 1 и 2, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2

Код ТН ВЭД ТС	Тип элемента	Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция
7307	Отводы крутоизогнутые с номинальным диаметром свыше 25 до 1000 мм, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 50 МПа	ГОСТ 17375-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN)»
	Тройники с номинальным диаметром свыше 25 до 1000 мм, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 50 МПа	ГОСТ 17376-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Фланцы стальные плоские приварные с номинальным диаметром свыше 25 до 2400 мм и с максимально допустимым рабочим давлением 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа	ГОСТ 12820-80 «Фланцы стальные плоские приварные на P_y от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см^2)»
	Воротниковые приварные фланцы с номинальным диаметром свыше 25 до 1600 мм и с максимально допустимым рабочим давлением 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0 МПа	ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на P_y от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см^2)»
	Фланцы стальные свободные на приварном кольце с номинальным диаметром свыше 25 до 500 мм и с максимально допустимым рабочим давлением 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа	ГОСТ 12822-80 «Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)»
	Переходные фланцы с номинальным диаметром свыше 25 до 400 мм, с максимально допустимым рабочим давлением от 6,3 до 16,0 МПа	ОСТ 26.260.461-99 «Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные для фланцев арматуры»
	Переходы с номинальным диаметром свыше 25 до 1000 мм, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 50 МПа	ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция»
	Заглушки эллиптические с номинальным диаметром свыше 25 до 1000 мм, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 160 МПа	ГОСТ 17379-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция»
	Заглушки поворотные с номинальным диаметром свыше 25 до 700 мм и с максимально допустимым рабочим давлением 1,6; 4,0; 6,3; 10,0 МПа	АТК 26-18-5-93 «Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры»

(подпись)

М.П.

Е.О. Атланова

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Приложение 1 к декларации
ТС № RU Д-RU.АТ15.В.01541
Лист 2 из 2

Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления: детали соединительные трубопроводов торговой марки «ХИММАШКОМПЛЕКТ» категорий 1 и 2, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2

7307	Трубы оребренные при материальных исполнениях теплообменной секции Б1, Б2.1, Б3, Б3.1, Б4, Б4.1 (ГОСТ Р 51364-99) и температуры охлаждаемой среды до 300°С, при материальных исполнениях теплообменной секции Б5, Б5.1 и температуры охлаждаемой среды до 250°С с номинальным диаметром несущих труб свыше 25 до 38 мм, длиной до 15000 мм, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 160 МПа	ГОСТ Р 51364-99 «Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия»
	Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык с номинальным диаметром от 400 до 4000 мм и с максимально допустимым рабочим давлением от 0,6 до 6,3 МПа	ГОСТ 28759.3-90 «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык»
	Фланцы с номинальным диаметром свыше 25 до 2400 мм, с максимально допустимым рабочим давлением 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0 МПа	DIN EN 1092-1:2007 (E) «Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, арматуры, фитингов и вспомогательных уст-ройств с указанием PN. Часть 1.Стальные фланцы»
	Фланцы с номинальным диаметром свыше 25 до 2400 мм, с максимально допустимым рабочим давлением 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0 МПа	ANSI B16.5 «Трубные фланцы и фланцевые фитинги от NPS 1/2 до NPS 24», ANSI B16.47 «Трубные фланцы и фланцевые фитинги от NPS 26 до NPS 60»

(подпись)

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «ХиммашКомплект» ОГРН 1163668070323 ИНН 3662227136 Российская Федерация * Воронеж

Е.О. Атланова

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)