

Neste Pro 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 0W-40
API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW LL-01
MB 229.3, 229.5
Renault RN 0700/0710
VW 502.00/505.00

ОПИСАНИЕ

Neste Pro 0W-40 берегает двигатель и топливо, подходит для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.

Neste Pro 0W-40 - полностью синтетическое моторное масло, которое разработано специально для холодных условий Финляндии. Масло обладает хорошими смазывающими способностями в экстремальных условиях эксплуатации и отвечает требованиям современных изготовителей автомобильных двигателей и автомобилей.

При использовании полностью синтетического масла Neste Pro 0W-40 смазка начинается незамедлительно даже при сильных морозах. Обширная область вязкости и синтетическое базовое масло гарантируют толстую смазочную плёнку, чистоту двигателя и отличную защиту от износа. За счёт низкого трения экономит расход масла и не вредит окружающей среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0W-40

Плотность кг/м ³ 15°C	860
Температура вспышки °C (COC)	220
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	181
Вязкость cSt/ 40 °C	80
Вязкость cSt/ 100 °C	14
Вязкость cP/ -35 °C	5500
Предельная температура перекачивания °C	-45

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro 0W-40 рекомендуется использовать круглый год, при любых условиях, в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов. Преимущества масла очевидны особенно в современных автомобилях, также в летних и зимних условиях. Его использование способствует надёжной работе двигателя и необходимому для катализатора лёгкому запуску, малому потреблению масла и чистоте двигателя.

Масло Neste Pro 0W-40 можно также использовать в более старых двигателях, и его можно

PESTE

смешивать со всеми известными моторными маслами.