

Neste ATF CVT

Полностью синтетическая современная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок большинства легковых и грузовых автомобилей с вариатором

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BMW / Mini cooper EZL 799
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4
Ford CVT23, CVT30, Mercon C
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF
Hyundai Genuine CVT Fluid
Hyundai/Kia SP-III (not in step up automatic transmissions)
MB 236.20 Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (not in step up automatic transmission)
Nissan NS-2
Subaru NS-2, Lineartronic CVT fluid
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1
Toyota TC
VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516

ОПИСАНИЕ

Neste ATF CVT обеспечивает максимальную смазку и защиту для использования в большинстве вариаторов в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для использования в широком диапазоне температур
- Отличная защита от износа
- Обладает превосходными антифрикционными свойствами

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

CVT

Плотность кг/м ³ 15°C	855
Температура вспышки °C (COC)	192
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	180
Вязкость сСт/ 40 °C	34,5
Вязкость сСт/ 100 °C	7,2
Вязкость по Брукфильду сП/ -40 °C	9000

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионная жидкость Neste ATF CVT подходит для коробок передач легковых автомобилей, микроавтобусов и других транспортных средств многих европейских, азиатских и североамериканских производителей автомобилей, требования которых данный продукт выполняет.

Трансмиссионная жидкость Neste ATF CVT особенно рекомендуется для автомобилей спецификации которых указываются в данном документе.