

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ G50 ADF

- © Поле обзора 97 x 47 мм (3,8" x 1,85")
- © Оптический класс 1/11/2
- © Управление затмением Регулируемая степень затмения 9-13
- © Время срабатывания 0,08 мс
- © чувствительность и время отсрочки Регулируемые (внутренние)
- © Защита от УФ/ИК излучения DIN 15
- © Рабочая температура От -10 °C до 65 °C (14 °F - 149 °F)
- © Источник питания Солнечная батарея, замена не производится
- © Управление линзами Автоматическое
- © Стандарты CE/ANSI/CSA
- © Материал шлема: Специальный нейлон

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ И КОНТРОЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Сварочные фильтры G40 и G50 испытаны в качестве средства защиты глаз следующим аккредитованным органом: DIN Prüf- und Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, аккредитованный орган 0196. Он обеспечивает одобрение и систему постоянного обеспечения качества под контролем Европейской комиссии, министерства труда Германии и региональных правительств.

Таким образом, нам разрешено использование следующих маркировок:



EN 166:2002

Получено от
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung GmbH
Alboinstr. 56,
D-12103 Берлин

Европейский знак
соответствия.
Он подтверждает, что
продукция соответствует
требованиям Директивы
89/686/ EWG



ESAB AB

Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden