

UNO TIG 200 AC/DC Pulse



ОПИСАНИЕ

UNO TIG 200 AC/DC PULSE – аппарат для аргонодуговой сварки, сочетающий в себе передовые технологии, компактность, надежность, эргономичность и функционал, проверенный временем. Данная установка с полностью цифровым управлением позволяет производить наиболее качественную сварку металлов широкого диапазона толщин, а также сварку тонколистовых изделий за счет наличия импульсного режима. В аппарате реализована возможность сварки на переменном токе, что позволяет сваривать алюминий, его сплавы и другие цветные металлы.

Функционал аппарата позволяет настроить процесс так, чтобы достичь желаемого результата при сварке. Аппарат позволяет настроить продувку перед сваркой и после сварки, начальный и конечный ток, нарастание и спад тока. В режиме импульса – пиковый и базовый ток, частоту и длительность импульса. Также имеется возможность сварки по времени.

Помимо TIG сварки аппарат имеет режим MMA сварки с возможностью настройки функций Arc Force и Hot Start.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей электрической сети, В	220±15%
Напряжение холостого хода, В	56
Максимальный потребляемый ток, А	32
Диапазон сварочного тока (TIG AC), А	10-200
Диапазон сварочного тока (TIG DC), А	5-200
Диапазон сварочного тока (MMA), А	20 – 160
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Частота переменного тока AC, Гц	20-250
Нарастание сварочного тока, с	0-10
Заварка кратера, с	0-15
Ток паузы (в режиме Pulse), А	5-200
Частота импульсов (в режиме Pulse), Гц	0,2-200
Время импульса (в режиме Pulse), %	10-90
КПД, %	85
Класс изоляции / защиты	H/IP21S
Вес аппарата, кг	10
Размеры аппарата, мм	404x160x241
Артикул	7170



В комплекте:

- Горелка TIG SR26 4 м
- Обратный кабель с зажимом
- Электрододержатель с кабелем
- Комплект ЗИП