

РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ

UNIX

1



Выбор защиты

Противогазовая



Комбинированная



Противоаэрозольная



Выбор противогазовых фильтров



**Фильтр ДОТэко 120 +A1/ Filter DOTeco 120 +A1**

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008

**CE 0403**

Партия/Batch №

ДОТэко 120+ A1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C



**Фильтр ДОТэко 120 A2 / Filter DOTeco 120 A2**

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008

**CE 0403**

Партия/Batch №

ДОТэко 120 A2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C



**Фильтр ДОТэко 120 K2 / Filter DOTeco 120 K2**

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008

**CE 0403**

Партия/Batch №

ДОТэко 120 K2 защищает от аммиака и его органических производных




**Фильтр ДОТэко 150 A2B2E2 / Filter DOTeco 150 A2B2E2**

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008

**CE 0403**

Партия/Batch №

ДОТэко 120+ A1B1E1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров



**Фильтр ДОТэко 120+ A1B1E1/Filter DOTeco 120+ A1B1E1**

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008

**CE 0403**

Партия/Batch №

ДОТэко 120 A1B1E1K1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных



**Фильтр ДОТэко 120 A1B1E1K1/Filter DOTeco 120 A1B1E1K1**

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008

**CE 0403**

Партия/Batch №

ДОТэко 150 A2B2E2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров



Выбор противоаэрозольных фильтров

Комбинированная защита

Фильтры UNIX:
P1 – низкая эффективность
P2 – средняя эффективность
P3 – высокая эффективность



Противоаэрозольная защита

Фильтры ДОТэко:
P3 D – высокая эффективность, устойчивость к запылению



Выбор полумаски

Полумаски изготавливаются 1, 2 и 3 роста.



UNIX
с деталями из
термопластичного
эластомера



UNIX 1100
с деталями из
силикона

Выбор защиты

Противогазовая



Комбинированная



Противоаэрозольная



Выбор противогазовых фильтров





Фильтр ДОТэко 120 +A1/ Filter DOTeco 120 +A1

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008



Партия/Batch №

ДОТэко 120+ A1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C



Фильтр ДОТэко 120 A2 / Filter DOTeco 120 A2

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008



Партия/Batch №

ДОТэко 120 A2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C



Фильтр ДОТэко 120 K2 / Filter DOTeco 120 K2

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008



Партия/Batch №

ДОТэко 120 K2 защищает от аммиака и его органических производных



Фильтр ДОТэко 150 A2B2E2 / Filter DOTeco 150 A2B2E2

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008



Партия/Batch №

ДОТэко 120+ A1B1E1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров



Фильтр ДОТэко 120+ A1B1E1/Filter DOTeco 120+ A1B1E1

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008



Партия/Batch №

ДОТэко 120 A1B1E1K1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных



Фильтр ДОТэко 120 A1B1E1K1/Filter DOTeco 120 A1B1E1K1

ТУ 2568-590-05795731-2013 TP TC 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012 EN 14387:2004 + A1:2008



Партия/Batch №

ДОТэко 150 A2B2E2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров

Выбор противоаэрозольных фильтров

Комбинированная защита

Фильтры UNIX:
P1 – низкая эффективность
P2 – средняя эффективность
P3 – высокая эффективность



Противоаэрозольная защита

Фильтры ДОТэко:
P3 D – высокая эффективность, устойчивость к запылению



Выбор лицевой части

Противогаз комплектуется панорамной маской единого универсального размера.



МАГ-2
с деталями из резины



UNIX 5100
с деталями из силикона