



ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ С ЗАКРЫТЫМ ТЭНОМ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Вырабатываемая инфракрасными обогревателями тепловая энергия направляется непосредственно на обогрев объектов, находящихся в зоне действия обогревателя. Предназначены для эффективного обогрева офисных, торговых, общественных помещений, дачи, теплицы, зимнего сада, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Инфракрасный обогреватель состоит из прочного металлического корпуса (оцинкованная и нержавеющая сталь), способного выдерживать высокие температуры, теплоизоляционного материала, трубчатого нагревательного элемента и алюминиевой анодированной излучающей панели.

- Использование в качестве локального (точечного) обогрева обеспечивает обогрев определенной зоны без обогрева всего помещения, что позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию.
- Удобный монтаж. Монтаж на потолке с помощью кронштейнов, входящих в комплектацию позволяет сохранить свободную рабочую зону и сэкономить средства на монтаже.
- ТЭНы из нержавеющей стали.
- Класс электрозащиты - I класс.
- Степень защиты - IP 20.
- Гарантия 2 года.

Модель	RI - 0.8	RI - 1.0	RI - 2.0	RI - 3.0	RI - 4.0
Мощность, кВт	0,8	1	2	3	4
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50
Площадь основного обогрева, м ²	до 8	до 12	до 20	до 30	до 40
Максимальный ток, А	3,6	4,5	9,1	4,5	6,0
Рекомендуемая высота установки, м	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	4-15	4-15
Вес нетто, кг	3,2	4,2	7,8	11,2	11,2
Габариты (ШхВхГ), мм	1190x125x42	1630x125x42	1630x257x42	1654x394x70	1654x394x70

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

RK700LQ1.5 BLACK



- Нагревательный элемент: керамика.
- Режимы работы вентилятора: вентиляция / теплый / горячий.
- Установка: вертикальная.
- Индикатор напряжения.
- Защита от перегрева, предохранитель.
- Размеры, мм: 212x155x147.
- Напряжение, В: 220-240.

RK700LQ1.5 WHITE



- Нагревательный элемент: керамика.
- Режимы работы вентилятора: вентиляция / теплый / горячий.
- Установка: вертикальная.
- Индикатор напряжения.
- Защита от перегрева, предохранитель.
- Размеры, мм: 212x155x147.
- Напряжение, В: 220-240.



ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ С ОТКРЫТЫМ ТЭНОМ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Вырабатываемая инфракрасными обогревателями тепловая энергия направляется непосредственно на обогрев объектов, находящихся в зоне действия обогревателя. Предназначен для эффективного обогрева открытых веранд, беседок, террас, летних кафе, загородных домов, теплиц, зимних садов, павильонов, производственных помещений, ангаров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный направленный обогрев в любых условиях.
- Сохраняет высокую эффективность даже на ветру.
- Быстрый выход на рабочую температуру.
- Возможность управления с любыми стандартными терморегуляторами.
- Применяются электрокоммутационные провода со специальной изоляцией.

- Использование в качестве локального (точечного) обогрева обеспечивает обогрев определенной зоны без обогрева всего помещения, что позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию.
- Удобный монтаж. Монтаж на потолке с помощью кронштейнов, входящих в комплектацию позволяет сохранить свободную рабочую зону и сэкономить средства на монтаже.
- ТЭНы из нержавеющей стали.
- Класс электрозащиты - I класс.
- Степень защиты - IP 20.
- Гарантия 2 года.

Модель	RIT - 1.0	RIT - 1.5	RIT - 2.0	RIT - 3.0	RIT - 4.5	RIT - 6.0
Мощность, кВт	1	1,5	2	3	4,5	6
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50
Площадь основного обогрева, м ²	до 10	до 15	до 20	до 30	до 45	до 60
Максимальный ток, А	4,6	6,9	9,1	4,6	6,9	9,2
Рекомендуемая высота установки, м	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	4-15	4-15
Вес нетто, кг	2,1	3,1	3,8	5	7,5	8,7
Габариты (ШхВхГ), мм	935x110x45	1360x110x45	1785x110x45	935x305x60	1360x305x60	1785x305x60

Обратитесь к Вашему продавцу:



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2015 / 2016

www.roda.com.ru



ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



- Тепловые пушки предназначены для обогрева и просушки различных видов помещений и пространств.
- Металлический корпус, нагревательные элементы – ТЭНы из нержавеющей стали.
- Мощный двигатель с увеличенным режимом работы до 40 000 часов.
- Два режима работы (три для RP-36) и режим вентиляции.
- Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°C) из нержавеющей стали.
- Задержка выключения для безопасного охлаждения ТЭН (от 9 кВт).
- Защитный термостат.
- Пыле и влагозащитные кнопки управления (IP 44) с подсветкой режимов работы.
- Класс электрозащиты – I класс; степень защиты – IP 10.
- Гарантия 2 года.

Модель	RP - 3	RP - 5	RP - 9	RP - 15	RP - 24	RP - 30	RP - 36
Мощность, кВт	0/1,5/3	0/3/4,5	0/6/9	0/7,5/15	0/12/24	0/15/30	0/12/24/36
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Расход воздуха, м³/ч	300	400	820	1070	1700	2450	2450
Максимальный рабочий ток, А	13,6	20,5	13,6	22,7	36,4	45,5	55,0
Максимальное увеличение t на выходе, °C	30	34	33	42	42	37	44
Вес нетто, кг	3,9	4,4	7,2	14,4	19,0	19,1	23,2
Габариты (ШхВхГ), мм	280x210x390	280x215x390	345x290x485	405x445x555	405x445x555	405x445x555	405x445x555



- Цилиндрические тепловые пушки предназначены для создания направленного теплового потока.
- Универсальная ручка-подставка с регулируемым углом наклона. Идеальна для сушки стен и потолков.
- Двойной металлический корпус, для уменьшения температуры поверхности пушки.
- Нагревательные элементы – ТЭНы из нержавеющей стали.
- Мощный двигатель с увеличенным режимом работы до 40 000 часов.
- Два режима работы и режим вентиляции.
- Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°C) из нержавеющей стали (от 6 кВт).
- Задержка выключения для безопасного охлаждения ТЭН (от 6 кВт).
- Защитный термостат.
- Класс электрозащиты – I класс; степень защиты – IP 10.
- Гарантия 2 года.

Модель	RP - 3C	RP - 5C	RP - 6C	RP - 9C
Мощность, кВт	0/1,5/3	0/3/4,5	0/4/6	0/6/9
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	380/50	380/50
Расход воздуха, м³/ч	300	400	820	820
Максимальный рабочий ток, А	13,6	20,5	10	13,6
Максимальное увеличение t на выходе, °C	30	34	22	33
Вес нетто, кг	7,5	8	12	12
Габариты (ШхВхГ), мм	315x390x315	315x390x315	346x425x315	346x425x315



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ



Проводной пульт с терморегулятором

- Высота установки до 2,5 м.
- Без инерционный нагревательный элемент – СТИЧ.
- Компактный корпус с современным дизайном.
- Пульт ДУ (проводной) на завесы 6 кВт и 9 кВт в комплекте.
- Пыле и влагозащитные кнопки управления (IP 44) с подсветкой режимов работы на завесах 3 кВт и 5 кВт.
- Устойчивый воздушный поток.
- Три режима работы.
- Защитный термостат.
- Класс электрозащиты – I класс.
- степень защиты – IP 10.
- Гарантия 2 года.

Модель	RT - 3S	RT - 5S	RT - 6S	RT - 9S
Мощность, кВт	0/1,5/3	0/2,5/5	0/3/6	0/4,5/9
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50
Расход воздуха, м³/ч	300	400	600	900
Максимальный рабочий ток, А	14	24	28	15
Максимальное увеличение t на выходе, °C	30	38	30	30
Вес нетто, кг	5	8	10	15
Габариты (ШхВхГ), мм	585x190x135	805x190x135	1090x190x135	1575x190x135

НОВИНКА

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ЭКОНОМ



- Вытянутый корпус создает направленный воздушный поток.
- Возможность регулировки угла наклона.
- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева.
- Встроенный термостат для защиты от перегрева.
- Высококачественные провода, контакты и пусковая аппаратура обеспечивают надежные электрические контакты.
- Безопасная температура наружного корпуса за счет двойных стенок корпуса.
- Защитный термостат.
- Шнур питания в комплекте с евро вилкой.
- Класс электрозащиты – I класс.
- Степень защиты – IP 20.
- Гарантия 2 года.

Модель	RP - 2,3C	RP - 3,3C
Мощность, кВт	2	3
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50
Расход воздуха, м³/ч	260	260
Максимальный рабочий ток, А	9,5	14
Максимальное увеличение t на выходе, °C	26	30
Вес нетто, кг	3,4	3,7
Габариты (ШхВхГ), мм	245x315x250	245x315x250



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ



Проводной пульт с терморегулятором

- Высота установки до 4,5 м.
- ТЭНы со рифленным оребрением повышенной энергоэффективности.
- Универсальная установка – горизонтальное или вертикальное расположение.
- Компактный корпус с современным дизайном.
- Пульт ДУ проводной в комплекте.
- Три режима работы.
- Защитный термостат.
- Класс электрозащиты – I класс.
- степень защиты – IP 10.
- Гарантия 2 года.

Модель	RT - 12,5T	RT - 18,5T	RT - 24,5T	RT - 36,5T
Мощность, кВт	0/6/12	0/9/18	0/12/24	0/18/36
Параметры электросети, В/Гц	380/50	380/50	380/50	380/50
Расход воздуха, м³/ч	1800/2500	2700/3800	3500/5000	3500/5000
Максимальный рабочий ток, А	19	28	38	57
Максимальное увеличение t на выходе, °C	15	14	14	22
Вес нетто, кг	30	36	58	62
Габариты (ШхВхГ), мм	1105x280x300	1510x280x300	2020x280x300	2020x280x300



Проводной пульт с терморегулятором

- Высота установки до 3,5 м. (кроме RT-3T – 2,5 м.)
- ТЭНы со рифленным оребрением повышенной энергоэффективности.
- Универсальная установка – горизонтальное или вертикальное расположение (кроме RT-3T – только горизонтальная установка).
- Компактный корпус с современным дизайном.
- Пульт ДУ проводной (кроме 3 кВт) в комплекте.
- Пыле и влагозащитные кнопки управления (IP 44) с подсветкой режимов работы на завесах 3 кВт.
- Устойчивый воздушный поток.
- Три режима работы.
- Защитный термостат.
- Класс электрозащиты – I класс.
- степень защиты – IP 10.
- Гарантия 2 года.

Модель	RT - 3T	RT - 6T	RT - 9T	RT - 12T	RT - 18T	RT - 24T
Мощность, кВт	0/1,5/3	0/4/6	0/6/9	0/8/12	0/9/18	0/12/24
Параметры электросети, В/Гц	220/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Расход воздуха, м³/ч	600	1500	2300	3000	3000	3000
Максимальный рабочий ток, А	14	10	15	20	29	38
Максимальное увеличение t на выходе, °C	15	12	12	15	14	14
Вес нетто, кг	9	17	31	45	45	45
Габариты (ШхВхГ), мм	815x210x135	1030x245x220	1500x245x220	1950x245x220	1950x245x220	1950x245x220