



ERS IMAGE TECHNICAL DETAILS / ERS IMAGE Технические характеристики

POWER DRIVE		СИЛОВОЙ ПРИВОД	
MOTOR	1 High performance and heavy duty DC motor with integrated encoder and gearbox (DUNKER Germany)	ДВИГАТЕЛЬ	1 высокопроизводительный двигатель постоянного тока, с интегрированным энкодером и редуктором тяжёлого типа работы (DUNKER, Германия)
POWER SUPPLY	170-260 V AC 50-60 Hz	БЛОК ПИТАНИЯ	170-260В AC 50-60Гц
POWER CONSUMPTION	170 W	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	170Вт
PROTECTION CLASS	IP22	КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP22
CARRYING CAPACITY	170 Kg for single leaf, 240 Kg for double leaves	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	170 кг одностворчатые, 240 кг- двусторчатые
NET OPENING	900 mm - 2200 mm	ШИРИНА ПРОХОДА	900 мм-2200 мм
OPERATOR CHASSIS SIZE	125 x 168 mm , Aluminium	РАЗМЕР МЕХАНИЗМА	125 x 168мм, алюминий
CARRIER ASSEMBLY	Two carrier assembly for each leaf, (2 main and 1 balancing wheel for each carrier assembly)	НЕСУЩИЙ БЛОК	Для каждой створки применяется 2 несущих блока (В каждом блоке 2 несущих барабана и 1 стабилизирующий барабан)
TRIGGER BELT	Special trigger belt design for maximum safety and endurance and minimum noise level	РЕМЕНЬ ГРМ	специальная конструкция для максимальной безопасности, долговечности и бесшумной работы
MICROPROCESSOR		ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ	
DESIGN	Ers System	ДИЗАЙН	Ers System
WORKING TEMPERATURE	+5 °C + 40 °C	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	+5 °C + 40 °C
POSITION SELECTOR	Digital , 6 user positions, LCD touch button	СЕЛЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ	Цифровой, 6 пользовательских позиций, сенсорный
USER MODES	Auto , Open , In , Out , Locked , Half Opening	ПОЗИЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Автоматика, Открыто, Вход, Выход, Заблокировано, Полуоткрытые
INSTALLER SETTINGS	Opening Speed, Closing Speed, Hold Open Time, Half Opening Distance, Opening Direction, Installer Password, User Password.	НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА	Скорость открытия, скорость закрытия, время открытия, расстояние половинного открытия, направление открытия, пароль устанавливающего, пароль пользователя
OBSTACLE DETECTION	Permanent obstacle detection in both opening and closing cycles.	РАСПОЗНАВАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ	Во время открытия и закрытия функция распознавания препятствий постоянно в активном состоянии
ENERGY SAVING	Short braking distance during opening and closing cycle for energy saving	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	Более короткое открытие и закрытие двери с меньшим тормозным путем обеспечивает экономию энергии
SOFTWARE UPDATES	Software can be updated	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	Доступно обновление программного обеспечения
INTERLOCKING	2 doors can be operated using interlocking mode	БЛОКИРОВКА	2 двери могут управляться в режиме блокировки
RESETTING	Can be performed using digital position selector without opening operator cover	СБРОС	Без открытия крышки механизма возможность сброса (перезагрузки) с помощью селектора положения
COMPATIBILITY	Compatible with fire alarm and access control systems	СОВМЕСТИМОСТЬ	Совместим со всеми видами систем охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа
FAULT MONITORING	Error codes are shown on the digital position selector screen.	УВЕДОМЛЕНИЕ О СБОЕ	Индикацию неисправностей можно увидеть на экране цифрового селектора положения
SENSORS		СЕНСОРЫ	
SAFETY	Infrared line photocell (ERS) 3D infrared curtain photocell	БЕЗОПАСНОСТЬ	3D инфракрасный фотозелемент типа занавеса
OPENING	Radar (ERS)	ОТКРЫТИЕ	Радар (ERS)
COMBINED (OPENING + SAFETY)	Opening radar with integrated 3D infrared curtain photocell, Energy saving, EN 16005	КОМБИНИРОВАННЫЕ (ОТКРЫТИЕ+БЕЗОПАСНОСТЬ)	Радар+3D инфракрасный фотозелемент типа занавеса, с энергосбережением, EN 16005
ACCESSORIES		АКСЕССУАРЫ	
STANDART	Digital position selector	СТАНДАРТ	1 шт. Цифровой селектор положения
OPTIONEL	- Manual lock - Electro-mechanical lock - Battery set - Remote control set - Keypad - Keypad with integrated card reader - Card reader - Proximity sensor - Fingerprint scanner - Air curtain control	ДОПОЛНИТЕЛЬНО	- Ручной замок - Электро-механический замок - Набор аккумуляторов - Набор пультов управления - Кнопочная панель - Кнопочная панель с карт-ридером - Карт-ридер - Ручной датчик приближения - Считыватель отпечатков пальцев - Карта контроля воздушных жалюзи
CONFIGURATIONS	Single Leaf, Biparting, Break-out, Telescopic, Prismatic, Curved,	КОНФИГУРАЦИИ	Одна створка, две створки, складная, телескопическая, призматическая, круглая
LEAF OPTIONS		ВЫБОР СТВОРОК	
FRAME	28 mm aluminium frame (single glazing) 36 mm aluminium frame (single/double glazing) 36 mm aluminium break-out (single/double glazing) 45 mm aluminium headbridge (single/double glazing)	СТВОРКИ С РАМОЙ	- Алюминий 28 мм серии (для одинарного стекла) - Алюминий 36 мм серии (для двойного/одинарного стекла) - Алюминий 36 мм серии складные(для двойного/одинарного стекла) - Алюминий 45 мм серии с тепловым мостом (для двойного/одинарного стекла)
FRAMELESS	Aluminium glass holder	ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННАЯ СТВОРКА	Алюминиевый стеклянный держатель
LEAF GUIDES	45mm aluminium breakout (single/double glazing) Special stainless steel (304) guides for framed leaves Special plastic guides for frameless glass leaves	НАПРАВЛЯТЕЛИ ДЛЯ СТВОРОК	Алюминий 45 мм серии складные (для двойного/одинарного стекла) Специально разработанная нержавеющая сталь (304) с направляющей для створок в алюминиевой раме Специально разработанный пластиковый направлятель для полностью стеклянной створки