

REF. PCS **03.00**

## МОДЕЛЬ | **GBL 42D**

- Дизельный двигатель DEUTZ
- Масляная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Центральный такелажный крюк
- Корпус с двумя подъемными скобами
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями



MODEL		GBL42D
CODE		SB390TDA
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP)	кВА (кВт)	<b>39,3</b> (31,4)
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА (кВт)	<b>41,2</b> (33,0)
НАПРЯЖЕНИЕ	Вольт	400/231
ЧАСТОТА	Гц	50
Коэффициент мощности	Cos φ	0,8
Емкость топливного бака	Л	51
Время работы при 100% PRP	ч	5,4
Уровень громкости	LWA	92
Звуковое давл. на расст. 7м	ДБ(А)	67
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	2.000 x 920 x 1.300
Вес (сухой)	кг	918
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>DEUTZ</b>	<b>BF4M 2011</b>
Сиситема охлаждения	Тип	Масляная
Частота вращения	Об/мин	1 500
Объем двигателя	см3	3 110
Число и расположение цилиндров	п°	4 L
Тип двигателя	Тип	Турбо
Номинальная мощность (PRP)	кВт	36,4
Расход топлива при 100% нагр.	л/ч	9,4
Удельный расход PRP	г/кВтч	217
Регулятор оборотов (стандарт)	Тип	Механический
Напряжение аккумулятора (DC)	Вольт	12
<b>ГЕНЕРАТОР (1)</b>	<b>STAMFORD</b>	<b>BCI 184 J</b>
Изоляция	Класс	H
Степень защиты	Тип	IP23
Система стабилизации напряжения	Тип(%)	Электронный (± 1,5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН-ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ