


- ◇ Двигатель  **mitsubishi®**
- ◇ Синхронный генератор (степень защиты IP23)
- ◇ Глушитель с пониженным уровнем шума
- ◇ Автоматическое отключение при низком уровне масла
- ◇ Большой топливный бак
- ◇ Автоматическая система стабилизации напряжения (AVR)



МОДЕЛЬ		PX5000m
КОД		PK412S3I000
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА
СИСТЕМА ЗАПУСКА		РУЧНОЙ СТАРТЕР
МАКС.МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА	5,40
НОМ.МОЩНОСТЬ (СОР)	кВА	4,10
Напряжение	Вольт	230
Частота	Гц	50
Кэфф.мощности	Сos φ	0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Mitsubishi GM301
Объем двигателя	см ³	296
Кол-во цилиндров		1 под углом
Макс.мощность	кВт	6,0
Топливо		Бензин
Частота вращ.	об/мин	3000
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	18
Продолж.раб. при 75%	ч	10,3
УРОВЕНЬ ШУМА		
Громкость LWA	дБ(А)	97
Звуков. давл. на расстоянии 7 м.	дБ(А)	72
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Длина	мм	827
Ширина	мм	508
Высота	мм	555
Вес (сухой)	кг	71
Кол-во/тип розеток		2 x SCHUKO

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Термоавтомат, Автоматическое отключение при низком уровне масла, **AVR**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: колесный комплект.