МОДЕЛИ | **PX 8000m**

- ◊ Двигатель MITSUBISHI
- ◊ Синхронный генератор (степень защиты IP23)
- ◊ Глушитель с пониженным уровнем шума
- ◊ Автоматическое отключение при низком уровне масла
- ◊ Большой топливный бак
- ◊ Автоматическая система стабилизации напряжения (AVR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			**PX8000m**
КОД			PK502S3I000
КОЛ-ВО ФАЗ			**ОДНА ФАЗА**
СИСТЕМА ЗАПУСКА			РУЧНОЙ СТАРТЕР
МАКС.МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА		6,92
НОМ.МОЩНОСТЬ (COP)	кВА		5,00
Напряжение	Вольт		230
Частота	Гц		50
Коэфф.мощности	Cos φ		0,9
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель			Mitsubishi GM401
Объем двигателя	см³		391
Кол-во цилиндров			1 под углом
Макс.мощность	кВт		8,3
Топливо			Бензин
Частота вращ.	об/мин		3000
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л		18
Продолж.раб. при 75%	ч		6,8
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)		97
Звуков. давл. на расстоянии 7 м.	дБ(А)		72
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Длина	мм		827
Ширина	мм		508
Высота	мм		555
Вес (сухой)	кг		87
Кол-во/тип розеток		1 x SCHUKO	1 x CEE 230V 32A

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Термоавтомат, Автоматическое отключение при низком уровне масла, **AVR**
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: колесный комплект.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ