

- ◇ Двигатель **MITSUBISHI**
- ◇ Синхронный генератор (степень защиты IP23)
- ◇ Глушитель с пониженным уровнем шума
- ◇ Автоматическое отключение при низком уровне масла
- ◇ Большой топливный бак
- ◇ Автоматическая система стабилизации напряжения (AVR)



<b>МОДЕЛЬ</b>		<b>PX8000m</b>
КОД		PK612T3I000
<b>КОЛ-ВО ФАЗ</b>		<b>ТРИ ФАЗЫ</b>
СИСТЕМА ЗАПУСКА		РУЧНОЙ СТАРТЕР
МАКС.МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА	8,40/5,55
НОМ.МОЩНОСТЬ (COP)	кВА	6,08/3,56
Напряжение	Вольт	400/230
Частота	Гц	50
Кэфф. мощности	Cos ф	0,8/0,9
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Модель		Mitsubishi GM401
Объем двигателя	см <sup>3</sup>	391
Кол-во цилиндров		1 под углом
Макс.мощность	кВт	8,3
Топливо		Бензин
Частота вращ.	об/мин	3000
<b>ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД</b>		
Объем топл. бака	л	18
Продолж. раб. при 75%	ч	6,8
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>		
Громкость LWA	дБ(А)	97
Звуков. давл. на расстоянии 7 м.	дБ(А)	72
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>		
Длина	мм	827
Ширина	мм	508
Высота	мм	555
Вес (сухой)	кг	90
Кол-во/тип розеток		1 x SCHUKO 1 x CEE 230V 32A

**СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:** Термоавтомат, Автоматическое отключение при низком уровне масла, **AVR**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:** колесный комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ