

REF. PCS **03.00**

## МОДЕЛЬ | **GBL 30**

- Дизельный двигатель DEUTZ
- Масляная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Центральный такелажный крюк
- Корпус с двумя подъемными скобами
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями



MODEL		GBL30D	
CODE		SB290TDA	
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP)	кВА (кВт)	29,0 (23,2)	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА (кВт)	30,0 (24,0)	
НАПРЯЖЕНИЕ	Вольт	400/231	
ЧАСТОТА	Гц	50	
Коэффициент мощности	Cos φ	0,8	
Емкость топливного бака	Л	51	
Время работы при 100% PRP	ч	7,2	
Уровень громкости	LWA	92	
Звуковое давл. на расст. 7м	ДБ(А)	67	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	2.000 x 920 x 1.300	
Вес (сухой)	кг	916	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>DEUTZ</b>	<b>F4M 2011</b>	
Сиситема охлаждения	Тип	Масляная	
Частота вращения	Об/мин	1 500	
Объем двигателя	см3	3 110	
Число и расположение цилиндров	п°	4 L	
Тип двигателя	Тип	Атмосферный	
Номинальная мощность (PRP)	кВт	27,6	
Расход топлива при 100% нагр.	л/ч	7,1	
Удельный расход PRP	г/кВтч	219	
Регулятор оборотов (стандарт)	Тип	Механический	
Напряжение аккумулятора (DC)	Вольт	12	
<b>ГЕНЕРАТОР (1)</b>	<b>STAMFORD</b>	<b>BCI 184 F</b>	
Изоляция	Класс	H	
Степень защиты	Тип	IP23	
Система стабилизации напряжения	Тип(%)	Электронный (± 1,5)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН-ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ