

Модель P 12000 3 фазы

- Двигатель Hatz
- Максимальная мощность 12,6 кВт
- Продолжительность работы 7,5 ч
- Колесный комплект (включен)



МОДЕЛЬ КОД		P 12000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	9,5	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	11,1	
Напряжение	Вольт	400/230	
Частота	Гц	50	
Кэфф. мощности	Cos φ	0,8/0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		HATZ 2G40	
Объем двигателя	см ³	997	
Кол-во цилиндров		2 в ряд	
Система охлаждения		Воздушная	
Система запуска		Электрическая	
Макс. мощность	кВт	15,4	
Топливо		Дизель	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	17,0	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	7,5	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	97	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	72	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	1270	
Ширина	мм	830	
Высота	мм	920	
Вес	кг	275	

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP44
	Управление	Ключ ПУСК./ОСТАНОВ.
	Кол-во и тип розеток	1 x SCHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 16A
	Дополнительное оборудование	АВР подключаемый посредством разъема Пульт удаленного Пуска/ОСТАНОВА подключаемый посредством разъема
Автоматика ввода резерва		
		Контролирует параметры основной сети и автоматически запускает станцию через несколько секунд после отключения основной сети. При появлении основной сети нагрузка переключается обратно.