

## Модель S 9000 1 фаза

- Двигатель Lombardini
- Максимальная мощность 7,9 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 12 ч



МОДЕЛЬ КОД		S 9000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	6,8	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	7,9	
Напряжение	Вольт	230	
Частота	Гц	50	
Кэфф. мощности	Cos ф	0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Lombardini 25LD330	
Объем двигателя	см <sup>3</sup>	654	
Кол-во цилиндров		2 в ряд	
Система запуска		Электрическая	
Макс. мощность	кВт	6,9	
Топливо		дизель	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	24,0	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	12,0	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	105	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	80	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	960	
Ширина	мм	641	
Высота	мм	667	
Вес	кг	157	

Ручной запуск		
	<b>Защита</b>	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	<b>Управление</b>	Ключ ПУСК./ОСТАНОВ. Кнопка дроссельной заслонки
	<b>Кол-во и тип розеток</b>	1 x SCHUKO 1 x 230V 32A
	<b>Дополнительное оборудование</b>	Колесный комплект АВР подключаемый посредством разъема Пульт удаленного Пуска/ОСТАНОВА подключаемый посредством разъема

Автоматика ввода резерва	
	<p><b>АВР</b></p> <p>Контролирует параметры основной сети и автоматически запускает станцию через несколько секунд после отключения основной сети. При появлении основной сети нагрузка переключается обратно.</p>