

МОДЕЛЬ **GBW45Y**



- Водяная система охлаждения
- Альтернатор PRAMAC
- Автоматическая панель управления
- Центральная скоба для подъема
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Легко транспортировать погрузчиком
- Вилка промышленного разъема в комплекте



МОДЕЛЬ		GBW45Y	
Технические характеристики	3 фазы	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP)	кВА (кВт)
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP)	41,8 (33,4)
		МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА (кВт)
		МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	45,9 (36,7)
		НАПРЯЖЕНИЕ	Вольт
	3 фазы	НАПРЯЖЕНИЕ	400
		ЧАСТОТА	Гц
		ЧАСТОТА	50
		Коэффициент мощности	Сos ф
		Коэффициент мощности	0,8
	Емкость топливного бака		Л
	Емкость топливного бака		51
	Время работы при 100% PRP		ч
	Время работы при 100% PRP		4,4
	Уровень громкости		LWA
	Уровень громкости		95
	Звуковое давл. на расст. 7м		ДБ(А)
	Звуковое давл. на расст. 7м		67
	Габаритные размеры (ДхШхВ)		мм
	Габаритные размеры (ДхШхВ)		2000x920x1310
	Вес (сухой)		кг
	Вес (сухой)		815
	ДВИГАТЕЛЬ		Yanmar
	ДВИГАТЕЛЬ		4TNV98T
	Система охлаждения		Тип
	Система охлаждения		Водяная
	Частота вращения		Об/мин
	Частота вращения		1 500
	Объем двигателя		см3
	Объем двигателя		3 319
	Число и расположение цилиндров		п°
	Число и расположение цилиндров		4 L
	Тип двигателя		Тип
	Тип двигателя		Турбированный
	Мощность PRP		
	Мощность PRP		41,4
	Расход топлива при 100% нагр.		л/ч
	Расход топлива при 100% нагр.		11,6
	Удельный расход PRP		г/кВтч
	Удельный расход PRP		238
	Регулятор оборотов (стандарт)		Тип
	Регулятор оборотов (стандарт)		Механический
	Напряжение аккумулятора (DC)		Вольт
	Напряжение аккумулятора (DC)		12
	ГЕНЕРАТОР		PRAMAC
	ГЕНЕРАТОР		-
	Изоляция		Класс
	Изоляция		H
	Степень защиты		Тип
	Степень защиты		IP21
	Система стабилизации напряжения		Тип
	Система стабилизации напряжения		Электронная

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕЖДАТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ