

Модель X3000

- Двигатель Honda
- 16-литровый металлический топливный бак
- Автоматическая система стабилизации напряжения (AVR)
- Боковые кожухи
- Вольтметр, З.У. аккумулятора



МОДЕЛЬ		Х3000
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (СОР)	кВА	2,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	кВА	2,2
Напряжение	Вольт	230
Частота	Гц	50
Коэффициент мощности	Cos φ	0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Honda GX160
Объем двигателя	см³	160
Кол-во цилиндров		1 под углом
Система запуска		Ручной стартер
Макс. мощность	л.с.	5,5
Топливо		бензин
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	16
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	14
УРОВЕНЬ ШУМА		
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	66
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина	мм	675
Ширина	мм	454
Высота	мм	508
Вес	кг	47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМ.

Ручная панель управления



Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат
Управление	Ручка ВКЛ./ВЫКЛ. Контрольная лампа Вольтметр
Кол-во и тип розеток	N. 1 Twislock З.У. аккумулятора
Дополнительное оборудование	Колесный комплект