

REF. PCS **02.00**

МОДЕЛЬ | **GBW15-22 Deutz**

- Двигельный двигатель DEUTZ
- Водяная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Легко транспортировать погрузчиком
- Центральная скоба для подъема
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос откачки масла из картера



| МОДЕЛЬ | | GBW15D | GBW22D | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| КОД | | SB130TDA | SB200TDA | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 13,0 (10,4) | 19,0 (15,2) |
| | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 13,8 (11,0) | 20,1 (16,1) |
| | НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/231 | 400/231 |
| | ЧАСТОТА | Гц | 50 | 50 |
| | Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | 0,8 |
| | Емкость топливного бака | Л | 51 | 51 |
| | Время работы при 100% PRP | ч | 14,6 | 10,6 |
| | Уровень громкости на кожухе | LWA | 96 | 96 |
| | Звуковое давл. на расст. 7м | ДБ(А) | 71 | 71 |
| | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1.600 x 870 x 1.072 | 1.600 x 870 x 1.072 |
| | Вес (сухой) | кг | 470 | 514 |
| | ДВИГАТЕЛЬ | DEUTZ | D2009L03 | D2009L04 |
| | Система охлаждения | Тип | Водяная | Водяная |
| | Частота вращения | Об/мин | 1 500 | 1 500 |
| | Объем двигателя | см ³ | 1 718 | 2 290 |
| | Число и расположение цилиндров | п° | 3 L | 4 L |
| | Тип двигателя | Тип | Атомсферный | Атомсферный |
| | Номинальная мощность (PRP) | | 14,8 | 19,1 |
| | Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 3,5 | 4,8 |
| | Удельный расход PRP | г/кВтч | 240 | 229 |
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Механический | Механический | |
| Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 12 | 12 | |
| ГЕНЕРАТОР | LINZ | E1S 13M/4_13KVA | E1S 13M/4_19KVA | |
| Изоляция | Класс | H | H | |
| Степень защиты | Тип | IP21 | IP21 | |
| Система стабилизации напряжения | Тип | Компаунд | Компаунд | |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ