

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 10 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



## Технические характеристики

| Модель                                       | Optimus NVR-5101_v.1                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                         | Embedded Linux                                                                                   |
| Формат сжатия видео                          | H.265/H.264                                                                                      |
| Формат сжатия аудио                          | G711A                                                                                            |
| Количество каналов                           | 10*8МП                                                                                           |
| Максимальная пропускная способность          | 72 Мбит                                                                                          |
| Воспроизведение                              | 4K ( 1 ) /5M ( 1 ) /4M ( 2 ) /3M ( 2 ) /1080P ( 4 )                                              |
| Разрешение (кол-во каналов)                  |                                                                                                  |
| Настройка записи                             | до 10 IP камер 8МП 3840x2160                                                                     |
| Двойной поток                                | Основной и дополнительный потоки                                                                 |
| Максимальная скорость записи                 | 10*3840x2160 (8Мп) @ 25к/с на канал                                                              |
| Видео выходы                                 | HDMI (4K), VGA (max 1920x1080)                                                                   |
| Аудиовыход                                   | 1 (Jack 3,5мм)                                                                                   |
| Интеллектуальные функции                     | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.        |
| Отправка снимков                             | Да, FTP\E-mail\Локально                                                                          |
| Режим записи                                 | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению                                                         |
| Резервное копирование                        | USB/WEB/CMS/Cloud                                                                                |
| Жесткий диск                                 | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения)<br>Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте) |
| Сеть                                         | RJ-45 (10M/100M)                                                                                 |
| USB порт                                     | 2* USB 2.0                                                                                       |
| Удаленный мониторинг                         | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)                                                |
| Тревожные входы/выходы                       | Нет                                                                                              |
| Поддерживаемые протоколы добавления IP-камер | NETIP, Onvif, RTSP                                                                               |
| Поддержка мобильных устройств                | iOS, Android                                                                                     |
| Облачная технология (P2P)                    | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>                    |
| Устройства управления                        | Мышь USB, по сети                                                                                |
| Питание                                      | DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте)                                                               |
| Рабочая температура                          | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%                                                                 |
| Размер/вес                                   | 255x225x42мм / 0,62кг.                                                                           |

\*Если данную функцию поддерживает камера