

ECO MARINE

Outboard Oil TC-W3



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное беззольное минеральное масло для 2-х тактных двигателей моторных лодок, гидроциклов и водных скутеров с водяным охлаждением. Специально разрабатывалось с учетом особых условий эксплуатации высоконагруженных 2-х тактных подвесных лодочных моторов. Формула масла разработана с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел и беззольного комплекса присадок, что обеспечивает отличные смазывающие свойства и высокий уровень защиты от износа и коррозии. Отсутствие золы способствует минимальному образованию отложений в камере сгорания и на свечах, что предотвращает преждевременное калильное зажигание и потерю мощности двигателя. Поддерживает двигатель в чистоте, предотвращает образование нагара в камере сгорания и залегание колец, препятствует возможности возникновения калильного зажигания.

Продукт может использоваться в двигателях, как с отдельной системой смазки, так и при смазке в смеси с топливом (в пропорции до 1:100). Для контроля наличия масла в готовой к использованию смеси имеет синий цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется к применению без ограничений во всех типах двухтактных двигателей с отдельной или смешанной системой смазки, применяемых на моторных лодках, гидроциклах и водных скутерах с водяным охлаждением. Может применяться со всеми системами впрыска масла.
- Разработано с учетом требований для новейших подвесных лодочных моторов с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания (DFI) таких известных производителей, как Evinrude, Mercury, Yamaha, Nissan и Tohatsu и других. Превышает рабочие требования спецификации NMMA TC-W3 для подвесных и водометных двигателей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно защищает от износа нагруженные детали за счет превосходных смазывающих свойств, способствует увеличению ресурса двигателя.
- Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси с тем числе и при низких температурах окружающей среды
- При длительном хранении предотвращает коррозию деталей двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- NMMA TC-W3

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

При подготовке масляно-топливной смеси в необходимой концентрации всегда следуйте рекомендациям OEM-производителя о пропорции масло/бензин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Категория качества		TC-W3	
Кинематическая вязкость при 40 °C	сСт	47,4	ASTM 445
при 100 °C	сСт	7,5	ASTM 445
Температура вспышки	°C	120	ASTM D92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D97
Плотность при 30 °C	кг/л	0,849	ASTM D4052
Индекс вязкости		149	ASTM D2270
Цвет		синий	ASTM D1500

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.