

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																											
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x				Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																			
			Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слея-режим	Слея-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0			
ACURA	2613	A	RDX		c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	A	MDX II		c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	A	MDX III		c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	A	RDX II		c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	A	TLX		c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звукосвая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
ALFA ROMEO	1724	B	159	c'05→11	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722	B	Giulietta	c'10→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
AUDI	1413	B	A1 (8X)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	*	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
			A3/S3 (8P)	c'03→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	*	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1128	A	A3 (8V)	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1415	B	A4 (B6/B7)	c'00→08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
	1412 или 1416	A	A4/S4 (B8)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	Г	•	*	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	**	—	—	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
			A5/S5 (8T)	c'07→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	Г	•	*	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS		
Q5 (8R)			c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	Г	•	*	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															Примечания									
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ																										
	Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
	1411	В	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Тип 4L)	c'04→11 c'06→10 c'06→11 c'08→10 c'05→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глуушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1122	А	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуге вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1133	А	БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow
	1414	В	A8 (D3) S8 (D3)	c'02→10 c'03→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1122	А	A8 (D4)	c'11→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуге вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																										Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x				Исполняемые КОМАНДЫ																							
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, Y200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь передняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
			7 (F01/F02/F04)	c'09→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	Проверка цепей желтого и коричневого проводов.				
	5115	A	X3 (E83)	c'03→10	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)		
			X5 (E53)	c'99→06	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			5 (E39)	c'96→03	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Z4 (E85/E86)	c'06→09	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5116	A	3 (F30/F31)		c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	•	**	-	-	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5117	A	3 (F30/F31)		c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	•	**	-	•	C2	-	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** Кнопки регулировки громкости на руле Уровень топлива отображается в литрах По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке, C2 - моргание аварийкой на приборе со звуковым сигналом Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5117	A	1 (F20/F21)		c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•		•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	•	**	C2	-	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Уровень топлива отображается в литрах По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке, C2 - моргание аварийкой на приборе со звуковым сигналом Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																										
	Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелочка	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN***	3/2 - Звуковая индикация по CAN***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
	5122	A	X3 (F25)		c'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•			•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий		
	5119	A	X5 (F15)		c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	*	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	•	**	C2	-	*В зависимости от комплектации **вод. стеклоподъемник, кнопка "Ок" справа на руле, кнопка на вод двери управления правым стеклоподъемником, кнопка "4" на панели мультимедии. Запуск предпускового подогревателя по CAN2 Уровень топлива отображается в литрах По CAN2: C1 - моргание аварийкой на приборке,C2 - моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
			X6 (F16)		c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	•	**	C2	-		
	5114	A	X4 (F26)		c '14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	*	-	-	•	•	•	•	**	•	-	•	-	-	•	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания															
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
5122	A	X4 (F26)	с '14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-			
	A	X1 (F48)	с '15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	C2	-		
	A	5 (G30)	с '16→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	C2	-		
	A	7 (G11/G12)	с '15→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	C2	-		
BRILLIANCE	3511	A	V5	с '14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																Примечания						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			Исполняемые КОМАНДЫ																			
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами Х1000/Х1100/Х1700/Х1800/Х19х0
CADILLAC	4111	B	Escalade III	c'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	A *	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112	B	BLS	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-				•	•	A **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	B	SRXII	c'9→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	•	•	•	*	-	-	•	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	A	SRXII	c'15→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	A	ATS	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4113	B	Escalade IV	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	* Кнопки на руле: Круиз Происходит также складывание зеркал. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1324	A	XT5	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																									39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
				CHANGAN	3311	A	CS35	c'13→	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3312	A	Raeton	c'13→	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DXS200,DX70,DX90																											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X													
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клacsonом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
	1326	B	Express	c'13→15	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113	B	Tahoe IV	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
CHERY	3611	A	Bonus 3 (E3/A19)	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	A	Arrizo 7 (M16)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow	
	3613	A	Tiggo 5 (T21 Re.)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
CHRYSLER	4311	B	300C	c'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
			Grand Voyager V	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
			PT Cruiser	c'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
			Sebring	c'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
	4312	B	Grand Voyager V	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
			Town Country	c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4315	B	300C II	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN: витая пара в левом порогe, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания			
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C2	c'03→08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуетс а активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость - " Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow	
		C3 II	c'09→16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		C3 Picasso I	c'09→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		C4 I	c'08→10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-		-
		C4 Picasso I	c'06→13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-		-
		C5 II	c'08→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-		-
		C8	c'08→14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-		-
		Jumpy II	c'07→16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-		-
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 II	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	• **	A	-	-	-	-	• ***	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow	
1711 или 1716	A	C4 II (Sedan)	c'10→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуетс				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
				1717	A	Jumper II (Re.)	c'14→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2211	A	C4 Aircross	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	
		C-Crosser	c'07→13	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DATSUN	1911	A	on-Do Trust/Dream	c'14→	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
	1911	A	mi-Do Trust/Dream	c'14→	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																										Примечания														
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DXS200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				Исполняемые КОМАНДЫ																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
	2711	A	Sedici	c'05→14	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.	
	1712	A	Ducato III	c'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключения к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	A	Ducato III	c'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
	4318	A	Freemont	c'11→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	-	-	•	•	-	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	A	Doblo	c'10→12	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	A	Doblo	c'13→	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	A	Doblo Cargo	c'13→	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1723		Grande Punto III	c'05→09	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1719		Bravo (198)	c'07→14	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																										
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания												
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0				
FIAT	1719		Stilo	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	1721	A	500 II 500L	c'07→ c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow			
	1732		500X	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1719	A	Linea	c'11→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1723	A	Punto III (Re.)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
	1728		Tipo (356 Hatchbac)	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1732		Tipo (356 Sedan)	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	4215	A	Talento	c'16→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
	1727		Scudo	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
	1729		Croma (194)	c'05→08	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																											
	Код		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классомом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	1723		Panda III	c'11→	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	2218	A	Fullback	c'16→	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																										Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				Исполняемые КОМАНДЫ																							
	Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	1224 1234	A	Kuga II	c'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
	1234	A	Kuga II (Re.)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	1225	A	Mustang V (Re.)	c'9→14	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•			-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1226	A	Tourneo Custom	c'13→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1226	A	Transit V	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1227	A	B-MAX Trend	c'12→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1227	A	Fiesta VI Trend	c'13→17	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1238	A	Eco Sport	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-				-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекол Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1238	A	Fiesta VI (Re./RUS)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-				-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1244	A	Explorer V (Re.)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow
	1244	A	Galaxy III	c'15→																																								

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																										
НАВАЛ	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
		3414	A	H8	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11	
	3414	A	H9	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
2611	A	Civic IX / X	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		CR-V IV	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Accord IX	c'12→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		HR-V II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
		Jazz III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
		Vezel	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Pilot II	c'08→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
2612	A	Pilot II с электроприводом багажника	c'08→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
				2619	B	Inspire V	c'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
2621	B	Fit III hybrid	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2622	B	CR-V V	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—	—	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
HUMMER	4111	B	H2	c'05→09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания			
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
	Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	3111	В	Grandeur IV (TG)	c'05→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
			ix55	c'09→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3112	А	Veloster	c'11→	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
			ix35	c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
				c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			i30 II	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																					
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
HYUNDAI			Elantra V (MD + Re.)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
			Sonata VI (YF)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	3114	B	Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3123	A	Equus II (Re.)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	*	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	3114	B	Genesis I (BH + re.) sedan	c'9→14	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3224	A	Genesis II (DH) sedan	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3128	A	Genesis G90 I sedan	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				•	•	A	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	* Имитация открытия двери **При отключенной штатной охране *** кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике, кнопки на руле "Mute", "OK", "Mode" Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
					Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы							Примечания																
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																								39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X															
	Код	Версия прошивки	Модель	Год выпуска	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
			Genesis G80 I sedan	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				•	•	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3115	B	Genesis I (BH) coupe	c'08→12	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3124	A	Genesis I (BH Re.) coupe	c'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
	3116	A	Solaris I Family / start-stop	c'11→16	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•				-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)
	3117	A	Grandeur V (HG)	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3118	A	Grandeur V (HG)	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3119	A	Santa Fe II keyless / start-stop	c'10→12	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звукосвая индикация по CAN ***				
HYUNDAI	3121	A	i40	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow				
	3217	A	Starex II (H-1)	c'07→	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
			Santa Fe II	c'06→12	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Solaris I	c'10→16	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3122	A	Santa Fe III	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	**	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Кнопка валидатора на двери водителя: "прав. перед. стеклопод. вверх", "прав. задн. стеклопод. вверх". Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3227	A	Tucson III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•			•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Elantra VI (AD)	c'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-			•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
			Sonata VII (LF) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•			•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный – CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания	
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X									
																					запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Дополнительная функция по CAN Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ блокировка по CAN блокировка Keyless-Go по CAN*** Управление штатным клаксоном кнопки валидатора C/2 - Световая индикация по CAN *** 3/2 - Звуковая индикация по CAN ***									
3125	A	Creta I (GC)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	A	Solaris II radio-key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	A	Solaris II keyless / start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3127	A	Solaris II std. key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																											
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
INFINITI	2321	A	G25 II (V36)	c'08→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					
			G35 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	Г	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-				
			QX56 II (Z62)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			
			FX 35/37/50 II (S51)	c'08→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			
			EX 25/35/37 I (J50)	c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			
			QX50 I (J50)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•		Г	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
			QX70 II (S51)	c'13→							*											-	-	•					•		Г	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
			QX80 I (Z62)	c'13→							*											-	-	•					•		Г	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
	2314	B	QX56 I (JA60)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2317	B	G37 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2323	A	FX 35/37/50 II (S51 Re.)	c'11→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			G 25/35/37 IV (V36 Re.)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M56 IV (Y51)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2331	A	M45 III (Y50 Re.)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2324	A	JX I (L50)	c'12→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2336	A	Q50 IV (V37)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
			Q70 IV (Y51)	c'14→							*							**	•	•	-	-	•					•	***	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																										
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
	2337	A	Q60 V (CV37)	c'16→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации активации может срабатывать штатная тревога Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	**При	
QX60 I (L50)			c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	Г	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
5216		A	Q30 I (H15E)	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5216		A	QX30 I (H15E)	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
IVECO	1717	A	Daily V	c'14→	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания									
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
	Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паринг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0				
JAGUAR	1811	A	XF I (X250 Re.)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow		
	1812	A	XJ IX (X350)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617	A	XE I (X760)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	XF II (X260)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	XJ IX (X350 Re.)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	A	F-Pace I (X761)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																					
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
4321	A	Cherokee V (KL)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	• * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
4322	B	Renegade I (BU)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	• * Включение обогрева руля и передних сидений Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																								
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания							
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) ****Функция доступна по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
KIA	3212	B	Carnival II	c'06→14	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3213	B	Mohave I (HM)	c'08→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•					•	-	A	•	•	•	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	****Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3214	B	Opirus I (GH)	c'03→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-						•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	B	Cerato II (TD) keyless/start-stop	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог	
	3211	A	Soul I (AM)	c'08→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	****Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
Sorento II (XM)			c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	*	-	-	****Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3112	A	Optima III (TF)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	****С системой Start/Stop ****Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания											
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																															
Код	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0					
					дверь передняя левая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
	3216	A	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для А3 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	3220	A	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-					
	3218	A	Sorento II (XM Re.)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-						•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*	-	-			* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3219	A	Quoris I (KH)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*	-	-			* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
	3221	A	Cerato III (YD)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3222	A	Venga I (YN Re.) Prestige	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-			* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
	3224	A	Soul II (PS) keyless	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*	-	-			* Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														Примечания										
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x				Исполняемые КОМАНДЫ																						
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
KIA	3225	A	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3112	A	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)		
	3126	A	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3226	A	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	**	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
	3227	A	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	с/2 - Световая индикация по CAN ***	з/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
				3227	A	Sportage IV (QL)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	-
3126	A	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*зависит от комплектации Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разьём : контакт №6 - Can2High, контакт №14-Can2Low)	
3127	A	Rio IV (FB) std. key	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3224	A	Cerato III (YD Re.) keyless	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229	A	Cerato III (YD Re.) std. key	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разьем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228	A	Mohave I (HM Re.)	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X				Исполняемые КОМАНДЫ																							
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
LAND ROVER	5115	B	Range Rover / Vogue III (LM re. I)	c'05→09	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)		
	1611	B	Freelander 2 (L359 + Re.)	c'07→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод		
	1612	B	Discovery 3 (L319)	c'06→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление по шине W-BUS		
	1613	B	Range Rover Sport I (L320 restyling)	c'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.		
	1614	B	Range Rover Sport I (L320)**	c'07→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод		
	1615	A	Range Rover Evoque I (L538)	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow *Кнопки валидатора: mode, cancel call	
			Discovery 4 (L319)	c'09→17	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
			Freelander 2 (L359 Re .II)	c'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
			Range Rover / Vogue IV (L405)	c'12→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	1616	B	Range Rover Sport I (L320 restyling)	c'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1616	B	Range Rover / Vogue III (LM re. II)	c'09→12	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1617	A	Range Rover Evoque I (L538 re.)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-			•		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания														
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
1618	B	Range Rover / Vogue III (LM re. I)	c'07→09	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	A	Discovery 5 (L462)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1619		Range Rover Sport II (L494 Re.)	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LIFAN	2931	A	Cebrium I (720)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CanLow-10-й контакт
	2932	A	Solano II (620)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт
	2932	A	Murman I (820)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																											
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x										
				Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость					
						Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MASERATI	7111	в	Quattroporte	c'08→		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0					
5211	B	C 204	c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-			-	-	-	-	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart no CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево- красный провод, CANLow- коричневый провод			
		CL 216	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-			-	-	-	-				
		CLS 218	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-			-	-	-	-				
		E 207 Coupe	c'09→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-			-	-	-		-		
		E 212	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-			-	-	-		-		
		GLK 204	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	•	•	**	-	-			-	-		-	-	
		SLK 171	c'11→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-			-	-		-	-	
		S 221	c'05→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-			-	-	-	-				
5212	A	Sprinter 906	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-			-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево- красный провод, CANLow- коричневый провод				
		Viano 639	c'03→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-			-	-	-	-					
		Vito 639	c'03→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-			-	-	-		-			
5213	B	G (W463) Gelandewagen	c'04→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-			-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево- красный провод, CANLow- коричневый провод					
5214	B	A (W169)	c'04→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-			-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево- красный провод, CANLow- коричневый провод			
		B (W245)	c'05→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-			-	-	-	-			
5215	B	CLK 209	c'03→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-			-	•	*	-	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания) Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево- красный провод, CANLow- коричневый провод				
		CLS 219	c'05→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-			-	•	*	-					
		E 211	c'02→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	**	-	-	-			-	•	*	-					
		GL 164	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	-	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Запуск предпускового подогревателя по CAN *** Управление модулем запуска двигателя iDatastart no CAN	
		ML 164	c'05→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево- красный провод, CANLow- коричневый провод
		R 251	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-			-	•	*	-				
		GL 166	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-			-	•	*	-	* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания			
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																						
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	5222	A	G-class (W463)	c'12→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	—				А *	•	•	—	—	• **	•	—	—		—	—	—	—	—	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5216	A	GLE	c'15→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	• *	—	* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	A	GLC (X253)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	•				•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	—	—	• *	—	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод			
	5223	A	E-class (W213)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		—	•				•	—	А	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	• *	—	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
		Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•	•	•	-	*	функция программируется с помощью штатного бортового компьютера	
			MINI ONE (R56)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•	•	•	-	**	Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
	5118	B	Cooper (R50)			-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																								
Код				Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
MITSUB	2214	A	Outlander Outlander PHEV		c'12→ c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•				-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow
	2215	A	Colt	c'04→11	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2216	B	Grandis	c'03→09	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2217	A	Mirage VI (правый руль / start-stop)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
			L200	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2218	A	Pajero Sport	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания								
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0			
	2312	B	Teana	c'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2313	B	Navara дизель	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2315	A	JUKE	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. *Без системы keyless **Нижняя кнопка на селекторе, педаль газа до упора		
Navara*			c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pathfinder*			c'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Qashqai *			c'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X-Trail*	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2346	B	Pathfinder diesel	c'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2326	B	X-Trail правый руль*	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2316	A	Micra	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
Note			c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tiida			c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2345	B	Tiida (правый руль)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
	2317	B	350Z	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
Teana			c'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания			
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
Код	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
NISSAN	2328	B	Bluebird Sylphy	c'05→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	•	-	-	-			-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Murano (правый руль)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	•	-	-	-			-	-	-	-
	2334	B	Fuga	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-			-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2343	B	March	c'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-			-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344	B	Caravan	c'06→12	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	A	Teana (keyless)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•		-	-	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	A	Pathfinder (keyless)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
2335	A	Pulsar VI (C13)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•						•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												Примечания											
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DXS200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x		Исполняемые КОМАНДЫ																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	2335	A	Qashqai	c'14→	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4214	A	Terrano	c'14→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2323	A	GTR	c'10→	•	•	-	-	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2323	A	Sentra	c'14→	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2335	A	X-Trail	c'15→	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2321	A	Tiida	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•		-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4215	A	Terrano II	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	• *	-	-	•	•	•				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-		• **	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип клп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_ V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	2348	A	Murano	c'16→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0				
1319	A	Zafira C (Re.)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•			-	-	-						
1314	B	Antara	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-	-				•	•	-	•	•	•	•	-	-	-			-	•	•	-	-	-			* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". **** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
4216	A	Vivaro	c'06→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4215	A	Vivaro	c'16→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1327	A	Astra K	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•				•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1327	A	Mokka X	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•				•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	А	207, 307, 407, 807	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*
			308	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
			3008	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
			408	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
			508	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
			607 (Z9)	c'05→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
			Expert	c'07→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726		Partner	c'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
1715	А	2008	c'13→	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
	1714	A Expert	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
	1712	A Boxer	c'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1717	A Boxer	c'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
	1733	A 3008	c'17→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разъеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
PEUGEOT	2211	A	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелона	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
			4007	c'07→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	•	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	
			4008	c'12→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	—	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
PONTIAC	2123	A	Vibe	c'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
PORSCHE	1112	B	Cayenne	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	B	Panamera	c'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Panamera	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	B	911	c'05→12	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
					Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы										Примечания															
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, X200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеяв-режим	Слеяв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Статус штатного брелока	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
	1131 1133	A	Macan	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	Г	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слеяв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	A	Panamera	с 17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
RAVON	3711	A	R3 Nexia	с'15→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low	
	1315	A	R2	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	
	1319	A	R4	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
	4218		Megane IV	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4218		Talisman	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4219		Kadjar	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	• *					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтрали при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4219		Koleos	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4216	A	Trafi	c'07→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	B	9-3	c'02→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	• *	•	-	-	-	-	-					• **	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DXS200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																									
SKODA	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запираНИЕ/отпираНИЕ замков дверей	поднятие (заккрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	1123	B	Superb II	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	• ***	Г	•	• *	•	-	-	-	-	-			-	• **	-	-	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129	A	Octavia	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	• *	-	• **	-	-	•			-	•	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках ВСМ разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1129	A	Kodiaq	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	• *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Webasto Подключение к CAN1 производится в левом пороге: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
					Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДы					Примечания																
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
	Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паринг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	1115	A	Rapid	с'14→15	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1129	A	Rapid	с'15→	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1129	A	Fabia III	с'14→	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1136	A	Superb	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	*	●	—	—	—	—	—	—	—	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слеив работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																		Примечания				
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X							Исполняемые КОМАНДЫ																					
SUBARU	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	2513	A	Outback	c'10→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2513	A	Legacy (правый руль)	c'09→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow	
	2514	A	XV I (GP + Re.)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			BRZ	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2515	A	XV keyless	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	A	Forester	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	A	Impreza WRX STI	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	B	Forester (правый руль)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																												
	Код			Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, Y200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	2517	B	Impreza WRX STI	c'08→13	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод, Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2518	A	Outback	c'15→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	2521	A	XV II (GT)	c'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопки круиз контроля "+" и "-" ** Моргание лампой ручника, подъема в гору на приборной панели *** на приборной панели низким, высоким тоном Подключение к CAN1 в разъеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания									
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DXS200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																															
	Код			Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0			
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara	c'05→12	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
			Splash	c'08→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
			Swift	c'05→	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
			SX4	c'06→13	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
	2712	A	Grand Vitara	c'12→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Kizashi keyless	c'11→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Swift keyless	c'11→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	2713	A	SX4	c'14→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2713	A	Vitara	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
TOYOTA	2111	A	RAV4	c'06→12	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	** В зависимости от комплектации - только водительское стекло				
	2113	A	Urban Cruiser	c'09→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
	2111	A	Highlander	c'08→13	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
	2113	A	Tundra	c'08→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2113	A	Matrix	c'08→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2114 2128	A	LC Prado J150	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink		
			Sienna	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
			Venza	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
			Estima	c'06→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	
2114	A	Porte	c'12→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.			
2137	B	Prius (ZVW30)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"		
2116	A	Sai	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.		
		Verso	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	•	—	A	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
			Alphard	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания							
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
	2117	A	Land Cruiser 200	c'10→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•							•	•	A	-	-	-	-	-	•	-							-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
			Sequoia	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	•	A	-	-	-	-	-	•	-							-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2118	B	Auris	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	A	Camry	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•		•	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
			Corolla	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
			Highlander	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	-	-		-	-	-	-	•	-	•	**	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло	
			Hilux keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паркинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+", "-", "-").	
			Hilux без keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
			RAV4	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
TOYOTA		Auris	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•					•	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•		-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.
		Ractis	c'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2121	A	C-HR	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•			-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.
	2124	B	Crown (S200)	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• *	•	•	-	-	-				•	•	A	•	•	•	-	• **	-	-	-	-	-		-	-	-	• Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	B	Crown (S180)	c'03→09	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	B	Corolla Axio	c'06→	•	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	• **	A *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	A	GT86	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2115	B	Mark_X	c'07→09	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2121	A	Mark_X	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	B	Prius (NHW20)	c'07→10	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	• *	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания															
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																									39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
				2133	B	Estima	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	B	Harrier	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	**	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2141	A	Prius (XW50)	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	***3-х кратное моргание лампой отключения радар ***три двойных сигнала приборной панели Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой , CanLow - белый.
		Land Cruiser 200 рестайлинг II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												Примечания												
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DXS200, DX70, DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_v200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
	1117	A	Passat new bordness	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			-	•	-	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охране (без запирания лючка бензобака) **Кнопки на руле Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
			Tiguan new bordness	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	•	•	-	-	•	-	•			-	•		-		
			Golf6 new bordness	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			-		•	-	
			Jetta new bordness	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			-		•	-	
			Touran	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			-		•	-	
	1124	B	Passat	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	A	*	*	•	•	-	-	-	-	•			-	•		-	*Кнопки на руле Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
			Passat CC	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	A	*	*	•	•	-	-	-	-	•			-		•		-
		1127	A	Passat	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•			-		•	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
				Tiguan	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	-	•			-		•	-	
				Golf6	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•			-		•	-	
Jetta				c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•			-	•	-			
1118	A	Polo Sedan	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замкиание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	1136	A	Tiguan	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•					•	—	—	•	—	•	•	•	—	•	—	•	**	—		*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																												
Код				Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0		
0	1511	B	S60	c'05→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
			XC70	c'05→08	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			V70	c'05→	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
			S80	c'05→14	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
			XC90	c'05→14	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	1512	B	S40	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
			V40	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			C30	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			C70	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	1513	B	XC70	c'08→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Уровень топлива в литрах Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1514	A	S60	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1515	A	XC60	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
				c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
			XC60	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
		Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0	
VOLV	1516	A	XC70	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	•				•	•	-	•	•	-	•	-	-	-			-	-	-	-	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1516	A	S80	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	***	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-			-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1517	B	V50	c'04→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1518	A	S40	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1521	A	V40	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	•	•	-	-	•	-	•			-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1523	A	XC90	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-