

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ «ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ»



### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодные светильники для торговых залов стали популярными среди розничных предприятий, благодаря своей конструкции, позволяющей выстраивать непрерывные световые линии длиной до 50 м. Корпус легко монтируется на подвесах. Светильник обладает всеми преимуществами LED-технологии. В том числе: экономит эл. энергию, долговечен, не требует замены световых элементов на протяжении всего срока службы. Это делает его привлекательной заменой традиционных линейных систем на основе люминесцентных ламп.

### АНАЛОГИ



ЛСП 2х36 / ЛСП 2х58 / ЛСП 4х36

### ДИАГРАММА КСС



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	176 – 264 В
Мощность (в зависимости от модели)	30–65 Вт
Световой поток (в зависимости от модели)	3410 – 6730 Лм
Тип кривой света	Д (Косинусная)
Цветовая температура	3000–5000 К (по-умолчанию, 5000 К)
Коэффициент мощности (Cos φ)	≥ 0,95
Коэффициент пульсации	< 1%
Температура эксплуатации	–40/+45 С
Угол рассеивания	120°
Энергоэффективность	108 Лм/Вт
Материал платы светодиодного модуля	Алюминий
Грозозащита	нет
Защита от скачков напряжения до, В	1 кВ <small>(длительность фронта импульса 8 мкс, длительность импульса 20 мкс)</small>
Класс защиты IP	IP20
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Гарантийный срок	3 года

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ

Артикул	Аналог	Мощность	Световой поток, Лм	Потребляемый ток, А	Кол-во светодиодов	БАП (опция)
SVT-RTL L-30-1500	ЛСП 2х36	30 Вт	3410	0,14	60	1–3 ч
SVT-RTL L-50-1500	ЛСП 2х58	50 Вт	5510	0,23	84	нет
SVT-RTL L-65-1500	ЛСП 4х36	65 Вт	6730	0,30	120	нет

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность выстроить непрерывную световую линию
- Доступны все популярные типы рассеивателей
- Легкий выбор мощности: модели от 30 Вт до 65 Вт
- Надежные комплектующие: OSRAM, Samsung, Аргос


SVT, серия «ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ»

## УСТРОЙСТВО И МАТЕРИАЛЫ

- Стальной корпус в порошковой окраске
- Рассеиватель из светотехнического полистирола
- Источники питания Аргос
- Светодиоды OSRAM, SAMSUNG


## СПОСОБЫ МОНТАЖА

- накладной (на потолок)
- подвесной



\* Переходники для соединения в линию продаются отдельно. Спрашивайте у менеджера при заказе.


## УРОВНИ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ\*



Артикул	A (3 м)	B (6 м)	C (9 м)	D (12 м)	E (15 м)
SVT-RTL L-30-1500	135 лк	34 лк	15 лк	8 лк	5 лк
SVT-RTL L-50-1500	219 лк	55 лк	24 лк	14 лк	9 лк
SVT-RTL L-65-1500	284 лк	71 лк	31 лк	18 лк	11 лк

\* Указаны усредненные значения. Зависит от рассеивателя.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	Без упаковки (в сборе)				В упаковке				
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
SVT-RTL L-30-1500	1500	110	65	2,875	1 шт.	1620	120	90	3,325
SVT-RTL L-50-1500	1500	110	65	2,875	1 шт.	1620	120	90	3,325
SVT-RTL L-65-1500	1500	110	65	2,875	1 шт.	1620	120	90	3,325