

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ШЕВРОН» СЕГМЕНТНЫЕ



### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Сегментные светильники серии «Шеврон» подходят как для уличного освещения, так и для освещения помещений. Светодиодный светильник выполнен в прочном алюминиевом корпусе с качественной порошковой покраской. Рассеиватель – ударопрочный поликарбонат с черной шелкографией. Поставляется с универсальным креплением для монтажа на вертикальную и горизонтальную поверхности, либо на консоль. В качестве опции возможна поставка со специальным консольным креплением, позволяющим легко закрепить светильник на высоте. Аккуратный дизайн позволяет использование светильника в архитектурной подсветке. Шеврон — это надежная конструкция с конвекционной системой охлаждения. Электрические элементы светильника надежно изолированы и герметичны, что обеспечивает светильнику защиту от струй воды и пыли по международному стандарту «IP65».

### АНАЛОГИ



ДРЛ-125/250/400 ДНаТ-70/150/250

### ДИАГРАММА КСС



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	176 – 264 В
Мощность (в зависимости от модели)	40– 120 Вт
Световой поток (в зависимости от модели)	4110 – 13300 Лм
Тип кривой света	Д (Косинусная)
Цветовая температура	3000–5000 К (по-умолчанию, 5000 К)
Коэффициент мощности (Cos φ)	≥ 0,95
Коэффициент пульсации	< 1%
Температура эксплуатации	–40/+45 С
Угол рассеивания	120°
Энергоэффективность	107 Лм/Вт
Материал платы светодиодного модуля	Алюминий
Грозазащита	нет
Защита от скачков напряжения до, В	нет
Класс защиты IP	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Гарантийный срок	3 года

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ\*

Артикул	Аналог	Мощность	Световой поток, Лм	Потребляемый ток, А	Кол-во светодиодов	БАП (опция)
SVT-Str U-S-40-125	ДРЛ-125, ДНаТ-70	40 Вт	≥ 4110	0,18	60	нет
SVT-Str U-S-75-250	ДРЛ-250, ДНаТ-150	75 Вт	≥ 8000	0,34	120	нет
SVT-Str U-S-40-125-DUO-C	ДРЛ-250, ДНаТ-150	80 Вт	≥ 8210	0,36	120	нет
SVT-Str U-S-120-400	ДРЛ-400, ДНаТ-250	120 Вт	≥ 13300	0,55	180	нет

\* Артикулы модификаций с консольным креплением содержат суффикс «-С»; с универсальным – без суффикса. Также предлагаются модификации «DUO», «TRIO», «QUATTRO» с параллельно расположенными на одном крепеже светильниками – соответственно двумя, тремя и четырьмя.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий вес – снижение нагрузки на несущую поверхность или опору
- Отсутствие вертикальных ребер на корпусе – защита от забивания пылью
- Универсальное крепление на плоскость; возможность консольного исполнения
- Оригинальный дизайн
- Надежные комплектующие: Samsung, OSRAM, Аргос

SVT, серия «ШЕВРОН» сегментные


## УСТРОЙСТВО И МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый корпус в порошковой окраске
- Рассеиватель с оптикой из поликарбоната
- Источники питания Аргос
- Светодиоды Samsung (либо OSRAM)

## СПОСОБЫ МОНТАЖА


- на консоль
- универсальный

## УРОВНИ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ



Артикул	A (3 м)	B (6 м)	C (9 м)	D (12 м)	E (15 м)
SVT-Str U-S-40-125	185 лк	46 лк	21 лк	12 лк	7 лк
SVT-Str U-S-75-250	360 лк	90 лк	40 лк	23 лк	14 лк
SVT-Str U-S-40-125-DUO-C	370 лк	92 лк	42 лк	24 лк	14 лк
SVT-Str U-S-120-400	520 лк	130 лк	58 лк	33 лк	21 лк

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	Без упаковки (в сборе)				В упаковке				
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
SVT-Str U-S-40-125	250	100	155	1,195	1 шт.	300	100	120	1,350
SVT-Str U-S-75-250	470	100	155	1,580	1 шт.	580	150	120	1,700
SVT-Str U-S-40-125-DUO-C	250	265	133	2,400	1 шт.	350	120	170	2,550
SVT-Str U-S-120-400	686	100	155	2,235	1 шт.	800	120	120	2,400